

Мансардне вікно

(двокамерне без вентиляції)

ЗАСТОСУВАННЯ

- У громадських і житлових будівлях
- В опалювальних, житлових приміщеннях
- В діапазоні нахилу даху 15°-90°
- Підходить для всіх поширених покрівель з належним окладом

ОСОБЛИВОСТІ

- Дерев'яне мансардне вікно з центральною віссю обертання
- Двокамерний склопакет
- Загартоване зовнішнє скло
- Елегантна нижня ручка
- Два положення пасивного провітрювання за допомогою ручки
- Подвійна система ущільнювачів між рамою та стулкою
- Подвійне Low-e покриття для кращого енергозбереження
- Простий монтаж
- Розширена гарантія 10 років на мансардні вікна, коміри і продукцію для встановлення, встановлені з використанням комплекту BDX.

МАТЕРІАЛ | ДЕРЕВО У ЛАЦІ

- Ламінована соснова деревина, висушена в печі
- Деревина з лісів, сертифікованих FSC
- Захист від грибка
- Лак на водній основі

ЗОВНІШНЯ ЧАСТИНА РАМИ

- Алюміній, лакований, сірий колір (RAL 7043)

РУЧКА

- Ергономічна цинкова ручка з лаковим покриттям

ШАРНІР

- Поворотний



EN 14351-1:2006
+A2:2016



AAY B1500

СКЛОПАКЕТ

Конструкція	4-12-3-12-3
Товщина скла (мм)	34
Рівень енергозбереження (Low E)	■■
Газ	Аргон
Загартований	■
Теплоізоляція Ug (Вт/м2К)	0.8
Пропускна здатність сонячної енергії g (%)	0.55

ВІКНО

Теплоізоляція Uw (Вт/м2К)	1.1
Водонепроникність	E1350
Повітропроникність	Клас C
Стойкість до вітрового навантаження	Клас C4
Зниження рівня звуку Rw (дБ)	33

КОЛІР

Натуральне дерево	■
-------------------	---

РОЗМІРИ

КОД	ЗАГАЛЬНИЙ	ЗОВНІШНІЙ РОЗМІР РАМИ		РОЗМІР СКЛОПАКЕТУ		ВИДИМЕ СКЛО		
		Ширина	Висота	Ширина	Висота	Ширина	Висота	Площа освітлення м2
C2A	55 x 78 см	55 см	77,8 см	39,8 см	64,9 см	37,3 см	59 см	0.220
C4A	55 x 98 см	55 см	97,8 см	39,8 см	84,9 см	37,3 см	79 см	0.295
F6A	66 x 118 см	66 см	117,8 см	50,8 см	104,9 см	48,3 см	99 см	0.478
M4A	78 x 98 см	78 см	97,8 см	62,8 см	84,9 см	60,3 см	79 см	0.476
M6A	78 x 118 см	78 см	117,8 см	62,8 см	104,9 см	60,3 см	99 см	0.597
M8A	78 x 140 см	78 см	139,8 см	62,8 см	126,9 см	60,3 см	121 см	0.729
S6A	114 x 118 см	114 см	117,8 см	98,8 см	104,9 см	96,3 см	99 см	0.953

КОМІР



UFX

УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОМІР UFX

Правильний монтаж мансардного вікна починається з вибору відповідного коміру до покрівельного матеріалу. Комір RoofLITE+ UFX виготовлений зі стійкого до атмосферних впливів алюмінію та має колір, що відповідає зовнішньому оздобленню вікна - RAL7043 (сірий).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сумісний з більшістю покрівельних матеріалів з висотою профілю від 16 до 120 мм.

АКСЕСУАРИ



RHL

НАПІВПРОЗОРА РУЛОННА ШТОРА НА ГАЧКАХ RHL

Це ефективно та практичне рішення, яке забезпечує захист та гарний зовнішній вигляд.



MIV

ЗОВНІШНЯ ШТОРА ПРОТИ СПЕКИ MIV

Прозора сітчаста тканина забезпечує видимість і знижує нагрівання поверхні вікна на 76%.



SML

РОЛЕТА ПРОТИ СПЕКИ SML

Захищає від спеки, зменшує шум і може забезпечити повну темряву в кімнаті, що дає змогу повністю керувати рівнем комфорту.