

АОК16В СЕРИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

рабочее давление **16 бар**

температурный диапазон **1,5 до 65 °С**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- циклонный сепаратор конденсата
- фильтры воздуха

ОПИСАНИЕ

АОК16В разработан для полностью автоматического отвода конденсата или других неагрессивных жидкостей из систем сжатого воздуха⁽¹⁾. АОК16В устанавливается внутри корпуса фильтра.

АОК16В имеет широкое применение. Для неуказанных областей применения свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.

⁽¹⁾ Для информации о других газах свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АОК 16В
Температурный диапазон	1,5 - 65 °С (35-149 °F)
Рабочее давление	0 - 16 бар (0 - 232 psi)
Вес	0,04 кг
Соединение	G 1/2"
Соединение на выходе	ø8
Размеры Д × Ди	90 × ø38,5 мм
Среда	конденсат (воздух, вода, масло)

