



JC-AIO Series

Усе в одному - система зберігання енергії з батареєю



Універсальна система все в одному



Модульний і штабельований дизайн




Система управління енергією батареї



MPPT сонячне заряджання



Довгий Термін служби



З комунікаційним протоколом



Farm



		JC3624JMH	JC6248JMH	JC11048JMH
Вхідна напруга		L+N+PE		
		220/230/240VAC		
		90-280	± 3 () 170-280	± 3 ()
		50/60 Гц (адаптивний)		
Вихід		3600W	6200W	11000W
		220/230/240VAC±5%		
		50/60Hz±0.1%		
	()	10	20	
		7200VA	12400VA	22000VA
		: 21@105%~ 150%	11 @150~200%	400 @>200%
		24VDC	48VDC	
	()	28.2VDC	56.4VDC	
	()	27VDC	54VDC	
		MPPT		MPPT*2
PV		4200W	6200W	2×5500W
MPPT		120~500VDC	120~500VDC	90~500VDC
VMP		300~400VDC	300~400VDC	300~400VDC
PV		500VDC	500VDC	500VDC
PV		18A		18A/18A
PV		100A	100A	150A
AC		60A	80A	150A
		100A	100A	150A
PK		/		
RS232		5	2.54	2400
		BMS		Wi-Fi, 2×5
		-10°C~50°C		
		-15°C~60°C		
		1000	1000	4000
		IEC 62040.		
		20% ~ 95%		
		≤50db		
(* *)		495*312*146		570*500*148
(* *)		565*385*195		708*570*241
/		10.46KG/11.76KG		18.99KG/22.23KG
EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,IEC 62109-1				
		15		
		51.2 V	300 Ah	
		51.2V		
		300 Ah	0.2C	25°C
		15360 W	0.2C	25°C
		54.4~58.4 V		
		58.4 V	3.65	
		56.8 V	3.55	
		40 V	2.5	
		46.4 V	2.9	
		43.2V		
		140A		
		200A		
		140A		
		200A		
		55°C		
		- 3°C		
		65°C		
		-20°C		
		60°C		
		-20°C		
(* *)		700* 260* 730 mm		
		115		