



48V/314AH
з екраном

ОСОБЛИВОСТІ



Безпечний та надійний

Високобезпечний LiFePO4 акумулятор.
Відповідність стандартам IEC62619,
UN38.3, CE.

Модульний



Підтримка до 16 блоків паралельно,
масштабування конфігурації від 10 кВт/год
до 160 кВт/год без зовнішнього контролера.

Ультрапродуктивність



Більше 6000 циклів, власно розроблена
BMS/Cell/Pack для забезпечення найкращої
якості.



Компактний та гнучкий

стандартна висота.

Сумісність



Сумісний з більшістю гібридних/батарейних
інверторів для власного споживання,
резервного живлення та автономного
живлення.

Розвідка



Потужна попередня зарядка та балансування.
Функція дистанційного збереження історії
даних та оновлення прошивки

ПАРАМЕТРИ

ЕЛЕМЕНТИ	48V/314AH
Номінальна напруга	48V
Номінальна ємність	314Ah
Номінальна енергія	15KWh
Максимальний діапазон напруги	42V~54.75V
Напруга заряду	54.7V
Підтримувана напруга	54V
Рекомендований струм заряду	<150A
Максимальний струм заряду	≤200A
Рекомендований струм розряду	<150A
Максимальний струм розряду	≤200A
Зв'язок	RS485 /CAN
Піковий струм розряду	200A@3mins
Ступінь захисту IP	IP20
Термін служби	>6000 cycles
Вага нетто	-115kg
Розміри (Ш*В*Г)	740*380*250mm
Тип елемента	Lithium-iron phosphate
Розрахунковий термін служби	15 years
Температура заряджання	0-65°C
Температура розряджання	-20-65°C
Відносна вологість	5%-90%, No condensation
Висота встановлення	<3000m
Монтаж	Indoor
Місце встановлення	Floor mounted
Сертифікація	IEC62619/ UN38.3/CE