



ADHESIVE REMOVER

Дата: 22/05/15

Сторінка 1 з 1

Технічні дані:

Основа	суміш мінеральних масел
Консистенція	рідина
Щільність	0,847 г/мл
В'язкість (20°C)	1 мПа.с
Розчинність у воді	нерозчинний
Леткі органічні сполуки (VOC):	97%

* Значення можуть змінюватись в залежності від параметрів оточуючого середовища (температура, вологість) і типу субстрату

Опис продукту:

Високопродуктивна суміш розчинників для усунення свіжих плям клею, знежирення і очищення поверхонь. Видаляє навіть дуже агресивний клей. Не залишає розводів.

Завдяки спеціальній конструкції клапану його можна використовувати в будь-якому положенні (без ризику втрати виштовхуючого газу).

Увага! Не використовувати з полістиролом, плексі (plexiglas) і м'якими пластмасами, може призвести до пошкодження поверхні.

Області застосовування:

- Видалення свіжого клею з більшості поверхонь;
- Очищення і знежирення інструменту.

Колір:

Безбарвний.

Упаковка:

Аерозольний балон 400 мл. - 6 шт. в упаковці.

Зберігання:

3 роки в закритій упаковці, в сухому прохолодному місці при температурі від +5°C до +25°C.

Інструкція по застосуванню:

- Ретельно струснути балон близько 30 сек.
- Після аплікації протерти поверхню чистою ганчіркою
- Завжди протирати тільки в одному напрямку
- Рекомендується провести попереднє випробування в непомітному місці.
- Аплікатор у вигляді соломки дозволяє точно дозувати препарат.

Норми і сертифікати:

Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в Турнхаут, Бельгія, згідно з нормами якості ISO 9001.2000.

Рекомендації з безпеки:

Стандартна промислова техніка безпеки:

- Уникати контакту зі шкірою;
- У разі контакту зі шкірою та очима негайно і ретельно промити водою;
- Може викликати подразнення очей;
- Використовувати тільки в добре вентильованому приміщенні;
- Зберігати в недоступності для дітей.