



і64 SIP панель виклику домофона

Опис

і64 - це SIP панель виклику домофона, яка поєднує в собі функції контролю доступу, інтеркому та безпеки в одному пристрої. Відповідає високим стандартам захисту IP66 та IK07, забезпечуючи високий рівень безпеки, придатна для використання на вулиці. і64 підтримує різні способи відчинення дверей для спрощеного управління доступом і оснащена 2-мегапіксельною камерою для аудіо- та відеозв'язку в один дотик. Сумісна з протоколами SIP і ONVIF, вона легко інтегрується з системами безпеки і добре працює з основними популярними платформами. Камеру і64 можна налаштувати для різних сценаріїв, що робить її придатною для елітних житлових районів, офісних будівель, громад та індустріальних парків.

Основні характеристики



Абсолютно новий дизайн цифрової клавіатури з кольоровим підсвічуванням для покращення роботи користувача.



Оснащена 2-мегапіксельною камерою високої роздільної здатності HDR, він забезпечує більш чітке зображення.



Високий ступінь захисту IP66 та IK07, робота в широкому діапазоні температур, підходить для суворих зовнішніх умов.



Оснащена широким набором інтерфейсів для підключення різних охоронних пристроїв.



Підтримує стандартний протокол ONVIF, забезпечуючи високу гнучкість і відмінну сумісність.



Спільнота



Хмарне сховище



APP



Керування майном

IPC



Зовнішнє спостереження



Ворота спільноти



Вхід будинку



Технічні характеристики

Тип панелі	Багатоквартирна
Екран/клавіатура	12 цифрових клавіш + 4 функціональні клавіші, кольорове підсвічування
Корпус	Алюміній
Кольори	Графітовий метал
Датчик	1/2,9-дюймовий, CMOS
Камера	2 Мрх, підтримка інфрачервоного випромінювання
Кут огляду	120° (по горизонталі) 60° (по вертикалі)
Вихідне відео	H.264 (базовий, основний профіль)
Чутливість до світла	0.1 Люкс
Сховище карток	10000
Енергоспоживання	РоЕ: 1.71~6.96Вт Адаптер: 1.52~6.26Вт
Джерело живлення	DC 12В/ 1А РоЕ 802.3af Клас 3
Робоча температура	-40°C~+70°C
Температура зберігання	-40°C~+70°C
Розмір панелі (ДхШхВ)	177.4x88x36.15 мм
Рівень IP / IK	IP66 / IK07
Встановлення	Настінний Прихований монтаж (потрібно придбати аксесуари окремо: EX102)

Функціональні можливості

Підтримувані протоколи	SIP 2.0 через UDP/TCP/TLS
Відкриття замка	IC/ID картка, за допомогою DTMF коду, дистанційне відчинення дверей
Інтерфейс	Вхід/вихід Wiegand Вхід/вихід короткого замикання RS485 (резервний) Виведення лінії для індукційного контуру
Підтримав Wiegand	26, 34 біт
Підтримувані типи ONVIF	Профіль S
Підтримувані стандарти	Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, Mifare Plus Карти 13,56 МГц, карти 125 кГц
Розмовний режим	Повний дуплекс (аудіо високої чіткості)
Додатково	Вбудоване реле, відкритий API, виявлення руху, тривога несанкціонованого доступу, TF-картка