



Fanvil Y501-Y/Y501W-Y/Y501-Y-E/Y501W-Y-E SIP міні-інтерком для закладів охорони здоров'я

Міні-інтеркоми для закладів охорони здоров'я Fanvil серії Y501-Y спеціально розроблені для домашнього догляду, будинків престарілих та інших приміщень, реалізуючи функції екстреного зв'язку, охорони, мовлення тощо. Вони оснащені HD-аудіо, 2 SIP-акаунтами, знімними клавішами DSS, водонепроникністю IP54, а також вбудованим Wi-Fi 2.4G та 5G (Y501W-Y/Y501W-Y-E). Серія Y501-Y пропонує різні режими встановлення: стандартний 86-міліметровий вбудований та настінний, що забезпечує своєчасний зв'язок у сфері охорони здоров'я.



Основні характеристики

- Підтримка аудіокодеків G.722 та Opus
- Підтримка специфічної бездротової кнопки 433МГц
- Має 2 SIP облікові записи та 6 знімних функціональних кнопок з антибактеріального матеріалу
- Підтримка HD аудіо з кодеками G.722 та Opus
- Вбудований Wi-Fi 2.4G і 5G (Y501W-Y/Y501W-Y-E)
- Вбудований 1 інтерфейс вхідного/вихідного короткого замикання
- Захист від води та пилу IP54
- Підтримка живлення PoE
- Підтримка настінного встановлення (Y501-Y/Y501W-Y) та вбудованого встановлення в коробку 86 (Y501-Y-E/Y501W-Y-E)

Модель	Мережа	Кнопка	PoE	Wi-Fi
Y501-Y	10/100 Мбіт/с	6	P	×
Y501W-Y	10/100 Мбіт/с	6	P	2.4G&5G Wi-Fi
Y501-Y-E	10/100 Мбіт/с	6	P	×
Y501W-Y-E	10/100 Мбіт/с	6	P	2.4G&5G Wi-Fi

Загальні дані

- 2 SIP лінії
- Автоматичне відповідання
- HD звук
- Підтримка PoE
- Вбудоване Wi-Fi 2.4GHz & 5G (Y501W-Y/Y501W-Y-E)
- Функція міжкімнатного зв'язку
- Зовнішнє живлення (опціонально)

Функція інтеркому

- Підтримка налаштовуваних кнопок DSS
- Підтримка бездротової кнопки (опціонально)
- Синхронізація часу через мережу
- Вбудоване Wi-Fi:
 - 2.4G, 802.11 b/g/n
 - 5G, 802.11 a/n
- Дія URL / Активний URL

Аудіо

- Узкополосний кодек: G.711a/u, G.729AB, G.723.1, G.726, iLBC
- Широкополосний кодек: G.722, Opus
- Дуплексний інтерком з акустичним придушенням відлуння (AEC)

- Виявлення активності голосу (VAD) / Генерація комфортного шуму (CNG) / Оцінка фонових шумів (BNE)
- Приховування втрат пакетів (PLC)
- Динамічний адаптивний буфер затримки до 300ms
- DTMF: В межах каналу, Поза межами каналу – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

Нетворкінг

- Фізичний: 10/100 Мбіт/с Ethernet
- WIFI: 2.4G & 5G (Y501W-Y/Y501W-Y-E)
- IP-режим: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Конфігурація IP: Статична / DHCP / PPPoE
- Шифрування Wi-Fi: WPA / WPA2-PSK / 802.X EAP
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS

Протоколи

- SIP 2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP

- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Встановлення та обслуговування

- Автоматичне налаштування через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб-портал управління
- Веб-інтерфейс для скидання пакетів
- Експорт/Імпорт конфігурації
- Оновлення прошивки
- Syslog

Фізичні характеристики

- Серія Y501-Y: 6 кнопок DSS (Завершення, Догляд, Асистент, Виклик, Зміна перев'язки, Інфузія)
- Підтримка до 10 бездротових кнопок
- Індикатор статусу: Червоний (реєстрація не вдалася, аномалія мережі), Зелений (реєстрація успішна, виклик)
- 1 порт RJ45

- 1 інтерфейс для короткого замикання
- 1 реле: NC/NO контакти, макс. DC30B/1A, AC125B/0.5A
- Живлення: DC12B/1A або PoE
- Споживання потужності (адаптер):
0.94W1.98W (Y501-Y/Y501-Y-E)
1.42W2.35W (Y501W-Y/Y501W-Y-E)
- Споживання потужності (PoE):
1.48W2.37W (Y501-Y/Y501-Y-E)
1.99W3.05W (Y501W-Y/Y501W-Y-E)
- Матеріал корпусу: ABS
- Специфікація бездротової кнопки 433:
режим зв'язку: FSK
робоча частота: 433МГц
протокол зв'язку: Ebelong 1.1
- Встановлення: внутрішнє вбудований стандартний 86-й короб настінне кріплення
- Колір: білий
- Робоча температура: -10 ~ 50 °C
- Температура зберігання: -20 ~ 50 °C
- Відносна вологість: 10% - 90%
- Вага нетто (N.W/CNT): 3.97 кг
- Вага брутто (G.W/CNT): 4.4 кг
- Розміри обладнання:
87.56 x 87.56 x 30 mm (настінне кріплення)
87.56 x 87.56 x 21.5 mm (вбудований стандартний 86-й короб)
- Розміри упаковки: 234 x 168 x 44 mm
- Розміри зовнішньої коробки: 356 x 245 x 254 mm (10 шт)