



Fanvil i16S/i16SV SIP міні-інтерком

Fanvil i16S/i16SV SIP міні-інтерком розроблений для використання на відкритому повітрі, має високу надійність, HD аудіо/відео та клас захисту IP65/IK10. Він поєднує в собі функції безпеки, аудіо/відео зв'язку та трансляції і пропонує найкраще комунікаційне рішення для користувачів.

Основні характеристики

- Вбудована HD камера з інфрачервоним нічним баченням, використовує кодек H.264 (тільки i16SV)
- IP65 водонепроникний і пилозахисний
- IK10 антиударний з міцним литим алюмінієвим корпусом
- Анти-вандалне сповіщення, якщо кришка від'єднана від корпусу, з одночасним повідомленням до контрольного центру
- HD якість голосу з вбудованим динаміком на 3Вт і системою придушення акустичних перешкод
- Порт виходу звуку, з можливістю підключення зовнішнього активного динаміка
- Вбудовані 2 порти для короткого замикання на вході та 2 порти для короткого замикання на виході
- Підтримка вбудованого слота для картки TF для зберігання даних або офлайн-трансляції звуку
- Сумісність з основними платформами: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya тощо



i16S



i16SV

Модель	Мережа	Кнопка	Камера
i16S	10/100 Мбіт/с	1	×
i16SV	10/100 Мбіт/с	1	✓



Загальні дані

- 2 SIP лінії
- Швидкий набір
- Зв'язок з IP камерою для реалізації відеоінтерком
- Усне оголошення IP-адреси (англійською)
- Відтворення MP3
- Підтримка програмованої кнопки DSS
- Підтримка моно активного динаміка
- Вихід для запису зворотного зв'язку
- Вхідний та вихідний сигнали перемикачів
- Підтримка картки TF
- Підтримка PoE

Функції пристрою

- Автоматичне відповідання
- Програмовані кнопки DSS
- Регулювання гучності через кнопку або веб-сторінку
- Синхронізація часу через мережу
- Планування часу (управління завданнями)
- Мультикаст для вхідних дзвінків
- Динамічна функція мультикасту
- HTTP API
- Action URL / Active URI

Функції виклику

- Виклик / відповісти / відхилити
- Очікування дзвінка
- Інтерком, мультикаст
- Швидкий набір

- Анонімний дзвінок (приховати ID абонента)

Аудіо

- Narrowband кодеки: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K
- Wideband кодеки: G.722, Opus
- Дуплексний бездротовий спікерфон з AEC
- DTMF: в банді, поза бандою (RFC2833/SIP INFO)

Відео (тільки i16SV)

- Сенсор: 1/2.8" кольоровий CMOS
- Пікселі: 2 Мега
- Відеокодування: H.264
- Роздільна здатність: 720P/1080P
- Мінімальна освітленість: 0.1Lux, підтримка інфрачервоного освітлення
- Кут огляду:
 - Діагональний: 126°
 - Горизонтальний: 98°
 - Вертикальний: 65°

Мережа

- Фізичний: 10/100 Mbps Ethernet
- IP режим: IPv4/IPv6/IPv4 & IPv6
- Налаштування IP: Статична IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN

Протоколи

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP

- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/
HTTPS
- TR-069

Встановлення та обслуговування

- Автоматичне налаштування через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб-портал управління
- Веб-інтерфейс для збору пакетів
- Експорт/імпорт конфігурації
- Оновлення прошивки
- Syslog

Фізичні характеристики

- 1 DSS клавіша (підтримує LED)
- Порт RJ45 x1: підключення до мережі
- Підтримка PoE
- Порт виходу лінії x1: підключення активного динаміка
- Вихід: регульований за обсягом, максимум до 1.2Vpp
- Порт: клемний роз'єм
- Порт виходу запису x1: підключення аудіопристрою

- Вихід: змішаний вихід голосу локального мікрофона та запису голосу дзвінка
- Імпеданс: 15 Ом
- Порт: клемний роз'єм
- Порти для короткого замикання x2 (вбудований реле)
- Реле: MAX DC30V / 2A, AC125V / 0.5A
- Активний вихід: 12В/500мА DC (підтримується лише 1 реле)
- Порт: клемний роз'єм
- Вимикач тривоги x1
- Слот для TF картки x1: підключення TF картки
- Порт DC x1: вхід живлення DC
- Вхід живлення DC: DC12В~24В/1А
- Порт: 2-контактний клемний роз'єм
- Рівень PoE: Клас 3
- Рівень захисту: IP65 та IK10
- Матеріал корпусу: алюмінієвий сплав
- Встановлення: настінне
- Робоча температура: -30°C ~ 60°C
- Температура зберігання: -40°C ~ 70°C
- Робоча вологість: 10~95%
- Вага нетто/коробка: 9.5 кг
- Вага брутто/коробка: 10.05 кг
- Розміри пристрою: 195x120x40 мм
- Розміри подарункової коробки: 260x165x62 мм
- Розміри зовнішньої коробки: 348x328x280 мм (10 штук)