



Професійний тестер батареї з надточним вимірюванням і інтуїтивно зрозумілий кольоровий екран.

КОМПЛЕКСНІ ТЕСТОВІ ФУНКЦІЇ



Тест Акумулятор 6 і 12 В:

- Перевірка напруги та стану заряду.



Стартер 6 і 12 В:

- Перевірка пускової напруги.



Генератор на 6 і 12 В:

- Перевірка напруги холостого ходу та навантаження, а також пульсації струму навантаження.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ

■ Сумісний з **3 типами свинцево-кислотних акумуляторів від 7 до 240 Ач** :

- Герметичні батареї VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- Акумулятори STANDARD LIQUID
- Акумулятори START/STOP (EFB/AGM)


■ **Робочі діапазони:**

EN	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				 Міжнародний стандарт	морська батарея
10 > 2000 A	10 > 1400 A	10 > 2000 A	26A17 > 245H2	10 > 1400 A	10 > 2000 A

НАДТОЧНІШИЙ

- Автоматична компенсація зовнішньої температури.
- Вимірювання динамічного опору мінімізує розряд акумулятора та відображає надійний результат без:
 - поверхневий заряд
 - паразитне споживання (світло, різні світильники тощо)
 - несправність контакту (окислення клеми/клеми, ослаблені клеми)

ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛИЙ І БЕЗПЕЧНИЙ



- Кольоровий екран 2,4 дюйма.
- Результат доступний менш ніж за 1 секунду.
- Миттєво продовжити новий тест.
- Запам'ятовує останній виконаний тест.
- Захист від переполюсовки.



Інтерфейс перекладено 9 мовами



6-12 V	7 > 240 Ah	TEST		CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE	RESULT	TEMPERATURE COMPENSATION	8 x 1,8 x 13,4 cm	70 cm
		Battery A	Battery V					
		•	• min 5 V	6 V 12 V	1 s	instant	•	