

## BS-852T11C-C

2МП повнокольорова купольна IP-камера з функцією розпізнавання облич



- 1/2.8" 2MP STARVIS CMOS сенсор
- Двофазне кодування H.265
- Високоякісний оптичний об'єктив 2,8мм
- Дальність білого підсвічування – 20м
- Високоякісний алгоритм виявлення облич
- Налаштування сповіщень для білих/чорних списків
- Доступна інтелектуальна відеоаналітика
- Підтримка кількох веб-браузерів
- Віддалений перегляд через мобільний додаток або VMS
- Захист від блискавки до 6кВ
- Металевий корпус із захистом IP67



## Огляд системи

Повнокольорова камера ZKTeco серії BioPro, оснащена сучасним об'єктивом з великою апертурою F1.0 і світлодіодним підсвічуванням теплого білого кольору, забезпечує високоякісне кольорове зображення з насиченою деталізацією навіть в умовах повної темряви. Вона обіцяє забезпечити автентичну ідентифікацію 24/7.

Серія BioPro також пропонує кілька провідних в галузі інтелектуальних функцій аналізу відео, таких як розпізнавання облич, перетин лінії, вторгнення, залишений/загублений об'єкт, підрахунок, для інтелектуальної сигналізації про події.

Функція P2P хмари вбудована в кожен пристрій, дуже зручна і гнучка для віддаленого перегляду в режимі реального часу.

## Функції

### Повнокольоровий та зоряне світло

Вона оснащена об'єктивом з великою апертурою F1.0 та високоефективним сенсором 1/2.8". Завдяки більшій кількості поглиненого світла та вдосконаленому алгоритму обробки зображень, камера демонструє вражаючу продуктивність в умовах низької освітленості з винятковим балансом між зменшенням шуму та розмиттям рухомих об'єктів. Завдяки 4 світлодіодним підсвічувачам теплого білого кольору вона може забезпечити барвисте та яскраве зображення навіть у повній темряві.

### H.265

Технологія H.265 є еволюційною оптимізацією традиційного H.264. Вона включає низку стратегій кодування, таких як динамічна рентабельність інвестицій, інтелектуальне 2D&3D-шумозаглушення для передачі високоякісного відео, а також значну економію до 70% пропускну здатності та обсягу пам'яті.

### Захист

Завдяки точній механіці і міцному металевому корпусу IP-камери серії BioPro з класом захисту IP67 можуть тривалий час протистояти впливу води і пилу.

З 10% допуском вхідної напруги камери можуть безпечно працювати в екстремальних або нестабільних умовах електроживлення.

Завдяки діапазону робочих температур від -30°C до 60°C камери можуть адаптуватися до різних суворих зовнішніх умов.

## Технічні параметри

### Камера

Модель	BS-852T11C-C	Flash / DDR	128Мб/512Мб
Датчик зображення	1/2.8" 2MP Sony STARVIS CMOS	Біле світло №	4
Ефективні пікселі	1920*1080	Відстань білого світла	20м
Мін. Освітлення	0, 01Люкс / F1,0	Відношення S/N	>52d

### Об'єктив

Тип об'єктива	Фіксований	Апертура	F1.0
Тип кріплення	Вбудований	FOV	110°
Фокусна відстань	2,8мм	Оптичний зум	Не визначено

### Відео

Стиснення	H.265 / H.264	WDR	DWDR
Роздільна здатність	1080P (1920 x 1080) / D1 (720 x 576)	День / ніч	Підтримується
Контроль бітрейту	CBR / VBR	Баланс білого	Підтримується
Бітрейт	H.265: 1280 Кбіт/с - 4 Мбіт/с H.264: 896 Кбіт/с - 4 Мбіт/с	Запобігання запотіванню	Підтримується
Багатопотоковість	Основний потік: 1080P@25к/с	Зниження рівня шуму	3D DNR
	Субтитри: D1(720*576)@25к/с/ VGA(640*480)@25к/с	Дзеркало/ перевертання	Підтримується
	Third Stream: N/A	Коридорний режим	Не визначено
Виявлення руху	Підтримується	HLC	Підтримується
Цифровий зум	Підтримується	BLC	Підтримується
Стиснення звуку	G7.11u	ROI	4 зони
Маска приватності	5 зон	Захист від мерехтіння	Не визначено

### IVA

Смарт відео	Розпізнавання облич / Перетин лінії / Вторгнення / Залишений предмет / Загублений / Підрахунок / Фальсифікація відео
-------------	--

### Виявлення облич

Шаблони облич	Не визначено	Фільтрація якості облич	Підтримується
Виявлення облич за кадром	30	Зона виявлення	Визначається користувачем
Розмір обличчя	80x80 до 300x300 пікселів	Реакція захоплення	≤0,5с

**Мережа**

Протокол	TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP	Програмне забезп. для управління (VMS)	AntarVis 2.0
Інтероперабельність	ONVIF Profile S, SDK, API	Операційна система	Windows
Макс. Онлайн-юзери	3	Мобільний застосунок	AntarView Pro
Веб-браузер	IE / Firefox / Chrome / Safari	Хмарний сервіс P2P	Підтримується

Примітка: Поточкова передача відео недоступна для браузерів Firefox/Chrome/Safari

**Інтерфейс**

Ethernet	1 порт RJ-45 (10/100 Мбіт/с)	Кнопка перезавант.	Не визначено
Аудіо вхід/вихід	Не визначено	Слот Micro-SD	Не визначено
Тривожн. вхід/вихід	Не визначено	ANR	Не визначено
RS485	Не визначено	USB	Не визначено

**Загальні відомості**

Джерело живлення	PoE (IEEE802.3af ), DC 12V±10%	Робоча темп.	від -30°C до 60°C
Енергоспоживання	<3Вт	Робоча вологість	від 10% до 90%
Захист від проникнення	IP67	Вага нетто	0,3кг
Розміри (Д*Ш*В)	171*75*66(мм)	Вага брутто	0,45кг

**Інформація про замовлення**

Камера	Модель	Опис
2МП камера	BS-852T11C-C	2МП повнокольорова купольна IP-камера з функцією розпізнавання облич

**Розміри (мм)**