

PE042-55-C

4 порти 10/100 Мбіт/с PoE комутатор



- 4*10/100M RJ-45(POE)+2*10/100M RJ-45
- Відповідає стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u та IEEE802.3af/at
- Макс. Вихідна потужність PoE 15,4 Вт (IEEE 802.3af) / 30 Вт (IEEE 802.3at)
- 250 метрів дальності передачі живлення і даних по PoE (Cat 6)
- Самоадаптація MDI/MDIX
- Перемикання з збереженням і пересиланням
- Блискавкозахист

Огляд системи

PE042-55-C - це вдосконалений PoE-комутатор, що забезпечує мережеву точку для передачі даних і живлення. Він має 4 порти PoE, які можуть забезпечити живлення за стандартом IEEE802.3af/at через мережеві кабелі.

Завдяки вдосконаленому алгоритму самодіагностики для подачі живлення через IEEE802.3af/at, підключене обладнання стандарту PoE або не-PoE надійно захищене.

Технічні характеристики

Номер моделі	PE042-55-C	
Порт	4*10/100M RJ-45(POE)+2*10/100M RJ-45	
Мережевий протокол	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at	
POE	Стандарт PoE	IEEE802.3af /IEEE802.3at
	Споживання PoE	Макс. 15,4 Вт (IEEE 802.3af) / 30 Вт (IEEE 802.3at)
	Сумісність з PoE	IEEE 802.3af/at самоадаптація
	Вихідна напруга	DC48В
	Джерело живлення	1,2+ ; 3,6-
Мережевий кабель	10Base-T: Cat3 UTP/STP (≤100 м) 10Base-T: Cat6a UTP/STP (≤250 м) 100Base-TX: Cat5e UTP/STP (≤100м)	
Пропускна здатність задньої панелі	1,2Гбіт/с	
Швидкість пересилання пакетів	Кожен порт 0.1488M pps	
Буферна пам'ять	448K	
Розмір MAC	1K	
Перемикання	Зберігання та пересилання	
Джерело живлення	AC110-260В вхід 52В1,25А вихід (вбудований блок живлення)	

Світловий індикатор	PWR	Індикатор живлення	Увімкнено	Увімкнено
			Вимкнено	Вимкнено.
	SW	Підсвічування набору	Вимкнено	Звичайний режим
			Увімкнено	Режим Vlan
			Спалах	Розширений режим
	1-6	Індикатор зв'язку	Увімкнено	З'єднання за посиленням
			Спалах	Передача даних
			Вимкнено	Збій зв'язку
	Робоче середовище	Робоча температура		-20°C ~ 55°C
Температура зберігання		-40°C ~ 80°C		
Робоча вологість		10% ~ 90%, без конденсації		
Вологість зберігання		5% ~ 90%, без конденсації		
Розмір (Д*Ш*В)	200мм*120мм*45мм			
Вага	0,5 кг			
MTBF	100000 годин			

Інформація для замовлення

Тип продукту	Номер виробу	Опис
Комутатор PoE	PE042-55-C	4*10/100M RJ-45(PoE)+2*10/100M RJ-45; IEEE802.3af/at; Велика відстань 250 метрів (Cat 6); Вбудований блок живлення

Розміри (мм)

