

Універсальний і найсучасніший тестер DBT 500 6/12 В був розроблений для тестування стартерних батарей, стартерних двигунів і генераторів змінного струму. Точний і надійний, він забезпечує правильний діагноз завдяки інтуїтивно зрозумілому кольоровому дисплею, 3 різним типам тестів і функції графічної презентації.

## КОМПЛЕКСНИЙ ФУНКЦІОНАЛ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ



### Випробування акумулятора 6 і 12 В:

- Випробування напруги та стану заряду.



### Стартер 6 і 12 В:

- Випробування пускової напруги.



### Генератор 12 В:

- Випробування напруги холостого ходу та струму під навантаженням, а також випробування пульсацій струму під навантаженням.



### Форма хвилі

Ця функція, яка доступна безпосередньо за допомогою спеціальної кнопки, забезпечує графічний аналіз напруги акумулятора під час запуску. Це дає чудову інформацію про стан акумулятора.

## УНІВЕРСАЛЬНИЙ

■ Сумісний з 3 типами свинцево-кислотних акумуляторів, ємністю від 7 до 240 Ач:

- герметичні акумулятори VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- стандартні рідинні акумулятори
- акумулятори START / STOP (EFB/AGM)

■ Робочий діапазон:

FR	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
					морський акумулятор
100 > 2000 A	100 > 1400 A	100 > 2000 A	26A17 > 245H2	міжнародний стандарт	100 > 1400 A
					100 > 2000 A

## ВИСОКОТОЧНИЙ

- Автоматична компенсація зовнішньої температури.
- Динамічне вимірювання опору мінімізує розряд батареї і дає надійний результат, на який не впливають
  - поверхневий заряд
  - паразитне навантаження (підсвічування, різні індикатори тощо)
  - недосконалість контакту (окислення клем / наконечників, незакріплені наконечники тощо)

## ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛИЙ ТА БЕЗПЕЧНИЙ



- 2,4-дюймовий кольоровий екран.
- Графічна перевірка напруги акумулятора.
- Результати тестування можна завантажити та зберегти в електронному вигляді.
- Захист від неправильної полярності.



Інтерфейс доступний 12 мовами



		ТЕСТ			RESULT		ТЕМПЕРАТУРА КОМПЕНСАЦІЯ	MM		KG
		Акумулятор А	Акумулятор V	ЗАРЯДКА ТА ЗАПУСК АВТОМОБІЛЬ						
6-12 В	7 >240 Ач	•	хв 5 В	6-12 В	1 с	МИТТЄВО	•	80 x 20 x 140	100 см	0.3