



Професійний тестер батареї з надточним вимірюванням і інтуїтивно зрозумілий кольоровий екран.

КОМПЛЕКСНІ ТЕСТОВІ ФУНКЦІЇ



Тест Акумулятор 6 і 12 В:

- Перевірка напруги та стану заряду.



Стартер 6 і 12 В:

- Перевірка пускової напруги.



Генератор на 6, 12 і 24 В:

- Перевірка напруги холостого ходу та навантаження, а також пульсації струму навантаження.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ

■ Сумісний з **3 типами свинцево-кислотних акумуляторів від 7 до 240 Ач** :

- Герметичні батареї VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- Акумулятори STANDARD LIQUID
- Акумулятори START/STOP (EFB/AGM)

■ **Робочі діапазони:**

EN	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				 Міжнародний стандарт	морська батарея
10 > 2000 A	10 > 1400 A	10 > 2000 A	26A17 > 245H2	10 > 1400 A	10 > 2000 A

НАДТОЧНІШИЙ

- Автоматична компенсація зовнішньої температури.
- Вимірювання динамічного опору мінімізує розряд акумулятора та відображає надійний результат без:
 - поверхневий заряд
 - паразитне споживання (світло, різні світильники тощо)
 - несправність контакту (контакт/термінальне окислення, ослаблені клєми)

ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛИЙ І БЕЗПЕЧНИЙ



- 3,2-дюймовий кольоровий РК-екран.
- Результат доступний менш ніж за 1 секунду.
- Миттєво продовжити новий тест.
- Запам'ятовує останній виконаний тест.
- Захист від переполюсовки.



Інтерфейс перекладено 13 мовами



Поставляється з сумкою для перенесення

Від'єднані кабелі

		TEST			RESULT	TEMPERATURE COMPENSATION			
Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE							
6-12 V	7 > 240 Ah	6 V 12 V 24 V	• min 3 V	1 s	instant	•	10 x 3,8 x 20,5 cm	900 g	2,6 m