



Професійний тестер батареї з надточним вимірюванням, інтуїтивно зрозумілий кольоровий дисплей і вбудований принтер.

## ПОВНІ ТЕСТОВІ ФУНКЦІЇ



**Тест Акумулятор 6 і 12 В:**  
- Перевірка напруги та стану заряду.



**Стартер 6 і 12 В:**  
- Випробування пускової напруги.



**Генератор на 6, 12 і 24 В:**  
- Перевірка напруги холостого ходу та навантаження, а також пульсації струму навантаження.

## УНІВЕРСАЛЬНИЙ

■ Сумісний з **3 типами свинцевих акумуляторів** від **7 до 240 Ач** :

- Герметичні батареї VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- СТАНДАРТНІ РІДКІ АКУМУЛЯТОРИ
- Акумулятори START/STOP (EFB/AGM)

■ **Робочі діапазони:**

EN	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				 Міжнародний стандарт	морська батарея
10 > 2000 A	10 > 1400 A	10 > 2000 A	26A17 > 245H2	10 > 1400 A	10 > 2000 A

## НАДТОЧНІШИЙ

- Автоматична компенсація зовнішньої температури.
- Вимірювання динамічного опору мінімізує розряд акумулятора та відображає надійний результат без:
  - поверхневий заряд
  - паразитне споживання (ліхтарі, різні світлові індикатори тощо)
  - дефект контакту (окислення клем/наконечників, ослаблені наконечники)

## ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛИЙ І БЕЗПЕЧНИЙ



- Кольоровий РК-екран 3,2 дюйма.
- Результат доступний менш ніж за 1 секунду.
- Миттєво слідує новий тест.
- Запам'ятовує останній виконаний тест.
- Захист від інверсії полярності.



- Завантажте програму на комп'ютер, щоб отримати більше можливостей: друк останніх тестів і оновлення тестера



Інтерфейс перекладено 12 мовами



Поставляється разом із транспортним футляром

Роз'ємні кабелі



кабель USB

2 рулони паперу  
(код 056633)

		TEST			RESULT	TEMPERATURE COMPENSATION				
Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE								
6-12 V	7 >240 Ah	•	• min 3 V	6 V 12 V 24 V	1 s	instant	•	10,5 x 5 x 26 cm	2 kg	2,6 m