UA

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

OLMO

Інверторний кондиціонер серії EDGE Deluxe

Моделі білого кольору:
OSH-07FRH3
OSH-09FRH3
OSH-12FRH3
OSH-18FRH3
OSH-24FRH3

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| **Модель** | | **OSH-07FRH3** | **OSH-09FRH3** | **OSH-12FRH3** | **OSH-18FRH3** | **OSH-24FRH3** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність хол. | Вт | 2150 (650-2500) | 2700 (500-2900) | 3300 (1000-3700) | 5650 (1800-5900) | 7000 (1800-7500) |
| Продуктивність нагр. | Вт | 2250 (700-2500) | 2700 (430-2950) | 3300 (900-3700) | 5950 (1500-6300) | 7000 (1900-7500) |
| Електроспоживання хол. | Вт | 665 (220-860) | 835 (195-980) | 1025 (290-1400) | 1710 (410-1830) | 2180 (560-2400) |
| Електроспоживання нагр. | Вт | 600 (230-740) | 720 (153-920) | 910 (245-1050) | 1610 (370-1920) | 1940 (550-2300) |
| SEER | Охол. | 3 | 4,2 | 4,6 | 7,7 | 9,7 |
| SCOP | Нагр. | 2,7 | 3,1 | 4 | 7,2 | 8,6 |
| EER | Вт/Вт | 3,23 | 3,23 | 3,22 | 3,30 | 3,21 |
| COP | Вт/Вт | 3,75 | 3,75 | 3,62 | 3,70 | 3,61 |
| Холодагент | | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Рівень шуму вн. блоку | дБ(А) | 34/30/26 /23/20 | 38/30/26 /23/20 | 38/33/28 /24/21 | 44/41/35 /29/27 | 48/42/38 /35/33 |
| Повітрепродуктивність | м3/год | 550 | 550 | 550 | 1000 | 1150 |
| Рівень шуму зовн. блоку | дБ(А) | 50 | 50 | 51 | 55 | 55 |
| Заправка фреоном | грам | 380 | 450 | 530 | 1050 | 1120 |
| Параметри мережі | В | ~220-240В,50Гц,1Ф | | | | |
| Тип компресора | | Роторний, інверторний | | | | |
| Лінія рідинна | дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ |
| Лінія газова | дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,70/1/2″ | 15,88/5/8″ |
| Габарити нетто ШхВхГ (мм) | Вн.б. | 864×270×210 | 864×270×210 | 864×270×210 | 1050×235×320 | 1213x238x315 |
| | Зовн.б | 660×482×240 | 660×482×240 | 660×482×240 | 780×540×260 | 860x650x310 |
| Температурний діапазон роботи | (℃) | -15..+32(нагрів)/+18..+50(охолодження) | | | | |
| Вага нетто (кг) | Вн.б. | 7,7 | 8,3 | 8.4 | 12 | 14,5 |
| | Зовн.б | 20,5 | 20,5 | 22 | 29,5 | 39 |
| Макс. перепад висоти | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. довжина | м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |

# Функції

- Інноваційна технологія «HEALTHY CLEANING» дозволяє кондиціонеру робити самоочищення від пилу, грибків, вірусів та бактерій, методом миттєвої заморозки, та наступним нагрівом пластин теплообмінника
- Режими роботи : охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
- Робочий діапазон від — 15 до 50 °C
- Технологія «SMART FLOW» — комфортне охолодження і обігрів без протягів
- Вбудована система самоочищення випарника внутрішнього блоку — функція «CLEAN INSIDE»
- Комплекс самодіагностики «AUTO — GUARD»
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску «RELOAD»
- Функція «Clever TIMER» -таймер на 24 години (включення/виключення)
- Розробка «PIPE TWINS» — два варіанта підключення дренажу (правий або лівий)
- Конструкція внутрішнього блоку, що легко очищається
- Антикорозійне покриття «GOLD FLASH»
- Надійний інверторний компресор підвищеним ресурсом роботи
- Функція здорового осушення «DRY AIR»
- Ексклюзивний неповторний дизайн
- ABC пластик найвищої якості
- Дворозрядний дисплей с м’яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
- Ширококутні жалюзі
- Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням
- Режим чергового економічного опалення +8
- Wi-Fi ready — можливість видаленого доступу за допомогою Wi-Fi (при комплектацією модемом OLMO Connect Life OL-WH)
- Екофреон R32