

UA

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

OLMO



ON-OFF Кондиціонер Inventa Deluxe
Моделі білого кольору:

OSH-08LDH3
OSH-10LDH3
OSH-14LDH3
OSH-18LDH3
OSH-24LDH3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | | | OSH-08LDH3 | OSH-10LDH3 | OSH-14LDH3 | OSH-18LDH3 | OSH-24LDH3 |
|---|------------|---------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Продуктивність | Хол. | кВт | 2,35 | 2,6 | 3,4 | 5,5 | 7,0 |
| | Теп. | кВт | 2,45 | 2,6 | 3,4 | 5,5 | 7,1 |
| Джерело електроживлення | | | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | | | | |
| Ном. споживана потужність | Хол. | кВт | 0,730 | 0,810 | 1,055 | 1,660 | 2,180 |
| | Теп. | | 0,678 | 0,720 | 0,940 | 1,470 | 2,076 |
| Сезонна енергоефективність | EER | кВт/кВт | 3,22 | 3,2 | 3,22 | 3,3 | 3,2 |
| | COP | кВт/кВт | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,6 | 3,4 |
| Повітряпродуктивність | | м³/год | 500 | 550 | 580 | 900 | 950 |
| Рівень шуму | вн.б | дБ (А) | 37/33/27 /25/23 | 37/33/27 /25/23 | 37/33/29 /25/23 | 44/41/35 /29/27 | 44/41/37 /33/30 |
| | зов.б | дБ (А) | 52 | 53 | 53 | 54 | 56 |
| Тип холодагенту | | | R-32 | | | | |
| Габаритні розміри розмір блоків / розмір в упаковці | вн.бл ок | мм | 790×255×203 850×320×260 | 790×255×203 850×320×260 | 790×255×203 850×320×260 | 890×300×220 960×300×365 | 890×300×220 960×300×365 |
| | зовн. блок | мм | 713×491×290 780×530×340 | 713×491×290 780×530×340 | 713×491×290 780×530×340 | 856×538×317 900×600×360 | 935×538×317 995×720×420 |
| Маса Брутто/Нетто | вн.бл ок | кг | 7/8,5 | 7,5/9 | 7,5/9 | 10,5/12,5 | 10/12,5 |
| | зов.б лок | кг | 21 ,5/25 | 21,5/25 | 25/26,5 | 36/38.5 | 46/51 |
| Осушення | | л/год | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
| Температурний діапазон роботи | | °С | -10...+24 (нагрів)/+18..+43 (охолодження) | | | | |
| Діаметр рід. труби | | мм/дю | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" |
| Діаметр газ. труби | | мм/дю | 9,52/3/8" | 12,7/1/2" | 12,7/1/2" | 12,7/1/2" | 15,88/5/8" |
| Макс. перепад висоти | | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. довжина магістралі | | м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | | мм | 443 | 443 | 443 | 530 | 542 |

Функції

- Режими роботи : охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
- Еко-фреон R32
- Компресор - неінверторного типу (старт-стоп)
- Робочий діапазон від -10 до 43 °C
- Технологія «SMART FLOW» — комфортне охолодження і обігрів без протягів
- Комплекс самодіагностики «AUTO — GUARD»
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску «RELOAD»
- Функція «Clever TIMER» -таймер на 24 години (включення/виключення)
- Розробка «PIPE TWINS» — два варіанта підключення дренажу (правий або лівий)
- Конструкція внутрішнього блоку, що легко очищається
- Антикорозійне покриття «Anti-corrosion flash»
- Функція здорового осушення «DRY AIR»
- Ексклюзивний неповторний дизайн
- АВС пластик найвищої якості
- Дворозрядний дисплей с м'яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
- Ширококутні жалюзі
- Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням