

PANDA

Однофазна акумуляторна БАТАРЕЯ для зберігання енергії Limestone 5HP~30HP



Модуль ємністю 5 Вт/год, що використовується, забезпечує змінний діапазон потужності від 5 до 30 кВт/год.



Літій-залізо-фосфатний (LFP) елемент забезпечує безпечну та надійну роботу.



Автоматична ізоляція несправного акумуляторного модуля забезпечує безперебійну роботу системи.



Ступінь захисту IP66 робить його придатним для застосування в суворих умовах.



Limestone 5HP



Limestone 10HS



	Технічні характеристики	
Модель модуля	Limestone 5HS	Limestone 10HS
Номінальна ємність модуля	5.12 кВт/ч	10.24 кВт/ч
Корисна ємність	4.6 кВт/ч	9.21 кВт/ч
Макс. потужність заряджання/розряджання	2.5 кВт/ч	5 кВт/ч
Номінальна напруга	51.2 Вт	
Тип модуля	LiFePO4(LFP)	
Діапазон робочої напруги	44.8-57.6 Вт	
Комунікації	RS485 and CAN compatible	
Захист	IP66	
Тип встановлення	Підлогова підставка	
Середовище встановлення	Зовнішній/Приміщення	
Контроль	Індикатор стану SOC (Світлодіодний індикатор)	
Максимальна робоча висота	3000 м (зниження номінальних характеристик понад 2000 м)	
Вологість середовища	5%-95%	
Тип охолодження	Природна конвекція	
Викид шуму	<29dB	
Кількість модулів керування	0	0
Кількість акумуляторних модулів	1	2
Вага модуля керування	10 кг	
Вага акумуляторного модуля	50 кг	
Діапазон робочих температур	-20 ~ +50 °C	
Габарити (Ш*В*Г) мм	650x460x180	650x820x180