

Функції:

Підтримка режиму AP
 Мережевий протокол **ONVIF**
 Варіофокальний об'єктив **2.7-12мм**
 Запис **4MP**
 Кут огляду: горизонтальний кут огляду **94°-35.7°**
 Інфрачервоні світлодіоди: **36 шт**
 Дальність роботи в нічному режимі: **30 м**
 Логін: **admin** Пароль: **123456**
 Застосунок **Linklemo** для **Android та iOS**

Відскануйте програмне забезпечення
 IP-камер для налаштування
IPBatchTool для ПК →



Характеристики

Модель	VLC-4440DFI	
Застосунок для IOS, Android	Linklemo	
Камера	Матриця	Fullhan 2K DSP+1/3" 4MP CMOS Sensor
	Об'єктив	F=2,7-12 мм
	Кут огляду	Горизонтальний кут огляду 94°-35.7°
	ІЧ-підсвітка	36 світлодіодів , дальність ІЧ 30 м
	Чутливість	Color 0.05Lux@F1.2; B/W 0.005Lux@F1.2;
	WDR	Digital WDR; >80db
	Кодек	H.264, H.265
Відео	Запис основний	2560*1440, 1-30FPS/S 2304*1296, 1920*1080, 1280*720, 1-30 FPS/S
	Запис другорядний	704*576, 640*480, 640*360, 352*288, 1-30FPS/S
	Бітрейт	128Kbps-8Mbps
Тривога	Детектор руху	По руху та інтелектуальний запис за людиною
	Сповіщення	Відправка повідомлення на мобільний телефон
Мережа	Мережевий інтерфейс	1*RJ45 , 10/100M10-100 Base-T
	Мережевий протокол	ONVIF
	Режим передачі	P2P
Загальні характеристики	Живлення	DC 12В (1A)/PoE-кабель
	Споживча потужність	5 Вт
	Робоча температура	-30° ~+60° Вологість 10%~ 90%
	Матеріал корпусу	Метал
	Ступінь захисту	IP67
	Габарити	Ø135*100 мм
Вага	600 гр	