

Deye





Модель:	SE-G5.1 Pro-B	
Хімічний склад акумулятора	LiFePO4	
Вбудований автоматичний вимикач	125A 2P, 60В постійного струму	
Ємність (А/год)	100	
Масштабованість	Макс. 64 од. паралельно (327 кВт·год) (Макс. 32 од. без зовнішнього налаштування)	
Номинальна напруга (В)	51.2	
Робоча напруга (В)	43.2 ~ 57.6	
Енергія (кВт·год)	5.12	
Корисна енергія (кВт·год)	4.6	
Струм заряду/ розряду (А)[2]	Рекомендована	50
	Номинальна	100
	Пік (2 хв, 250С)	150
Рекомендована глибина розряду	90%	
Розміри (Ш × В × Д, мм)	440 × 133 × 540	
Приблизна вага (кг)	45	
Головний LED індикатор	5LED (SOC : 20% ~ SOC100%), 3LED (робота, тривога, захист)	
Ступінь захисту IP корпусу	IP20	
Робоча температура	Заряд: 0~55°C (Додатковий підігрів: -20°C ~ 55°C), Розряд: -20°C~55°C	
Температура зберігання	0°C ~ 35°C	
Вологість	5% ~ 95%	
Висота	≤2000м	
Життєвий цикл	≥6000 (25°C±2°C, 0.5C / 0.5C, 90%DOD, 70%EOL)	
Встановлення	Настінний монтаж, підлоговий монтаж, Монтаж у стійку (стандартна 19-дюймова шафа, глибина шафи ≥600 мм)	
Порт зв'язку	CAN2.0, RS485	
Гарантійний період	10 років	
Енергетична пропускна здатність	16МВт·год@70%EOL	
Сертифікація	UN38.3, IEC62619, CE, UK, VDE 2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A	

Контакти:



38 (097) 322 03 60
38 (097) 332 00 52



smartgridslc@gmail.com



smartgrid.org.ua



м. Київ, проспект Берестейський 65,
корпус «Б», оф. 261

