

Страйкбольний пістолет

6 мм BB кулі

Посібник
користувача



PERFECTION

GLOCK 19X

ОФІЦІЙНО ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ПРОДУКТ GLOCK

ЗМІСТ

3 Конструкція

4 Запобіжник

5 Використання балона із CO₂

7 Заряджання магазина

8 Прицільні пристосування

9 Стрільба

10 Технічні характеристики

11 Усунення несправностей

КОНСТРУКЦІЯ

- 01 Канал ствола
- 02 Мушка
- 03 Запобіжник
- 04 Запобіжник спускового гачка
- 05 Затворна затримка
- 06 Клавiша скидання магазина



- 07 Цілик
- 08 Вушко для темляка
- 09 Магазин
- 10 Затвор
- 11 Спусковий гачок
- 12 Планка Вівера

ЗАПОБІЖНИК

УВАГА!

- Пістолет завжди має перебувати на запобіжнику в положенні «БЕЗПЕЧНО».
- Завжди спрямовуйте ствол у безпечному напрямку.



ВИКОРИСТАННЯ БАЛОНА ІЗ CO₂

- Використовуйте лише балони із CO₂, зазначені в технічних характеристиках.
- Перед тим як залишити пістолет на зберігання, від нього треба від'єднати газовий балон.
- Під час зняття балона може відбутися незначне виділення газу.

Уникайте контакту випущеного CO₂ зі шкірою. Недотримання цієї вимоги може призвести до обмороження шкіри. Не піддавайте балон із CO₂ надмірному нагріванню і не зберігайте його за температури вище +54 °C. Завжди дотримуйтеся попереджень та інструкцій з техніки безпеки виробника щодо використання та зберігання балона із CO₂.

Для нотаток:



ЗАРЯДЖАННЯ МАГАЗИНА

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ ВВ КУЛІ ДІАМЕТРОМ 6 ММ

Забороняється споряджати пістолет кулями, якщо:

- 1) куля пошкоджена;
- 2) куля була використана або має забруднення;
- 3) напівсфери кулі зміщені;
- 4) куля має задирки.

Використання зазначених вище куль призводить до анулювання гарантії. Рекомендується використовувати високоточні кулі виробництва UMAREX.



СТРІЛЬБА




УВАГА!

Після того як усі ВВ кулі буде вистріляно, затвор залишиться в задньому положенні. Натисніть важіль затворної затримки, щоб затвор повернувся в переднє положення.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	12 г балон із CO ₂
Калібр	6 мм ВВ кулі
Енергія / швидкість польоту кулі	1,6 Дж: < 120 м/с 
Ємність магазину	14 куль
Прицільні пристосування	Фіксовані цілик і мушка
Запобіжник	Рухома клавіша запобіжника має два положення
Спусковий механізм	УСМ подвійної дії
Дальність стрільби	200 м
Вага	659 г
Довжина	190 мм
Довжина ствола	88 мм

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

CO ₂	Зброя не здійснює постріл	Відхилення від точки влучення	Слабка швидкість польоту кулі
Запобіжник переведений у положення «БЕЗПЕЧНО»	○		
Балон із CO ₂ не пробитий або порожній	○		○
Канал ствола забруднено	○	○	○
Магазин порожній	○		
Надмірні температури	○		○
Невідповідні боєприпаси	○	○	○
Боєприпаси неправильно споряджені	○		
Неправильно встановлені прицільні пристосування			

Ми залишаємо за собою право вносити зміни в колір,
дизайн та здійснювати технічні вдосконалення.

Ми не несемо відповідальності за друкарські помилки або невірну
інформацію.

UMAREX GmbH & Co. KG

Donnerfeld 2 · 59757 Арнсберг · Німеччина
service@umarex.de

UMAREX.COM

Модель:
2.6435