

KE25YR4BG

Hisense

Inverter Кондиціонер (внутрішній блок), 2600 Вт, UVC sterilization, Wi-Fi



Екологічно чистий холодоагент



Інтелектуальне керування через Wi-Fi



Програма HiSmart Life



Технологія багат ошарового очищення повітря



Вугільний фільтр



Тиха робота



Самоочищення



Інтелектуальний режим: автоматичний контроль температури



Режим iFEEL



Нагрівання до 8 °C



24-годинний таймер



Діммер



Повна інверторна технологія постійного струму



Висока ефективність та заощадження електроенергії



Швидке охолодження



Світлодіодний дисплей



Подвійний злив води



Гідрофільна й антивірусна алюмінієва пластина



Функція автоматичного перезапуску.



Самодіагностика й захист

Загальна інформація

Тип приладу:	Кондиціонер (внутрішній блок)	Дизайн-лінія:	ULTRA COMFORT
Тип блоку:	Внутрішня частина	Тип монтажу:	Настінний
Компактний розмір:	Так	Режим роботи:	Інверторний
Категорія кондиціонера на ринку:	Роздільний		

Продуктивність

Коефіцієнт EER:	3.4	Коефіцієнт COP:	4
Ступінь швидкості вентилятора зовнішнього блоку:	3	Ступінь швидкості вентилятора внутрішнього блоку:	7
Потужність осушення:	0.9	Потужність опалення:	2700 Вт
Діапазон потужності нагрівання (Вт):	1000-3000	Мінімальний повітряний потік:	370 м³/год.
Повітряний потік:	550 м³/год.	Кількість вентиляторів:	7 шт.
Клас енергоспоживання при опаленні:	A+	Клас енергоефективності (теплий опалювальний сезон):	A+++
Річний рівень енергоефективності охолодження — показник SEER:	6.3	SCOP (сезонний ККД) — середньостатистичний:	4.1
SCOP (сезонний ККД) — теплий:	5.101		

Управління

Управління:	Дистанційне керування	Кнопка миттєвої активації приладу:	Кнопка Увімк./Вимк.
Діапазон встановлення температур (°C):	16-30	Wi-Fi керування:	Так, інтегроване
Система керування комфортом TMS:	Ні	Штучний інтелект:	Ні
Голосове керування:	Так	Humidity control:	No

Характеристики

Автоматичне поновлення роботи:	Так	Функція пам'яті позиції жалюзі:	Так
Автоматичний режим:	Так	Функція самоочистки:	Так
Захист від замерзання:	Так	Нічний режим:	Так, 1
Турбо режим:	Так	Охолодження:	Так
Опалення:	Так	Осушення:	Так

Вентиляція:	Так	Виявлення витoku холодоагенту:	Ні
Безшумна робота:	Так, 19 дБ(А)	Автоматичне переміщення панелей:	Так
Захист від холодного повітря:	Так	Автоматичне розморожування:	Так
Функція роботи в аварійному режимі:	Так	Захист від замерзання FreezeProtect -15° C:	Так
Технологія іонізації IonTech:	Ні	Сенсорна панель керування:	Ні
Багатовимірний потік повітря:	Ні	Генератор режиму Hinano:	Ні
Подвійне самоочищення:	Ні	Свіже повітря:	Ні
Кольоровий індикатор якості повітря:	Ні	Легке встановлення EasyInstall:	Ні
Огляд стану:	Так	Простота обслуговування:	Так
Service window:	No	Compressor E-Heater:	No
Стерилізація UVC:	Так	Anti-corrosion protection:	Level 1
Hotel function:	Yes	Cooling/heating capacity display:	Yes

Обладнання

Кондиціонер і фільтр осушувача повітря:	Фільтр з активованим вугіллям, 4 в 1: вітамін С + катехін + срібло + HEPA	Два способи підключення дренажу:	Справа чи зліва
Автоматичне встановлення кімнатної температури:	Так	24-годинний таймер:	Так

Технічні характеристики

Річне споживання електроенергії для охолодження (QCE):	145 кВт	Холодоагент:	R32
Діапазон робочих температур при обігріві (°C):	-44	Діапазон робочих температур при охолодженні (°C):	-65
Діаметр трубки відводу конденсату:	18 мм	Діаметр трубки для рідини (мм):	6,35
Діаметр трубки для газу (мм):	9,53	Мінімальний рівень шуму:	57 дБ(А)
Споживання електроенергії у режимі очікування:	1 Вт	Частота:	50 Гц
Потужність охолодження:	2600 Вт	Прилад містить фторовані парникові гази:	Так
Місткість фторованих газів:	0.48 кг	Величина виражена в еквіваленті CO2 (т):	0.324
Мінімальний звуковий тиск:	24 дБ(А)	Мінімальний звуковий тиск:	40 дБ(А)
Максимальна довжина трубки:	20 м	Максимальна різниця висоти:	10 м

Розраховане навантаження нагрівання ($P_{designh}$) — середньостатистичний опалювальний сезон:	2.2 кВт	Заявлена потужність ($P_{dh(Tj)}$) — середньостатистичний опалювальний сезон:	2.2 кВт
Номінальна сила струму при охолодженні:	3.5 А	Номінальна сила струму при опаленні:	3 А
Ширина:	835 мм	Висота:	256 мм
Глибина:	195 мм	Ширина упакованого виробу:	890 мм
Висота упакованого виробу:	320 мм	Глибина упакованого виробу:	260 мм
Вага нетто:	7.7 кг	Вага брутто:	9.5 кг
Номінальний струм:	3.15 А	Напруга:	220-240 В
Приєднувальна потужність при опаленні:	675 Вт	Приєднувальна потужність при охолодженні:	765 Вт
Охолодження (БТЕ/год):	9000	Обігрів (БТЕ/год):	9000
ІД зовнішнього блоку:	20015524	Long distance airflow (m):	10 м
Шифр приладу:	20015493	ЕАН код:	6926597761633