


# KE35MR0BG

# Hisense

Inverter Кондиціонер (внутрішній блок), 3200 Вт, UVC sterilization, Wi-Fi



Екологічно чистий холодоагент



Інтелектуальне керування через Wi-Fi



Програма HiSmart Life



Технологія багат ошарового очищення повітря



Вугільний фільтр



Тиха робота



Самоочищення



Інтелектуальний режим: автоматичний контроль температури



Режим iFEEL



Нагрівання до 8 °C



24-годинний таймер



Діммер



Повна інверторна технологія постійного струму



Висока ефективність та заощадження електроенергії



Швидке охолодження



Світлодіодний дисплей



Подвійний злив води



Гідрофільна й антивірусна алюмінієва пластина



Функція автоматичного перезапуску.



Самодіагностика й захист

## Загальна інформація

Тип приладу:	<b>Кондиціонер (внутрішній блок)</b>	Дизайн-лінія:	<b>ULTRA COMFORT</b>
Тип блоку:	<b>Внутрішня частина</b>	Тип монтажу:	<b>Настінний</b>
Компактний розмір:	<b>Так</b>	Режим роботи:	<b>Інверторний</b>
Категорія кондиціонера на ринку:	<b>Роздільний</b>		

## Продуктивність

Коефіцієнт EER:	<b>3.3</b>	Коефіцієнт COP:	<b>3.8</b>
Ступінь швидкості вентилятора зовнішнього блоку:	<b>3</b>	Ступінь швидкості вентилятора внутрішнього блоку:	<b>7</b>
Потужність осушення:	<b>1.2</b>	Потужність опалення:	<b>3300 Вт</b>
Діапазон потужності нагрівання (Вт):	<b>1000-4200</b>	Мінімальний повітряний потік:	<b>370 м³/год.</b>
Повітряний потік:	<b>550 м³/год.</b>	Кількість вентиляторів:	<b>7 шт.</b>
Клас енергоспоживання при опаленні:	<b>A+</b>	Клас енергоефективності (теплий опалювальний сезон):	<b>A+++</b>
Річний рівень енергоефективності охолодження — показник SEER:	<b>6.4</b>	SCOP (сезонний ККД) — середньостатистичний:	<b>4</b>
SCOP (сезонний ККД) — теплий:	<b>5.101</b>		

## Управління

Управління:	<b>Дистанційне керування</b>	Кнопка миттєвої активації приладу:	<b>Кнопка Увімк./Вимк.</b>
Діапазон встановлення температур (°C):	<b>16-30</b>	Wi-Fi керування:	<b>Так, інтегроване</b>
Система керування комфортом TMS:	<b>Ні</b>	Штучний інтелект:	<b>Ні</b>
Голосове керування:	<b>Так</b>	Humidity control:	<b>No</b>

## Характеристики

Автоматичне поновлення роботи:	<b>Так</b>	Функція пам'яті позиції жалюзі:	<b>Так</b>
Автоматичний режим:	<b>Так</b>	Функція самоочистки:	<b>Так</b>
Захист від замерзання:	<b>Так</b>	Нічний режим:	<b>Так, 1</b>
Турбо режим:	<b>Так</b>	Охолодження:	<b>Так</b>
Опалення:	<b>Так</b>	Осушення:	<b>Так</b>

Вентиляція:	<b>Так</b>	Виявлення витoku холодоагенту:	<b>Ні</b>
Безшумна робота:	<b>Так, 19 дБ(А)</b>	Автоматичне переміщення панелей:	<b>Так</b>
Захист від холодного повітря:	<b>Так</b>	Автоматичне розморожування:	<b>Так</b>
Функція роботи в аварійному режимі:	<b>Так</b>	Захист від замерзання FreezeProtect -15° C:	<b>Так</b>
Технологія іонізації IonTech:	<b>Ні</b>	Сенсорна панель керування:	<b>Ні</b>
Багатовимірний потік повітря:	<b>Ні</b>	Генератор режиму Hinano:	<b>Ні</b>
Подвійне самоочищення:	<b>Ні</b>	Свіже повітря:	<b>Ні</b>
Кольоровий індикатор якості повітря:	<b>Ні</b>	Легке встановлення EasyInstall:	<b>Ні</b>
Огляд стану:	<b>Так</b>	Простота обслуговування:	<b>Так</b>
Service window:	<b>No</b>	Compressor E-Heater:	<b>No</b>
Стерилізація UVC:	<b>Так</b>	Anti-corrosion protection:	<b>Level 1</b>
Hotel function:	<b>Yes</b>	Cooling/heating capacity display:	<b>Yes</b>

## Обладнання

Кондиціонер і фільтр осушувача повітря:	<b>Фільтр з активованим вугіллям, 4 в 1: вітамін С + катехін + срібло + HEPA</b>	Два способи підключення дренажу:	<b>Справа чи зліва</b>
Автоматичне встановлення кімнатної температури:	<b>Так</b>	24-годинний таймер:	<b>Так</b>

## Технічні характеристики

Річне споживання електроенергії для охолодження (QCE):	<b>175 кВт</b>	Холодоагент:	<b>R32</b>
Діапазон робочих температур при обігріві (°C):	<b>-44</b>	Діапазон робочих температур при охолодженні (°C):	<b>-65</b>
Діаметр трубки відводу конденсату:	<b>18 мм</b>	Діаметр трубки для рідини (мм):	<b>6,35</b>
Діаметр трубки для газу (мм):	<b>9,53</b>	Мінімальний рівень шуму:	<b>59 дБ(А)</b>
Споживання електроенергії у режимі очікування:	<b>1 Вт</b>	Частота:	<b>50 Гц</b>
Потужність охолодження:	<b>3200 Вт</b>	Прилад містить фторовані парникові гази:	<b>Так</b>
Місткість фторованих газів:	<b>0.66 кг</b>	Величина виражена в еквіваленті CO2 (т):	<b>0.446</b>
Мінімальний звуковий тиск:	<b>24 дБ(А)</b>	Мінімальний звуковий тиск:	<b>40 дБ(А)</b>
Максимальна довжина трубки:	<b>20 м</b>	Максимальна різниця висоти:	<b>10 м</b>

Розраховане навантаження нагрівання ( $P_{designh}$ ) — середньостатистичний опалювальний сезон:	<b>2.9 кВт</b>	Заявлена потужність ( $P_{dh(Tj)}$ ) — середньостатистичний опалювальний сезон:	<b>2.9 кВт</b>
Номінальна сила струму при охолодженні:	<b>4.5 А</b>	Номінальна сила струму при опаленні:	<b>4 А</b>
Ширина:	<b>835 мм</b>	Висота:	<b>256 мм</b>
Глибина:	<b>195 мм</b>	Ширина упакованого виробу:	<b>890 мм</b>
Висота упакованого виробу:	<b>320 мм</b>	Глибина упакованого виробу:	<b>260 мм</b>
Вага нетто:	<b>7.7 кг</b>	Вага брутто:	<b>9.5 кг</b>
Номінальний струм:	<b>3.15 А</b>	Напруга:	<b>220-240 В</b>
Приєднувальна потужність при опаленні:	<b>870 Вт</b>	Приєднувальна потужність при охолодженні:	<b>970 Вт</b>
Охолодження (БТЕ/год):	<b>12000</b>	Обігрів (БТЕ/год):	<b>12000</b>
ІД зовнішнього блоку:	<b>20015525</b>	Long distance airflow (m):	<b>12 м</b>
Шифр приладу:	<b>20015494</b>	ЕАН код:	<b>6926597759500</b>