


TURBO-5500E 5500W

ARRANQUE ELÉCTRICO/ELECTRIC START



ISO8528-13:2016 2006/42/EC EU/2016/1628 2014/30/EU 2000/14/EC (AM 5/88/EC) 2011/65/EU RoHS 1907/2006/CE REACH

FICHA TÉCNICA - TECHNICAL DATA SHEET





MODELO	TURBO-5500E 5500W E-START
Sistema de estabilización / Stabilizer system	Electrónica "AVR" / Electronic "AVR"
Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency	230V - 50Hz
AC 230V Máxima / Maximum (S2 5min)	5500W
AC 230V Nominal / Rated (COP)	5000W
AC 400V Máxima / Maximum (S2 5min)	-
AC 400V Nominal / Rated (COP)	-
Tipo por su número de fases / Number phase class	Monofásico / Single-phase
Factor de potencia / Power factor	1
Modelo motor / Engine model	SGB420
Cilindrada / Displacement	420cc
Tipo de motor / Engine type	Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling
Nivel de presión acústica media 7mts LpA (Ralentí-nominal) Sound pressure level average 7mts LpA (Idle-rated)	67dB – 74dB
Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed sound power level LwA	97dB
Tipo de arranque / Starting type	Eléctrico con batería incluida y manual / Electric with battery included and recoil
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity	28L
Consumo al 50% carga / Consumption 50% load	2.5L/H
Autonomía 25-50-75% carga / Long run time 25-50-75% load	11.2H
Capacidad y grado de aceite / Oil grade and capacity	1.1L — SAE10W40
Nivel de aislamiento / Insulation grade	F
Clase según calidad de aislamiento / Quality insulation class	A
Clase según rendimiento / Performace class	G1
Estándar / Standard	ISO 8528-13:2016
Kit de transporte / Wheel kit	Sí, con neumáticos de goma 8" / Yes, with 8" rubber tires
Dimensiones / Dimensions	773x683x659mm
Peso / Weight	84kg
Referencia / Item	17010 (EAN 8436531941895)
	MANTENIMIENTO / MAINTENANCE
Filtro de aire / Air filter	400010
Bujía / Spark plug	400001
Escobillas / Brush	400064
Puesta en marcha / Prior start-up service	000000
Revisión general 500horas / General maintenance 500hours	000000

DESTACADO / HIGHLIGHT

Motor EURO V GENERGY SGB420. Bajas emisiones y excelente rendimiento. Fiabilidad y durabilidad aseguradas.

Pantalla digital con frecuencímetro, voltímetro y horómetro.

Alternador sobredimensionado y bobinado en cobre de alta calidad.

Voltaje estabilizado mediante regulador AVR, permite la conexión de equipos sensibles.

Documentación del equipo: ESPAÑOL-INGLÉS. Manual usuario: ESPAÑOL-INGLÉS-PORTUGUÉS-FRANCÉS.

EURO V GENERGY SGB420 engine, highest efficiency and low emission, ensures reliability and durability.

Multifunction display. Digitally displays voltage, frequency and partial and accumulated working hours.

High-quality copper-winding alternator with optimized cooling. Greater resistance to corrosion and overheating, extending its service life.

Automatic Voltage Regulation (AVR) is necessary for appliances with electronic components inside that are especially sensitive to voltage surges.

Equipment documentation: English-Spanish. User manual: English-Spanish-Portuguese-French.

PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL



Display inteligente / Smart gauge

Toma de tierra / Ground terminal



Tomacorrientes / Socket 1x16A IP44

Tomacorrientes / Socket 1x32A IP44

Disyuntor general / General Breaker

Pulsador arranque eléctrico / Electric push button

DIMENSIONES / DIMENSIONS



GENERGY POWER PRODUCTS

Calahorra 26500 (La Rioja)

Tel: 941152733 - Fax: 9411152750

Website: www.genergy.es

Contact: genergy@genergy.es