

Клапан зворотний донний (водозабірний)

Матеріал: ПВХ

Розмір: Ду100

Робочий тиск: 10 атм

Робоча температура: до 60°C

З'єднання: розтруб під клей 110мм

Інші варіанти приєднання до трубопроводу:

1 – Безпосередньо на гладку трубу 110мм (герметизація силіконовим герметиком та фіксація нержавіючими саморізами крізь стінку труби)

2 – Буртова втулка ПЕ 110 + фланець Ду100 на буртову втулку (герметизація силіконовим герметиком та фіксація нержавіючими саморізами крізь стінку буртової втулки)

PVC-U Union Foot Valve



- ✓ Environmental Materials
- ✓ Long Service Life
- ✓ High Quality

NO	Parts	Q'ty	Material
1	Filter	1	PVC-U
2	Lower Body	1	PVC-U
3	Body Seal	1	EPDM
4	Seat Seal	1	EPDM
5	Flapper	1	PVC-M
6	Union Nut	1	PVC-U
7	Flapper Pathway	4	PVC-U
8	Upper Body	1	PVC-U

SIZE		d1	DIN/d2	ANSI/d2	JIS/d2	L1	D	L
DN	Inch							
DN65	2½"	64	75	73.03	76	45	148	245
DN80	3"	78	90	88.9	89	55	175	290
DN100	4"	98	110	114.3	114	75	205	345

