



і67 панель виклику домофона з функцією розпізнавання облич

Опис

Панель виклику домофона і67 з функцією розпізнавання облич оснащена 7-дюймовим сенсорним IPS-екраном і має високоточну технологію розпізнавання облич. Має функцію розпізнавання зображень, відео та масок, що забезпечує максимальну безпеку спільноти. Крім того, вона підтримує аудіо- та відеозв'язок з IP-телефонами, внутрішніми станціями або через мобільний додаток. Завдяки кільком способам відчинення дверей, вона широко застосовується в громадах, квартирах і офісних будівлях.

Основні характеристики

-  7-дюймовий сенсорний IPS-екран з чітким та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом
-  Оснащена новітніми технологіями розпізнавання облич та алгоритмами захисту від підробки, що гарантує безпеку спільноти
-  інтелектуальне шумозаглушення голосу забезпечує чіткіші аудіо- та відеодзвінки
-  Дизайн корпусу з алюмінієвого сплаву, що демонструє високу якість
-  Підтримує стандартний протокол ONVIF, забезпечуючи високу гнучкість і чудову сумісність
-  Високий ступінь захисту IP66/IK07, що збільшує термін служби та стабільність виробу



Спільнота



Технічні характеристики

Тип панелі	Багатоквартирна
Екран/клавіатура	7-дюймовий сенсорний екран 600×1024 12 цифрових клавіш
Корпус	Алюміній
Кольори	Графітовий метал
Датчик	1/2,8 дюйма
Камера	2 Мрх ×2 (автоматичне освітлення)
Кут огляду	62° (по горизонталі) 37.4° (по вертикалі)
Вихідне відео	H.264 (базовий, основний профіль)
Чутливість до світла	0. 1 люкс
Сховище карток	1,0000
Зберігання обличчя	10000
Енергоспоживання	РоЕ: 7,9 ~ 23,1 Вт: Адаптер 6.8~21.5Вт
Джерело живлення	DC 12В / 2А (якщо не використовується РОЕ+) РОЕ 802.3at Клас 4
Робоча температура	-20°C~+60°C
Температура зберігання	-20°C~+70°C
Розмір панелі (ДхШхВ)	300×115.6×33.2 мм
Рівень IP / IK	IP66 / IK07
Встановлення	Настінний Прихований монтаж (потрібно придбати аксесуари окремо: EX103)

Функціональні можливості

Підтримувані протоколи	SIP 2.0 через UDP/TCP/TLS
Відкриття замка	Розпізнавання обличчя, IC/ID картка, PIN-код QR-код, за допомогою DTMF-коду, дистанційне відчинення дверей
Інтерфейс	Wiegand Вхід/вихід Коротке замикання Вхід/ вихід RS485 (резерв)
Підтримав Wiegand	26, 34 біт
Підтримувані типи ONVIF	Профіль S
Підтримувані стандарти	Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, Mifare Plus Картки 13,56 МГц, картки 125 кГц
Розмовний режим	Повний дуплекс (аудіо високої чіткості)
Додатково	Вбудоване реле, відкритий API, виявлення руху, тривога несанкціонованого доступу (гравітація), розумне шумозаглушення