

Инвертор с аккумулятором 1200 Вт, инвертор + аккумулятор, инвертор с аккумулятором, инвертор 1 кВт 12В, аккумулятором, с литиевой, LiFePO4, батареей 12V 100Ah, а\*ч, ампер часов, общая емкость 1,2 кВт, автоматическое переключение на аккумуляторы, для квартиры, освещение магазина, роутер, Wi-Fi оборудования, зарядные устройства для телефонов, стиральная машина, система видеонаблюдения, сигнализация, освещение, микроволновая печь, вентилятор, телевизор, холодильник, ноутбук, компьютер,

Комплект резервного питания для вайфай, WIFI роутера, интернета, освещения, холодильника, морозильной камеры, зарядки павербанк, телефоны, скапли с аккумулятором для роутера, 1,2 кВт, 1200 Вт ч, инвертор с акб, аккумуляторной батареей 100 Ah, ампер часов, питание для роутера без света

**АКЦИОННАЯ ЦЕНА ПО ПРЕДЗАКАЗУ!**



**Местонахождение склада:** г. Киев

**Доставка по Украине:** не учтена в цене

**Доставка по Киеву:** Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

**Активные акции и скидки:** ДА!

**Участвуем в тендерах:** ДА!

**Узнай свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44**

### **Характеристики инвертора**



Номинальная мощность	1 кВт
Пусковая нагрузка	3 кВт (20 мс)
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида
Выходное напряжение	230 В $\pm$ 2%
Выходная частота	50 Гц
Время переключения	6–10 мс
Эффективность байпаса	до 95%
Входное напряжение сети	220 / 230 / 240 В
Диапазон входного напряжения	140 – 280 В
Номинальное напряжение АКБ	12 В
Максимальный ток заряда	30А
Напряжение заряда	13.8 – 14.5 В
Плавающее напряжение	13.5 – 13.7 В
Защита от перегрузки	Так
Защита от перегрева	Так
Размеры (Ш×В×Г)	315 × 145 × 210 мм
Вага (нетто)	10.7 кг

### **Характеристики аккумулятора**



Модель	LP15-12100
Тип устройства	Аккумулятор
Тип аккумулятора	LiFePO4
Номинальное напряжение	12 В (12,8 В)
Емкость	100 А*ч
Энергоемкость	1280 Вт*ч
Количество циклов	6000+
Номинальная мощность разряда	1280 Вт
Номинальный ток разряда	100А
Максимальный ток заряда	50А
Напряжение заряду	14,6 В
BMS	Smart BMS, Bluetooth
Рабочая температура	-20...+60 °С
Температура зарядки	0...+45 °С
Габариты (Д×Ш×В)	325 × 170 × 215 мм
Вес	12 кг
Гарантия	36 месяцев