HD 9/25 G CLASSIC

HD 9/25 G Classic найбільш потужний апарат високого тиску без підігріву води в серії апаратів Classic з двигуном внутрішнього згоряння. Він відрізняється можливістю автономної роботи без підключення до джерела живлення і робочим тиском до 250 бар

Артикул	1.187-013.0

- Чистка високим тиском без підключення до електромережі
- Надійний насос з кривошипно-шатунним механізмом з керамічними поршнями
- Компактний, легкий і дуже мобільний

Технічні дані

		4054278731834
Продуктивність	**л/год**	900
Робочий тиск	**бар / МПа**	250 / 25
Макс. тиск	**бар / МПа**	300 / 30
Підведення води		3/4"
Тип приводу		Бензин
Тип двигуна		G390FA
Кількість одночасних користувачів		1
Мобільність		Високий
Колір		антрацит
Вага (з аксесуарами)	**кг**	56,76
Вага (з упаковкою)	**кг**	64,8
Розміри (Д×Ш×В)	**мм**	878 × 538 × 702

Міні-мийка

Пістолет		Стандарт
Довжина шлангу високого тиску	**м**	10
Потужне сопло		■
Захисна рама (Cage)		■
Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями		■
Фільтр для води		■

■ Включено в комплект поставки

Незалежність

- Дозволяє не залежати від підключення до електромережі.
- Відповідає екологічному стандарту щодо обмеження викидів вихлопних газів EU STAGE V.
- Ручний запуск апарату.

Висока мобільність

- Стійкі до проколів колеса гарантують високу мобільність
- Компактний апарат, який особливо зручний при маневруванні в обмеженому просторі.
- Чудова мобільність, зручне транспортування і компактне зберігання - ідеально вписується в стандартний автомобіль.

Міцний і довговічний

- Міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень.
- Перевірена технологія безпеки, така як термоклапан, запобіжний клапан та водяний фільтр.
- Насос з керамічними поршнями.

HD 9/25 G Classic, 1.187-013.0, 2026-02-22

АКСЕСУАРИ HD 9/25 G CLASSIC
1.187-013.0

1

2

3

4–5

6

7

8

9

10

11

12

13–14

		Артикул	Опис	
ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Ручний розпилюючий пістолет				
Pistol	1	9.751-376.0		■
Пістолет EASY!Force Advanced	2	4.118-005.0	Чудове рішення для виконання робіт без великих зусиль: конструкція пістолета EASY!Force передбачає використання сили віддачі водяного струменя для зведення до нуля зусилля утримання важеля.	☐
Комплект для переобладнання EASY!Force 2 – від апарату	3	4.111-051.0	Спеціально призначений для дооснащення вже наявних апаратів високого тиску Kärcher: Комплект переоснащення EASY!Force 2 з пістолетом EASY!Force, струменевою трубкою, шлангом високого тиску і всіма необхідними адаптерами.	☐
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
Розпилююча трубка				
Струменева трубка для заміни 850mm	4	9.751-146.0	Поворотна струменева трубка, 850 мм	■
Струменева трубка, 600 мм, поворотна	5	9.751-140.0	Оцинкована струменева трубка довжиною 600 мм, з нарізним роз'ємом. Не обертається.	☐
Струменева трубка, 250 мм, поворотна	6	4.760-667.0	Трубка 250 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.	☐
Поворотна розпилююча трубка				
Струменева трубка, 600 мм, поворотна, 600 мм, поворотна	7	4.760-664.0	Трубка 600 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.	☐
Струменева трубка, 840 мм, поворотна, 840 мм, поворотна	8	4.760-663.0	Трубка 840 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.	☐
Струменева трубка, 1050 мм, поворотна, 1050 мм, поворотна	9	4.760-660.0	Трубка 1050 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.	☐
Зручний розпилювач				
Шарнірний тримач сопла	10	4.481-039.0	Рішення для очищення важкодоступних місць: шарнірний тримач сопла, який плавно відхиляється в секторі 120°. Легко встановлюється безпосередньо на струменевій трубці.	☐
Гнучка струменева трубка, 1050 мм	11	6.394-654.0	З плавним відхиленням наконечника в межах від 20 ° до 140 °. Чудово підходить для очищення важкодоступних місць (водостічних жолобів, дахів, днищ і колісних ніш автомобілів і т. д.).	☐
Струменева трубка для очищення днищ				
Трубка для мийки шасі	12	4.760-245.0	З колесами, для зручної та ефективної очистки днищ і крил автомобілів. З нержавіючої сталі. Без сопла високого тиску	☐
ПОТУЖНІ СОПЛА KÄRCHER				
Потужне сопло, кут розпилювання 25°				
Потужне сопло 25°, 043	13	2.883-829.0	Формує віяловий струмінь для усунення стійких забруднень з підвищеною продуктивністю по площі	■
Потужне сопло, кут розпилювання 40°				
Потужне сопло 40°, 040	14	2.884-522.0		☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 9/25 G CLASSIC
1.187-013.0

16

17

18

19, 21

20, 22

23

24

25

26

27

28

		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Стандартний з різьбовими роз'ємами з обох сторін				
HD шланг DN8 10m max 31.5MPa 155 °C, 10 м, DN 8, 315 бар, M22 × 1,5	15	9.751-420.0		■
Шланг високого тиску 10 м DN 8 (315 бар), 10 м, DN 8, 315 бар, 2 × M22 × 1,5	16	6.391-342.0	З ручними різьбовими роз'ємами з обох сторін.M 22 × 1,5, макс. 155 ° C.	□
Довговічний 400, зі з'єднувачами з обох сторін				
Довговічний шланг високого тиску 10 м DN 8, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 × M22 × 1,5	17	6.391-354.0	З різьбовими роз'ємами з обох сторін, M 22 × 1,5, із захистом від перегину. З подвійним сталевим армуванням	□
РОТОРНІ НАСАДКИ (ФРЕЗИ ДЛЯ БРУДУ)				
Фреза для бруду - без можливості перемикання				
Грязьова фреза, 040	18	4.763-252.0	Формує точковий струмінь, що обертається та 10-кратно збільшує ефективність очищення. Максимальний термін служби завдяки керамічному соплу/ опорному кільцю, макс. тиск 300 бар/30 Мпа, температура 85°C	□
ЧИЩЕННЯ ТРУБ				
Шланг, для чищення труб НД 6				
High pressure hose pipe cleaning DN6 14M	19	6.392-633.0		□
Шланг високого тиску TR для очищення труб DN6 макс.2	20	6.110-046.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності довжиною 10 м, призначений для внутрішнього очищення труб (різьба для сопла R 1/8).	□
Шланг для чищення труб НД 6,30 м	21	6.390-029.0	Особливо гнучкий шланг високого тиску для чищення внутрішньої поверхні труб (різьба для сопла R 1/8.	□
Шланг високого тиску TR для очищення труб DN6 макс.2	22	6.110-047.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності довжиною 30 м, призначений для внутрішнього очищення труб (різьба для сопла R 1/8).	□
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ ПІДЛОГИ ТА ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ				
Пристрій для очищення твердих поверхонь				
FRV 30	23	2.642-999.0	Вбудована функція автоматичного всмоктування брудної води робить FRV 30 ще більш ефективним щодо чистки поверхонь і дозволяє використовувати його як на вулиці, так і в приміщеннях. Додаткове ополіскування поверхонь після чищення більше не потрібне, оскільки брудна вода цілеспрямовано всмоктується за допомогою 5-метрового шланга, що входить до комплекту постачання. Інші відмінні риси – направляючі коліщатка та подвійна керамічна опора, що не залишають слідів. Комплект сопел замовляється окремо залежно від моделі. Макс. 250 бар/1000 л/год/60 °C.	□
Пристрій для очищення пласких поверхностей FR 30 ME				
Пристрій для чищення поверхонь FR 30 ME	24	2.640-355.0	Високоякісне пристосування в корпусі з нержавіючої сталі, стійке до гарячої води. З подвійною керамічною опорою, які не залишають слідів колесами і патрубком для відсмоктування води. Чудово підходить для прибирання приміщень у харчовій промисловості. Комплект сопел для конкретного апарату замовляється окремо.	□
Очищувач поверхні FRV 30 ME				
FRV 30 Me	25	2.642-911.0	Пристосування для очищення поверхонь FRV 30 Me з вбудованим пристроєм для автоматичного відсмоктування брудної води, що підвищує ефективність очищення і дозволяє виробляти її як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях.	□
СИСТЕМИ ПІННОЇ ЧИСТКИ				
Резервуар для пінної трубки				
Пінна насадка з балоном Advanced	26	6.394-969.0	Коротка трубка для пінного чищення з приєднаним до неї балоном для засобу для чищення на 1 л. Завдяки компактній конструкції чудово підходить, наприклад, для пінного чищення автомобілів. З поворотним з'єднанням M 22 × 1,5, функціями регулювання кута розпилення та плавного дозування засобу.	□
ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ / ІНЖЕКТОРИ				
Інжектор миючого засобу для високого тиску				
Інжектор високого тиску для миючого засобу (без сопла)	27	3.637-170.0	Для подачі миючого засобу в режимі високого тиску (концентрація 3-5%).	□
Соплові комплекти до апарату с арт. 4.637-032.0				
Сопловий комплект, 750-1000 л/год	28	4.769-011.0	Для апаратів серії HD/HDS з продуктивністю 750 – 1000 л/год. Включає соплову насадку, потужне сопло високого тиску і різьбове з'єднання.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 9/25 G CLASSIC
1.187-013.0

29

30

31

34

35

36

37

38


39


40

41

42

		Артикул	Опис	
ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ / ІНЖЕКТОРИ				
Соплові комплекти до апарату с арт. 4.637-032.0				
Сопловий комплект, 750-1000 л/год	29	4.769-047.0	Для апаратів серії HD/HDS з продуктивністю 750 – 1000 л/год. Включає соплову насадку, потужне сопло високого тиску і різьбове з'єднання.	☐
ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ				
Швидкодіюча муфта	30	6.401-458.0	Для швидкого встановлення різних струменевих трубок та інших аксесуарів. Оптимально поєднується з аксесуарами Kärcher, забезпечує стикування пістолета зі струменевими трубками. З внутрішньою різьбою M22 × 1,5.	☐
Вставний ніпель	31	6.401-459.0	Вставний ніпель із загартованої нержавіючої сталі для швидкодіючої муфти 6.401-458.0. Зовнішня різьба M22 × 1,5.	☐
ОЧИСТКА БАКІВ ТА ЄМНОСТЕЙ				
МК всмоктувальний патрубок	32	2.641-798.0	Для підключення до шланга високого тиску очисників високого тиску Kärcher: Потужний очисник для відсмоктування осаду для модернізації очисників високого тиску до насосів для очищення бруду.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Комплект ущільнювачів струменевої трубки	33	2.880-001.0	Набір ущільнювачів складається з 9 кілець типу O, призначених для використання з різьбою TR.	☐
З'ЄДНУВАЛЬНІ ДЕТАЛІ				
Обертова муфта				
Муфта, що обертається	34	4.401-091.0	Надійно запобігає скручування шлангів високого тиску. З'єднання M 22 × 1,5. Із захисною оболонкою.	☐
Муфта				
Муфта	35	4.403-002.0	Для з'єднання та подовження шланга високого тиску, приєднання 2 × M 22 × 1,5 м, латунь з гумовим захистом	☐
Адаптер EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	36	4.111-029.0	Адаптер 1 для з'єднання старого шлангу з новим шлангом	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	37	4.111-030.0	Адаптер 2 для з'єднання старого апарату з новим шлангом та старого пістолета з новим шлангом	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	38	4.111-031.0	Адаптер 3 для з'єднання старого пістолета з новою струминною трубкою та новим серворегулятором	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	39	4.111-033.0	Адаптер 5 для з'єднання нового пістолета зі старою струминною трубкою та нового серворегулятора зі старою струминною трубкою	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	40	4.111-034.0	Адаптер 6 для з'єднання нового апарату зі старим шлангом та старого шланга з новим пістолетом	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	41	4.111-035.0	Адаптер 7 для з'єднання старої струминної трубки з новою насадкою	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	42	4.111-036.0	Адаптер 8 для з'єднання нової струминної трубки зі старою насадкою	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 9/25 G CLASSIC
1.187-013.0

43

44

45

46–47

48

49–50

52

53

		Артикул	Опис	
БАРАБАНИ ДЛЯ ШЛАНГІВ				
Шланговий барабан, автоматичний				
Автоматичний барабан для шланга, з нерж. сталі, 40 м	43	6.392-442.0	Барабан з автоматичним змотуванням забезпечує максимальний комфорт та безпеку при розмотуванні та змотуванні шланга високого тиску. Підходить для шлангів високого тиску, наприклад, з номером замовлення 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 з'єднання AVS для фіксації на барабані для шланга).	☐
ЧИСТКА ФАСАДІВ І СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ				
щітки				
iSolar 800 Advanced	44	6.368-094.0	Голівка щітки iSolar 800, яка приводиться в обертання потоком води, шириною 800 мм, працює з апаратами продуктивністю 700-1000 л / год. Має два диски зустрічного обертання, з гнучким кутовим з'єднанням. Щітка підходить для очищення фотоелектричних систем.	☐
iSolar 400 Advanced	45	6.368-092.0	Щітка iSolar 400 працює при потоці води 700-1000 л / год. Щітка приводиться в обертання потоком води, та має робочу ширину 400 мм. Підходить для очищення фотоелектричних систем невеликих та середніх розмірів; нею можна очищувати навіть підвісні конструкції.	☐
Wasserenthärtung				
WS 50	46	6.368-463.0	Мобільний водопом'якшувач WS 50 запобігає утворенню вапняного нальоту на очищених поверхнях. Його дія заснована на поглинанні розчиненої у воді вапна спеціальною іонообмінною смолою.	☐
WS 100	47	6.368-464.0	Мобільний водопом'якшувач WS 100 запобігає утворенню вапняного нальоту на очищених поверхнях за рахунок поглинання розчиненої у воді вапна спеціальною іонообмінною смолою.	☐
Регенератор WS	48	6.368-465.0	Регенератор забезпечує напівавтоматичне зворотне промивання та регенерацію картриджів, що використовуються у водопом'якшувачах WS 50 та WS 100.	☐
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВОЛОГОГО ПІСКОСТРУМЕНЕВОГО ОЧИЩЕННЯ				
Аппарат для вологого розпилювання				
Пристрій для вологого розпилювання (без насадки)	49	4.762-010.0	З регулюванням кількості. Примішування розпилюваного матеріалу до струменю високого тиску. Для зняття лаку, іржі, нагару. Монтується на розпилюючій трубці замість насадки високого тиску. З регулюванням кількості.	☐
Пристрій для струменевого абразивногоочищення без регулятора витрати(без сопел)	50	4.762-022.0	Для добавки абразивного засобу в струмінь води високого тиску в цілях видалення фарби, іржі, окалини. Встановлюється на струменевій трубці замість сопла високого тиску. Без регулювання витрати абразивного засобу.	☐
ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ				
Тонкі фільтри для води				
Фільтр тонкого очищення води, універсальний, 25 мкм, R 3/4" + 1"	51	2.637-020.0	Фільтр тонкої очистки води з осередками розміром 25 мкм, макс. температура 50 °C. Захищає апарат від частинок бруду, що містяться у воді, що подається на вхід. Пропускна здатність до 1200 л/год, 3/4" з'єднання, з адаптером 1".	☐
Дрібнопористий водяний фільтр, 80 мкм, R 3/4 "+ 1", з перехідником	52	4.730-102.0	Дрібнопористий фільтр для води, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Захищає апарат високого тиску від попадання частинок бруду, що містяться у воді. Витрата води до 1200 л / год. З'єднання 3/4 ", з адаптером, 1".	☐
ОЧИСТКА БАКІВ ТА ЄМНОСТЕЙ				
Для барабанів та контейнерів				
Миюча голова HKF 30/14-E	53	6.751-061.0	Компактна миюча голова з нержавіючої сталі для очищення бочок та інших ємностей з отворами розміром 65 мм і більше. Відрізняється малою вагою і постійністю частоти обертання за рахунок електродвигуна.	☐

☐ Доступні аксесуари