

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71



MIKS

MIKS - бренд компанії Helios TBLUS, d.o.o. (Словенія), виробляється на потужностях лакофарбового заводу "Аврора", м.Черкаси. З 2017 року ХЕЛІОС входить до складу групи компаній KANSAI PAINT GROUP (Японія) - одного з найбільших у світі виробників лакофарбових матеріалів. Традиційна європейська якість, а також технологічна підтримка одного з найбільших світових виробників дала змогу створити під брендом ХЕЛІОС дійсно гідну лінійку надійних європейських матеріалів. ПП "Богема-2002" - офіційний дистриб'ютор ТМ ХЕЛІОС, БЕЛІНКА, МІКС з 2022 року.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

Дата останньої зміни прайсу 03.03.2026. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ

Емаль-Грунт 3 в 1 МІКС

											25,0	22,0
1	3 В 1 МІКС		Емаль-Грунт алкідна МІКС "3 в 1" антикорозійна	Грунт-емаль антикорозійна для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі адкідного сполучного. Застосовується як дво-тришарове покриття без ґрунтування для фарбування сталевих, чавунних і оцинкованих металевих поверхонь із залишками іржі, що щільно тримається, і окालини (до 100 мкм), що піддаються атмосферному впливу: промислових конструкцій та устаткування, сільськогосподарської техніки, залізничного транспорту, трубопроводів, цистерн, побутових будівельних конструкцій, гаражів, воріт, кованих виробів, огорож, ґрат, решіток, садових металевих меблів і т.д. Можна фарбувати поверхні, раніше пофарбовані алкідними, акриловими, уретановими, кремнійорганічними емаллями або лаками. Не потребує попереднього ґрунтування. містить у своєму складі активні претворювачі іржі та антикорозійні пігменти. Пасивує поверхню металу, не допускає розвитку підпльовкої корозії. Час висихання (полімеризація півки) - 4 години за температури (20±2)°C та відносної вологості повітря не вище 65%.	напівглянцевий	білий (RAL 9003)	A	0,8	кг	249,24	268,00	
							A	2,3	кг	615,66	662,00	
							C	12	кг	2851,38	3066,00	
							чорний (RAL 9005)	A	0,8	кг	249,24	268,00
								A	2,3	кг	615,66	662,00
								C	12	кг	2851,38	3066,00
							сірий (RAL 7046)	A	0,8	кг	249,24	268,00
								A	2,3	кг	615,66	662,00
								C	12	кг	2851,38	3066,00
							коричнево-шоколадний (RAL 8017)	A	0,8	кг	249,24	268,00
								A	2,3	кг	615,66	662,00
								C	12	кг	2851,38	3066,00
							зелений (RAL 6035)	A	0,8	кг	249,24	268,00
								A	2,3	кг	615,66	662,00
								C	12	кг	2851,38	3066,00
							червоний (RAL 3020)	A	0,8	кг	249,24	268,00
								A	2,3	кг	615,66	662,00
								C	12	кг	2851,38	3066,00
							графіт (RAL 7024)	A	0,8	кг	249,24	268,00
								A	2,3	кг	615,66	662,00
								C	12	кг	2851,38	3066,00
							жовтий (RAL 1023)	A	0,8	кг	249,24	268,00
								A	2,3	кг	615,66	662,00
							вишневий (RAL 3005)	A	0,8	кг	249,24	268,00
A	2,3	кг	615,66	662,00								
синій (RAL 5005)	A	0,8	кг	249,24	268,00							
	C	2,3	кг	615,66	662,00							
античний чорний	C	0,75	кг	366,42	394,00							
	A	0,75	кг	366,42	394,00							
античний сріблястий	C	0,75	кг	366,42	394,00							
	A	0,75	кг	366,42	394,00							

Емаль-Грунт 3 в 1 МОЛОТКОВА МІКС

											25,0	22,0
2	3 В 1 МОЛОТКОВА МІКС		Емаль-грунт алкідна МІКС "3 в 1 HAMMER" молоткова	Грунт-емаль антикорозійна МОЛОТКОВА для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі модифікованого алкідного сполучного. Застосовується як безґрунтувальне дво-тришарове покриття для захисту та декорування металевих поверхонь зовні та усередині приміщень. Призначена для чистих та іржавих поверхонь чорних металів та деяких кольорових металів, в тому числі до оцинкованих поверхонь, що зазнають атмосферних впливів та експлуатаційних навантажень. Рекомендується для фінішного фарбування огорож, покрівель, елементів техніки, різноманітних металевих елементів інтер'єру, дерев'яних, мінеральних, прошукатурених та інших поверхонь, що щільно тримається, і які піддаються атмосферним впливам. Можна фарбувати поверхні, раніше пофарбовані іншими емаллями. Утворює декоративну глянцеvu довговічну атмосферостійку, стійку до механічних впливів півку. Час висихання - 2 години за температури (20±2)°C та відносної вологості повітря не вище 65%.	глянцеvий молотковий	графітовий	C	0,65	кг	260,40	280,00	
							C	2	кг	725,40	780,00	
						коричневий	C	0,65	кг	260,40	280,00	
							C	2	кг	725,40	780,00	
						сірий	C	0,65	кг	260,40	280,00	
							C	0,65	кг	725,40	780,00	
						чорний	C	2	кг	260,40	280,00	
							C	2	кг	725,40	780,00	
						сріблястий	C	0,65	кг	260,40	280,00	
							C	2	кг	725,40	780,00	

Емалі, лаки, ґрунти, лазурі МІКС

				25,0	22,0
білий глянцевий	A	0,8	кг	178,65	192,10
	C	2,3	кг	386,55	415,65
	A	2,8	кг	497,22	534,65
	C	12	кг	2441,25	2625,00
білий матовий	A	0,8	кг	166,01	178,50
	A	2,3	кг	337,54	362,95
	C	2,8	кг	444,26	477,70
	C	12	кг	2245,95	2415,00
чорний глянцевий	A	0,8	кг	153,36	164,90
	C	2,3	кг	324,90	349,35
	A	2,8	кг	431,61	464,10
	C	12	кг	2148,30	2310,00
чорний матовий	A	0,8	кг	153,36	164,90
	C	2,3	кг	324,90	349,35
	A	2,8	кг	431,61	464,10
	C	12	кг	2148,30	2310,00
зелений глянцевий	A	0,8	кг	169,96	182,75
	C	2,3	кг	358,10	385,05
	A	2,8	кг	485,37	521,90
	C	12	кг	2380,80	2560,00
хакі матовий	A	0,8	кг	162,05	174,25
	C	2,3	кг	380,23	408,85
	A	2,8	кг	486,16	522,75
синій глянцевий	A	0,8	кг	169,96	182,75
	C	2,3	кг	358,10	385,05
	A	2,8	кг	468,77	504,05
яскраво-блакитний глянцевий	C	0,8	кг	166,01	178,50
	C	2,3	кг	350,19	376,55
	A	2,8	кг	473,51	509,15
світло-сірий глянцевий	A	0,8	кг	162,05	174,25
	A	2,3	кг	350,19	376,55
	C	2,8	кг	464,81	499,80
сірий глянцевий	A	0,8	кг	162,05	174,25
	C	2,3	кг	350,19	376,55
	A	2,8	кг	464,81	499,80
	C	12	кг	2197,59	2363,00
темно-сірий глянцевий	A	0,8	кг	162,05	174,25
	A	2,3	кг	411,99	443,00
	C	2,8	кг	464,81	499,80
сріблястий глянцевий	A	0,8	кг	169,96	182,75
	C	2,8	кг	403,16	433,50
коричневий глянцевий	A	0,8	кг	166,01	178,50
	A	2,3	кг	421,29	453,00
	C	2,8	кг	468,77	504,05
жовто-коричневий глянцевий	C	0,8	кг	169,96	182,75
	C	2,3	кг	358,10	385,05
	C	2,8	кг	467,19	502,35
червоний глянцевий	A	0,8	кг	191,30	205,70
	C	2,8	кг	531,22	571,20
яскраво-жовтий глянцевий	A	0,8	кг	191,30	205,70
	C	2,3	кг	392,88	422,45
	A	2,8	кг	539,91	580,55
слонова кістка глянцевий	A	0,8	кг	178,65	192,10
	C	2,3	кг	385,76	414,80
	A	2,8	кг	514,62	553,35
бежевий глянцевий	C	0,8	кг	178,65	192,10
	C	2,3	кг	385,76	414,80
	C	2,8	кг	497,22	534,65
червоно-коричневий глянцевий	C	0,8	кг	169,96	182,75
	C	2,3	кг	350,19	376,55
	A	2,8	кг	464,81	499,80

ПФ-115
МІКС
-15%



Емаль алкідна МІКС
ПФ-115 універсальна

Класична універсальна органорозчинна емаль на алкідній основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для захисту металевих і дерев'яних основ від атмосферних впливів. Утворює міцне еластичне покриття, яке стійке до розтріскування і відлущування. Має високу стабільність кольору і блиску. Зручна в нанесенні, відмінно розтікається. Економічна. Не містить сполук важких металів. Час висихання (полімеризація плівки) - 24 години.

4	ПРАЙМЕР ГФ-021 МИКС		Ґрунт алкідний MIKS PRIMER антикорозійний	Антикорозійний ґрунт для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі алкідів. Застосовується для ефективного антикорозійного захисту металевих виробів, зокрема оцинкованих, які експлуатуються в атмосферних умовах. Швидко висихаючий, відмінно шліфується. Витримує подальше фарбування нітроцелюлозними емалями. Час висихання (полімеризація плівки) - 3 години.	матовий	сірий	A	0,8	кг	158,10	170,00
							A	0,9	кг	175,77	189,00
							A	2,5	кг	393,39	423,00
							A	2,8	кг	487,32	524,00
							C	12	кг	2108,31	2267,00
5	ПФ-266 МИКС		Емаль алкідна MIKS ПФ-266 для підлоги	Спеціалізована органорозчинна емаль на алкідній основі для внутрішніх робіт, призначена для декоративно-захисного фарбування нових та раніше пофарбованих дерев'яних підлог, зокрема ДВП, ДСП. Утворює еластичне, але дуже міцне покриття, яке не відшарується з часом. Володіє високою зносостійкістю і високим глянцем. Стьійка до інтенсивного миття, зокрема з додаванням мийних або антисептичних засобів. Не містить сполук важких металів. Час полімеризації - 24 години.	глянце-вий	жовто-коричневий	C	0,9	кг	175,77	189,00
							C	2,8	кг	483,60	520,00
							C	0,9	кг	175,77	189,00
							C	2,8	кг	483,60	520,00
							C	0,9	кг	175,77	189,00
C	2,8	кг	483,60	520,00							
6	РАДІАТОР МИКС		Емаль алкідна MIKS РАДІАТОР для радіаторів опалення	Спеціалізована органорозчинна алкідна емаль для внутрішніх робіт. Призначена для декоративного захисного фарбування труб, батарей та інших систем опалення. Білосніжна, витримує високі температури без помітного жовтіння (містить оптичний "відбілювач"). Може застосовуватися по старих лакофарбових покриттях. Час висихання - 24 години.	напівглянце-вий	білий	A	0,8	кг	239,01	257,00
							C	2,8	кг	649,14	698,00
7	ЯХТОВЫЙ ЛАК МИКС		Лак алкід-уретановий МИКС ЯХТЯНТ яхтовий	Лак органорозчинний на основі алкід-уретанового полімеру, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначений для ефективного та довготривалого захисту дерев'яних поверхонь, що експлуатуються в жорстких атмосферних умовах, особливо якщо є вплив прісної або морської води. Утворює водостійку особливо міцну еластичну плівку, не схильну до розтріскування. Час висихання (полімеризація плівки) - 4 години.	напівматовий	безбарвний	A	0,6	кг	268,77	289,00
							A	0,8	кг	310,62	334,00
							A	2,3	кг	844,44	908,00
							A	0,6	кг	229,71	247,00
							A	0,8	кг	264,12	284,00
A	2,3	кг	726,33	781,00							
8	ПАРКЕТНЫ Й ЛАК МИКС		Лак алкід-уретановий МИКС PARQUET паркетний	Лак органорозчинний на основі алкід-уретанового полімеру, для внутрішніх робіт. Призначений для ефективного та довготривалого захисту дерев'яних поверхонь, що зазнають значних механічних навантажень - підлоги, сходи, поручнів, стільців, столів, лавок тощо. Створює особливо міцну еластичну плівку з відмінною стійкістю до води, жиру, етилену, розчинників. Час висихання (полімеризація плівки) - 4 години.	напівматовий	безбарвний	C	0,6	кг	230,64	248,00
							C	0,8	кг	298,53	321,00
							C	1,6	кг	567,30	610,00
							C	0,6	кг	189,72	204,00
							C	0,8	кг	250,17	269,00
C	1,6	кг	502,20	540,00							
9	ПФ-170 МИКС		Лак алкідний MIKS ПФ-170 атмосферостійкий	Класичний органорозчинний лак на алкідній основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується як безбарвний декоративний захист дерев'яних і металевих (зокрема алюмінієвих) поверхонь, які експлуатуються в атмосферних умовах. Володіє еластичністю, відмінною адгезією до металів. Час висихання (полімеризація плівки) - 24 години.	глянце-вий	безбарвний	A	0,7	кг	189,72	204,00
							A	2,2	кг	518,01	557,00
10	АНТИСЕПТИ К АЛКИДНЫ Й МИКС		Ґрунтовка алкідна MIKS АНТИСЕПТИК для деревини	Антисептична ґрунтовка для деревини на алкідній основі для зовнішніх і внутрішніх робіт. Забезпечує найбільш повний і потужний захист деревини від комах, грибків, водоростей і бактерій. Застосовується для захисту будь-якої деревини та дерев'яних виробів зовні, також для вологих або погано вентильованих приміщень всередині. Глибоко проникає в деревину, не вимивається атмосферними опадами. Не містить солей важких металів. Тонується, може застосовуватися як морилка для деревини.	без блиску	безбарвний	A	0,7	кг	190,65	205,00
							C	2,2	кг	510,57	549,00
11	ЛАЗУРЬ АЛКИДНАЯ МИКС		Лазур-лак антисептичний MIKS ЛАЗУР для деревини	Антисептичний алкідний органорозчинний лазур-лак для зовнішніх робіт. Застосовується для захисту деревини та виробів з дерева (дерев'яні фасади, альтанки, паркани та огорожі, садові меблі тощо) від атмосферних впливів. Забезпечує довготривалий захист від УФ-випромінювання. Захищає деревину від біокорозії. Тонується, підкреслює природну красу деревини.	напівглянце-вий	безбарвний	C	0,6	кг	186,00	200,00
							C	2,2	кг	624,96	672,00

СПІДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!