
Starlike® Care

Технічні характеристики



Засіб для видалення епоксидних плям з підлоги будь-якого типу плитки, мозаїки та натурального каменю.

Опис

Starlike® Care — це концентрований рідкий миючий засіб з лужним рН, призначений для видалення плям епоксидної смоли з будь-якого типу керамічної плитки, навіть делікатної, наприклад, лакованої кераміки, скляної або керамічної мозаїки, а також будь-якого типу натурального каменю, навіть полірованого.

Starlike® Care, маючи низьку в'язкість, ідеально підходить для очищення підлог.

Характеристики

Універсальний, можна використовувати на всіх поверхнях.

Продукт на водній основі.

Неагресивний засіб, який можна використовувати навіть на полірованому мрамурі та шліфованому або полірованому керамічному камені без ризику корозії та помутніння.

Не підлягає класифікації як небезпечний для транспортування.

Відмінна знежирювальна та знежирювальна здатність.

Застосування

Чистий, нерозбавлений засіб для чищення особливо ефективний для видалення залишків епоксидних фуг типу Starlike® Pro, Starlike® Crystal або Starlike® Easy, а також для видалення плям на шліфованому керамічному кахлі, забрудненому попередніми заповненнями швів, виконаними за допомогою темних цементних фуг.

Лужний миючий засіб для знежирення: ефективний для видалення

жирних залишків, органічного бруду, що накопичився з часом, та воску з будь-яких природних або штучних поверхонь. У цьому випадку розбавте засіб водою у співвідношенні 1:30.

Засіб для інтенсивного періодичного прибирання: ефективний на будь-яких поверхнях з сильними забрудненнями, які не видаляються звичайними миючими засобами.

Характеристики продукту

Зовнішній вигляд	Starlike® Care - Прозора рідина
Колір	Безбарвний
Запах	Персик
Митний код	3402909000
Відповідальне пакування	Флакони з переробленого пластику 1 л. Каністри з переробленого пластику 5 л.
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці, подалі від джерел тепла та прямого сонячного світла. Боїться морозу.

Характеристики застосування

Час обробки	10 - 15 хвилин
Вогнебезпечність	Ні
pH	11,5 - 12,5
Питома вага	1,01 кг/л
Нанесення	Біла губка або повсть Starlike®
Допустима температура нанесення	Від +5°C до +35°C
Витрата	10 - 15 м ² /л

Нанесення

Добре збовтати перед використанням.

Для видалення плям або залишків епоксидних розчинів миючі засоби слід наносити, коли продукт достатньо затвердіє (зазвичай через 24 години при температурі +20/+25 °C).

Для свіжих залишків продукт потребує менше часу, тоді як для дуже застарілих залишків може знадобитися більше часу контакту.

Нанесіть продукт у чистому, нерозбавленому вигляді, наносячи його безпосередньо на оброблювану поверхню і рівномірно розподіляючи за допомогою спеціального тампона або пензля. Залиште на 10-15 хвилин.

Потім протріть поверхню білим фетром Starlike® або однощіткою з білим тампоном у разі великих поверхонь.

Рекомендується механічно розтирати продукт під час його дії, щоб полегшити видалення.

Зібрати миючий розчин за допомогою губки, гумового граблів або пілососа для рідин.

На завершення ретельно промийте чистою водою і витріть насухо ганчіркою або чистим рушником.

Не чекати випаровування води після промивання, оскільки на поверхні утворюються плями.

Якщо після промивання все ще залишаються залишки епоксидної патини, повторіть процедуру, використовуючи ту саму методику.

Попередження

Наносити продукт при температурі від +5°C до +35°C.

Під час роботи з продуктом використовуйте відповідний захисний

одяг. Дотримуйтеся інструкцій, зазначених на етикетці та в паспорті безпеки

Перед використанням захистіть двері, віконні рами, гумові герметизуючі елементи, меблі, крани, металеві або ПВХ профілі та всі поверхні, які можуть бути пошкоджені при прямому контакті з миючими засобами

Часто міняти воду для ополіскування

У разі випадкового пролиття, поглиніть продукт за допомогою абсорбуючого матеріалу (папір, тирса, вермикуліт тощо) і викиньте у відповідний контейнер.

Не використовуйте продукт для застосувань, не зазначених у цій технічній карті.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою customercare@litokol.com.

Інформація про безпеку

Для безпечного використання наших продуктів зверніться до останньої версії паспорта безпеки, доступного під запит.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду.

Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії.

Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

Технічна карта **п. 410**

Редакція **п. 0**

Дата: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com