

Модуль управления Dyness 700V 50A, BMS Dyness STACK, модуль управления 700В, модуль управления аккумуляторами Dyness, контроллер батарей 134–700В, BMS с активным охлаждением, для высоковольтных аккумуляторов, для LiFePO4 аккумуляторов, солнечных электростанция, энергосистем,



Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Активные акции и скидки: ДА!

Участвуем в тендерах: ДА!

Узнай свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44



Номінальна напруга
від 134В до 700В



Номінальний струм
заряду/розряду - 50А



Піковий струм розряду
125А



Протоколи комунікації:
CAN/RS485

Характеристики

Бренд	Dyness
Тип батареї	Высоковольтная
Диапазон рабочего напряжения	134 – 700 V
Максимальный ток заряда	100 А
Рекомендуемый ток разряда	50 А
Ток отключения (макс.)	100 А
Тип клем	Proprietary
Режим охлаждения	Активне
Рекомендована температура заряду	0°C – +50°C
Рекомендуемая температура разряда	-20°C – +50°C
Температура хранения	5°C – +45°C
Материал корпуса	Метал
Комплектация	Инструкция, модуль управления
Размеры (без упаковки)	590 × 390 × 133.5 мм
Вес (без упаковки)	12 кг