

Комплект резервного живлення, високовольтна, HV, High Voltage, система, з гібридного високовольтного, сонячного інвертора Solis 30 kW, кВт, 3-фази, трифазний, та батарейної стійки акумуляторів літєвий, літій-залізо-фосфатний, LiFePO4, Dyness Stack 6 шт 51,2V 100Ah, сумарна ємність 30 kWh, кВт*год, 30 000 Вт*год, та BMS, модуля управління, для дому, офісу, виробництва, можливістю підключення сонячних панелей, фотомодулів, ФЕМ, створення автономної, гібридної сонячної станції, електростанції на сонячних батареях

Високовольтний комплект живлення 30kW



Гібридний інвертор
30кВт



Літєвий акумулятор х6
51,2V 100Ah

Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Активні акції та знижки: ТАК!

Беремо участь у тендерах: ТАК!

Дізнайтеся про свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44

Характеристики інвертора



Бренд	Solis
Тип	Гібридний інвертор
Номинальна потужність	30000 W (30 кВт)
Пікова потужність	48000 W (48 кВт)
Вихідна напруга АКБ	150 – 800 В
Максимальна вхідна потужність PV	60 кВт
Кількість фаз	3 (трифазний)
Кількість МРРТ	3
ККД	97.5 %
Час перемикання	10 мс
Ступінь захисту	IP66

Характеристики акумулятора



Виробник	Dyness
Модель / Артикул	S51100
Тип акумулятора	LiFePO4 (літій-залізо-фосфатний)
Номинальна напруга	51,2 В
Діапазон робочої напруги	44,8 – 58,4 В

Напруга відсічення розряду	44,8 В
Номінальна довготривала потужність	2.56 кВт
Ресурс циклів	до 6000 циклів
Тип клем	Proprietary
Охолодження	Пасивне
Вага (без упаковки)	47 кг
Гарантія	60 міс.



Комплект живлення, високовольтний, потужний, гібридний інвертор + акумулятори, для будинку, офісу, бізнесу, резервування енергії, та забезпечення роботи техніки в момент блекауту, вимкнення світла, складається з гібридного інвертора, інвертора 30000 Вт, W, 30 кВт, та акумулятора, акумуляторної батареї літєвої, літій-залізо-фосфатної, ліферумфосфат, LiFePo4, LP, необслуговуваного, глибокого розряду, 48V, 48В, 30000 Вт*год, забезпечить в момент зникнення напруги в мережі стабільну роботу техніки: ліфтів у багатоповерхових будинках, насосних станцій водопостачання, систем водовідведення та каналізації, серверного та мережевого обладнання, систем відеоспостереження та безпеки, вентиляційних установок, потужних кондиціонерів, електричних котлів та теплових насосів, виробничого обладнання, майстерень, компресорів, потужних холодильних установок, а також критичної інфраструктури офісів, бізнес-центрів, підприємств