Комплект резервного питания, высоковольтное, HV, High Voltage, система, из гибридного высоковольтного, солнечного инвертора Solis 20 kW, кВт, 3-фазы, трехфазный, и батарейной стойки аккумуляторов литиевый, литий-железо-фосфатный, LiFePO4, Dyness Stack 6 шт 51.2V 100Ah, суммарная емкость 20 kWh, кВт*ч, 20 000 Вт*ч, и BMS, модуля управления, для дома, офиса, производства, возможностью подключения солнечный панелей, фотомодулей, ФЕМ, создания автономной, гибридной солнечной станции, электростанции на солнечных батареях

Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Активные акции и скидки: ДА!

Участвуем в тендерах: ДА!

Узнай свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44

Характеристики инвертора

Тип	Гибридный инвертор
Номинальная мощность	20000 W (20 кВт)
Пиковая мощность	32000 W (32 кВт)
Выходное напряжение АКБ	120 – 800 В
Диапазон входного напряжения	90–280 В (широкий), 170–280 В (узкий)
Форма выходного напряжения	Чистая синусоида
Максимальный ток заряда	50А
Стартова напруга PV	160 В
Максимальный входной ток PV	20 + 20 + 20 + 20 А
Максимальная мощность солнечного поля	32 кВт
КПД	97.5 %
Время переключения	10 мс
Количество фаз	3 (трифазный)
Количество MPPT	4
Диапазон работы MPPT	200 – 850 В
Количество входов на MPPT	4 + 4 + 4 + 4
Параллельное подключение	Так
Рабочая температура	-25…+60 °C
Габариты	599 × 546 × 243 мм
Вес	31.7 кг

Характеристики аккумулятора

Производитель	Dyness
Модель	S51100
Тип аккумулятора	LiFePO4 (литий-железо-фосфатный)
Номинальное напряжение	51,2 В
Диапазон рабочего напряжения	44,8 – 58,4 В
Напряжение отсечения разряда	44,8 В
Номинальная долговременная мощность	2.56 кВт
Ресурс циклов	до 6000 циклов
Тип клем	Proprietary
Охлаждение	Пассивное
Вес (без упаковки)	47 кг
Гарантия	60 мес.

Комплект питания, высоковольтный, мощный, гибридный инвертор + аккумуляторы, для дома, офиса, бизнеса, резервирования энергии, и обеспечения работы техники в момент блэкаута, отключения света, состоит из гибридного инвертора, инвертора 20000 Вт, W, 20 кВт, и аккумулятора, аккумуляторной батареи литиевой, литий-железо-фосфатной, лиферумфосфат, LiFePo4, LP, необслуживаемого, глубокого разряда, 48V, 48В, 20000 Вт*ч, обеспечит в момент исчезновения напряжения в сети стабильную работу техники: лифтов в многоэтажных домах, насосных станций водоснабжения, систем водоотведения и канализации, серверного и сетевого оборудования, систем видеонаблюдения и безопасности, вентиляционных установок, мощных кондиционеров, электрических котлов и тепловых насосов, производственного оборудования, мастерских, компрессоров, мощных холодильных установок, а также критический инфраструктуры офисов, бизнес-центров, предприятий