

POMPE A PISTONI FISSAGGIO 4 FORI-ISO


CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

108005


4 HOLES-ISO HYDRAULIC PISTON PUMPS

"DARK" ISO

99740060010



Fluido idraulico Fluid	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: Mineral or synthetic compatible with the following seals: NBR, FKM, FPM, Nylon				
Viscosità cinematica consigliata Kinematic viscosity suggested	T media ambiente (°C) Average ambient temp. (°C)	< -10	-10 ÷ 10	10 ÷ 35	> 35
	VG (cSt = mm²/s)	16	22	32	46
Viscosità cinematica ottimale di esercizio Optimale kinematic viscosity			VG= 10 cSt ÷ 100 cSt		
Viscosità cinematica max consentita all'avviamento Max kinematic viscosity suggested at the start-up			VG= 750 cSt		
Indice di viscosità consigliato Viscosity index suggested		VI > 100	Temperatura di esercizio Working temperature		
			-15°C ÷ 100°C		
Grado di filtrazione Oil filtering			> 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm		
Pres. di aspirazione Inlet pressure			0,85 ÷ 2 bar assoluti/absolut		
Senso di rotazione Pump rotation			Bidirezionale Bidirectional		
Verificare che la pompa sia posizionata almeno 100 mm sotto il livello mini- mo del serbatoio olio. Prima di avviare la pompa effettuare spurgo aria. Verify that pump is, at least, 100 mm under the minimum level of the tank. Before starting the pump bleed the air.					



07/11/2019

99710800520 Rev: AH


Tipo pompa Pump type	Codice Code	Cilindrata Displacement	Pressione Pressure		Velocità massima Max speed	Peso Weight
			Massima Max	Picco Peak		
		cm³/rev	bar	bar	rpm	kg
DARK-21	10800502120	20,25	350	400	1800	14,8
DARK-28	10800502826	27				14,5
DARK-35	10800503521	33,75				14,4
DARK-42	10800504226	40,5				14,4
DARK-48	10800504824	47,25				14,2
DARK-52	10800505225	51,97	300	350	1500	14,2
DARK-55	10800505529	54				14,2
DARK-60	10800505921	59,3				14,2

pag. 7

OMFB
HYDRAULIC COMPONENTS

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2016.06 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611
Fax: +39.030.9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: contatti@omfb.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= IATF 16949 =



pag.8

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= IATF 16949 =

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2016.06 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cova, 7/9 25050 Proseggio d'Iso (Brescia) Italy Tel.: +39 030.9830611
Fax: +39 030.9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail:contatti@omfb.it

OMFB
HYDRAULIC COMPONENTS



O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2016.06 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cove, 719 25050 Povungio di Isere (Brescia) Italy Tel.: +39 030 9830611
Fax: +39 030 9839207 208 Internet: www.omfb.it e-mail: contact@omfb.it

pag. 9

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= IATF 16949 =


N°	21	28	35	42	48	52	55	60	Codice/P. Number	Descrizione / Description		Q.
1	•	•	•	•	•	•	•	•	50200500591	Vite TCE M12x55 UNI 5931	Socket head capscrew	4
2	•	•	•	•	•	•	•	•	50100800063	Rondella elastica	Washer	4
3	•								51700200011	Corpo posteriore	Rear body	1
		•							51700200039			
			•						51700200020			
				•					51700200100			
					•				51700200048			
						•			51700200182			
							•		51700200057			
								•	51700200146			
4	•	•	•	•	•	•	•	•	53300400051	Boccola 34x30x30	Bushing 34x30x30	1
5	•	•	•	•	•	•	•	•	50100000187	Anello elastico	Circlip	1
6	• x3	• x4	• x5	• x6	• x7	• x7	• x8	• x8	54200100135	Corpo guida molla	Spring guide body	
7	• x3	• x4	• x5	• x6	• x7	• x7	• x8	• x8	51200400153	Molla conica	Tapered spring	
8	• x6	• x8	• x10	• x12	• x14	• x14	• x16	• x16	51000900116	Sfera grano 7/16"	Ball 7/16"	
9	• x3	• x4	• x5	• x6	• x7	• x7	• x8	• x8	54000000149	Tappo valvola mandata	Plug delivery valve	
10	• x3	• x4	• x5	• x6	• x7	• x7	• x8	• x8	51200501946	Molla ritorno pistone	Back piston spring	
11	• x3	• x4	• x5	• x6	• x7	• x7	• x8	• x8	53000000159	Distanziale	Spacer	
12	• x3	• x4	• x5	• x6	• x7	• x7	• x8	• x8	55000100209	Part. arresto sfera pompanti	Spacer sprine guide	
13	• x3	• x4	• x5	• x6	• x7		• x8		53200400026	Pistone pompante ø21	Pump piston ø21	
						• x7		• x8	53200400035	Pistone pompante ø22	Pump piston ø22	
14	•	•	•	•	•	•	•	•	51000600379	Ralla 93x44x10.4	Bearing 93x44x10.4	1
15	•	•	•	•	•	•	•	•	53300400159	Boccola 40x44x12	Bushing 40x44x12	1
16	•	•	•	•	•	•	•	•	51000655909	Gabbia assiale rulli 92x55x11	Axial roller cage 92x55x11	2
17	•	•	•	•	•	•	•	•	51000600431	Ralla 88x55x4	Bearing 88x55x4	3
18	•	•	•	•	•	•	•	•	52200500115	Albero	Shaft	1
19	•	•	•	•	•	•	•	•	53300400168	Boccola 55x50x30	Bushing 55x50x30	1
20	•	•	•	•	•	•	•	•	50600200630	Guarnizione OR	O-Ring	1
21	•	•	•	•	•	•	•	•	51700200315	Corpo anteriore	Front housing	1
22	•	•	•	•	•	•	•	•	11600901022	Rondella rame 10x6x1	Washer	2
23	•	•	•	•	•	•	•	•	50200001120	Vite TCE M6x8	Socket head capscrew	2
24	•	•	•	•	•	•	•	•	50600700706	Paraolio	Oil seal	2
25	•	•	•	•	•	•	•	•	50700000434	Guarnizione	Gasket	1

108005


SCHEMA RICAMBI POMPE A PISTONI **DARK** ISO
DARK ISO PISTON PUMP SERIES SPARE PARTS

"**DARK**" ISO


PORTATA FLOW




COPPIA ASSORBITA DRIVE TORQUE



POTENZA ASSORBITA POWER INPUT



MOMENTO PESO / MASS MOMENT



La quota "s" può essere considerata unica per tutte le cilindrate.
"s" dimension can be considered valid for all pump displacement.

Kit guarnizioni Seal Kit

10890300027