


Автоматичні вимикачі ETIMAT 6, ETIMAT 10

→ Індикація "ON/OFF" на рукоятці



→ Можливість пломбування в положенні "ON /OFF"



→ Місце для маркування



→ Можливість монтажу додаткових аксесуарів (блок контактів - ліворуч, незалежний розчіплювач - праворуч)


→ Індикація дійсного стану контактної групи. Не залежить від положення рукоятки (зелений: контакти розімкнені, червоний: контакти замкнені)



→ Захист від випадкового дотику до струмопровідних частин



→ Всі автоматичні вимикачі мають можливість одночасного підключення шини живлення і провідника як зверху, так і знизу



→ Спеціальний тип кріплення на шину TH 35 (не вимагає використання інструментів, а також демонтажу шинної збірки при заміні АВ)



→ Кожен АВ позначений EAN кодом

→ Для забезпечення високого комутаційного ресурсу в механізмі реалізована функція "швидкого включення"

→ Електромагнітний розчіплювач (захист від струмів короткого замикання)



→ Комбінований механізм скидання (час вимкнення ~ 2,5мс)



→ Мінімальна кількість місць зварювання, всі струмопровідні частини виконані з міді (низький перехідний опір)



→ Силкові контакти покриті сріблом (малий перехідний опір контактної групи, збільшений електричний ресурс)



→ Дугогасильні камери складаються з 12 пластин (швидке і надійне гасіння дуги)



→ Налаштування теплового розчіплювача контролюється фіксуванням регульовального гвинта за допомогою фарби (збереження стабільності параметрів)



→ Керамічна ізолююча перегородка (надійний захист від впливу термічних навантажень)



→ Тепловий розчіплювач (біметалева пластина - захист від перевантажень)

