

НАБІР ТЕРМОУСАДЖУВАЛЬНИХ ТРУБОК НСТ-100С



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Набір термоусаджувальних кольорових трубок HST-100С АСКО-УКРЕМ™ (далі – набір) призначений для герметизації та електроізоляції жил проводів і кабелів, місць пайки проводів, для декоративних цілей тощо.

2. Комплектація

Колір трубки	Діаметр трубки, мм	Довжина трубки, мм	Кількість, шт
Чорний	1,5	100	30
Жовтий	2,5		30
Червоний	4,0		20
Зелений	6,0		10
Синій	10,0		6
Білий	13,0		4

3. Технічні характеристики трубок

Матеріал виготовлення	етиленвінілацетатний сополімер
Температура усадки, °С	+90...+180
Повздовжня максимальна усадка, %	10
Стійкість до розтягнення, МПа	12,5
Видовження при розриві, %	570
Електрична міцність, кВ/мм	25,5

4. Спосіб застосування

- Внутрішній діаметр трубки повинен бути трохи більше діаметра предмета, на який відбувається усадка (10-15 %).
- При обрізанні слід робити рівні зрізи на краях трубки.
- Термоусадку трубки потрібно проводити за допомогою фена у напрямку від центру до країв.
- Необхідно дотримуватися оптимальної температури нагріву для зменшення часу стягування.

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: -40...100 °С
- Максимальна відносна вологість: 90 % при 40 °С

6. Зберігання

Зберігати набір слід в упаковці виробника або аналогічній в приміщеннях при температурі навколишнього середовища від -20 °С до +50 °С і відносній вологості до 80 %.
Забороняється зберігати набір на прямому сонячному випромінюванні!

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Києво-Святошинський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____