

НАБІР ТЕРМОУСАДЖУВАЛЬНИХ ТРУБОК НСТ-100В



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Набір термоусаджувальних чорних трубок HST-100В АСКО-УКРЕМ™ (далі – набір) призначений для герметизації та електроізоляції жил проводів і кабелів, місць пайки проводів, для декоративних цілей тощо.

2. Комплектація

Колір трубки	Діаметр трубки, мм	Довжина трубки, мм	Кількість, шт
Чорний	1,5	100	30
	2,5		30
	4,0		20
	6,0		10
	10,0		6
	13,0		4

3. Технічні характеристики трубок

Матеріал виготовлення	етиленвінілацетатний сополімер
Температура усадки, °С	+90...+180
Повздовжня максимальна усадка, %	10
Стійкість до розтягнення, МПа	12,5
Видовження при розриві, %	570
Електрична міцність, кВ/мм	25,5

4. Спосіб застосування

- Внутрішній діаметр трубки повинен бути трохи більше діаметра предмета, на який відбувається усадка (10-15%).
- При обрізанні слід робити рівні зрізи на краях трубки.
- Термоусадку трубки потрібно проводити за допомогою фена у напрямку від центру до країв.
- Необхідно дотримуватися оптимальної температури нагріву для зменшення часу стягування.

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: -40...100 °С
- Максимальна відносна вологість: 90 % при 40 °С

6. Зберігання

Зберігати набір слід в упаковці виробника або аналогічній в приміщеннях при температурі навколишнього середовища від -20 °С до +50 °С і відносній вологості до 80 %.
Забороняється зберігати набір на прямому сонячному випромінюванні!

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Києво-Святошинський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

info@asko.ua, www.asko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____