

Комплект купольних камер з NVR N2402D



Назва моделі		N2402D
NVR		
Відео	Роздільна здатність	12МП, 8МП, 4МП, 3МП, 2МП(1080P), 1.3МП(960P), 1.0МП(720P)
Відеостандарт	Вхід	50Мбіт/с
	Вихід	48Мбіт/с
Робочі характеристики		
Майстер установки		Так
Наживо/Відтворення	Стиснення	Аудіо: G.711a Відео: H.264/H.265
	Частота кадрів	4К: 30к/с 4МП: 60к/с 2МП: 120к/с 1МП: 240к/с
	ШИ	Розпізнавання осіб/транспортних засобів/облич
	Події	SMD (рівень чутливості 1~8)
		Втрата відео
	Функція відтворення	Звуковий сигнал, електронна пошта, push-повідомлення в мобільний застосунок
		Швидкий перехід вперед/назад (2x, 4x, 8x, 16x)
Відтворення	Повільне перемотування вперед (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)	
Інтерфейс користувача/ Моніторинг	Локальний	New UI
	WEB	IE10/11 Safari V12.1 вище Firefox V.52 вище Google Chrome V.57 вище Edge V.79 вище
	Мобільний переглядач	Мобільний застосунок CVIO
Інтерфейс		
Скидання пароля	Кнопка скидання	Так
Монітори		
	HDMI	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/EDID)
Підключення	POE	4*RJ45, 802.3at/af
	Ethernet	1 RJ45 10/100 Base-T
	Індикатори стану	Мережа: синій; / живлення та HDD: червоний
	USB	USB 2.0 - 2 шт + (тильна панель)
	Аудіовихід	так (1Вт)
HDD	1*3,5-дюймовий SATA HDD, 2 ТБ Toshiba	

	RS485	Немає даних
	Вхід/вихід сигналу тривоги	Немає даних
Загальна інформація		
Мова OSD		Українська/ Англійська/Французька/Іспанська/Португальська/ Німецька/Італійська/Грецька/Данська/Фінська/Російська/ Іврит/Турецька/Болгарська/Арабська/Корейська/Японська
Конструкція	Розміри (ШхГхВ)	80*150*160
Електричні характеристики	Вхідна напруга/струм	DC48В/1,5А
	Споживання (без HDD)	6Вт
Навколишнє середовище	Робоча температура/ вологість	Температура: 0 °С ~ +40 °С (32 °F ~ 104°F) Вологість: менше 90 % відносної вологості
Камера		
Класифікація параметрів	Опис функцій	Технічні характеристики
Камера	Датчик зображення	1/3"
	Пікселі	4МП
	Макс. роздільна здатність	2560Г* 1440
	Відеостандарт	PAL/NTSC
	Фокусна відстань	2,8мм
	Діафрагма	F1.0
	Кут огляду	Г:100.6° В:53.8° Д:119.7°
	Мін. освітлення	Колір: 0,05люкс при (F1.0, AGC увімкнено) Ч/б: 0,005люкс при (F1.0, AGC увімкнено) 0 люкс з ІЧ
	Баланс білого	Авто
	Коефіцієнт посилення	Авто
	BLC	Так
	Маска конфіденційності	До 4 зон
	WDR	DWDR
	3D-шумозаглушення	Так
Відео	Стиснення відео	H.264 / H.265
	Передача відео	Підтримка подвійного потоку
Системна інтеграція	Аудіовхід	Вбудований 1 мікрофон
	Аудіовихід	Вбудований 1 динамік
	Активне стримування	18шт. червоних і синіх лампочок
	Мережевий інтерфейс	POE
	API	Підтримка інтерфейсу API
	TF-карта пам'яті	Вбудований слот для SD-карт
Кнопка скидання	Так	
Функція ШІ	ШІ	SMD (пішоходи та транспортні засоби) / Вторгнення в периметр / Перетин лінії / Вторгнення / Вхід в зону / Вихід із зони
Функція нічного бачення	ІЧ світло	1 шт. 2Вт ІЧ-світло
	Дист. доп. підсвітки	ІЧ: до 20м
	Тепле біле світло	1шт.
	Кольорове нічне бачення	До 20м
Загальні технічні характеристики	Рівень водонепроникності	IP66
	Умови експлуатації	-30°C ~ +60°C, Вологість <90%
	Матеріал	Пластик і метал
	Вага	225г
	Кронштейн	Стандартна конфігурація
	Розміри	112,2мм x 62,8мм