

## Комплект купольних камер з NVR N2412D



|                                      |                                      |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>Назва моделі</b>                  |                                      | <b>N2412D</b>  |
| <b>NVR</b>                           |                                      |  |
| Відео                                | Роздільна здатність                  | 12МП, 8МП, 4МП, 3МП, 2МП(1080P), 1.3МП(960P), 1.0МП(720P)                                      |
| Пропускна здатність                  | Вхід                                 | 50Мбіт/с   |
|                                      | Вихід                                | 48Мбіт/с   |
| <b>Робочі характеристики</b>         |                                      |  |
| Майстер установки                    |                                      | Так  |
| Наживо/Відтворення                   | Стиснення                            | Аудіо: G.711a<br>Відео: H.264/H.265  |
|                                      | Частота кадрів                       | 8МП: 30к/с<br>4МП: 60к/с<br>2МП: 120к/с<br>1МП: 240к/с   |
|                                      | ШИ                                   | Розпізнавання осіб/транспортних засобів/облич  |
|                                      | Події                                | SMD (рівень чутливості 1~8)  |
|                                      |                                      | Втрата відео<br>Звуковий сигнал, електронна пошта, push-повідомлення в мобільний застосунок    |
|                                      | Функція відтворення                  | Швидкий перехід вперед/назад (2x, 4x, 8x, 16x)   |
|                                      |                                      | Повільне перемотування вперед (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x)  |
| Відтворення                          | 1 канал 8МП                          |  |
| Інтерфейс користувача/<br>Моніторинг | Локальний                            | New UI   |
|                                      | WEB                                  | IE10/11<br>Safari V12.1 вище<br>Firefox V.52 вище<br>Google Chrome V.57 вище<br>Edge V.79 вище |
|                                      | Мобільний переглядач                 | Мобільний застосунок CVIO  |
| <b>Інтерфейс</b>                     |                                      |  |
| Скидання пароля                      | Кнопка скидання                      | Так  |
| Монітори                             |                                      |  |
|                                      | HDMI                                 | 1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160/EDID)              |
| Підключення                          | POE                                  | 4*RJ45, 802.3at/af   |
|                                      | Ethernet                             | 1 RJ45 10/100 Base-T   |
|                                      |                                      |  |
|                                      | Індикатори стану                     | Мережа: синій; / живлення та HDD: червоний   |
|                                      | USB                                  | USB 2.0 - 2 шт + (тильна панель)   |
|                                      | Аудіовихід                           | так (1Вт)  |
|                                      |                                      |  |
| HDD                                  | 1*3,5-дюймовий SATA HDD, 2ТБ Toshiba |  |
|                                      |                                      |  |

|   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
|   |                                  |   |
| <b>Загальна інформація</b>              |                                  |   |
| Мова                                    |                                  | Українська/ Англійська/Французька/Іспанська/Португальська/<br>Німецька/Італійська/Грецька/Данська/Фінська/Російська/<br>Іврит/Турецька/Болгарська/Арабська/Корейська/Японська |
| Конструкція                             | Розміри (ШхГхВ)                  | 80*150*160  |
| Електричні характеристики               | Вхідна напруга/струм             | DC48В/1,5А  |
|   | Споживання (без HDD)             | 6Вт   |
| Навколишнє середовище                   | Робоча температура/<br>вологість | Температура: 0 °С ~ +40 °С (32 °F ~ 104 °F)<br>Вологість: менше 90 % відносної вологості  |
| <b>Камера</b>                           |                                  |   |
| <b>Класифікація параметрів</b>          | <b>Опис функцій</b>              | <b>Технічні характеристики</b>  |
| <b>Камера</b>                           | Датчик зображення                | 1/2.7"  |
|   | Пікселі                          | 8МП   |
|   | Макс. роздільна здатність        | 3840x2160 (16:9)  |
|   | Відеостандарт                    | PAL/NTSC  |
|   | Фокусна відстань                 | 2,8мм   |
|   | Діафрагма                        | F1.0  |
|   | Кут огляду                       | Г: 109,7° В: 57.6° Д:131.0°   |
|   | Мін. освітлення                  | Колір: 0,05люкс при (F1,0, AGC увімкнено)<br>Ч/б: 0,005люкс при (F1,0, AGC увімкнено)<br>0 люкс з ІЧ  |
|   | Баланс білого                    | Авто  |
|   | Коефіцієнт посилення             | Авто  |
|   | BLC                              | Так   |
|   | Маска конфіденційності           | До 4 зон  |
|   | WDR                              | DWDR  |
|   | 3D-шумозаглушення                | Так   |
| <b>Відео</b>                            | Стиснення відео                  | H.264 / H.265   |
|   | Передача відео                   | Підтримка подвійного потоку   |
| <b>Системна інтеграція</b>              | Аудіовхід                        | Вбудований 1 мікрофон   |
|   | Аудіовихід                       | Вбудований 1 динамік  |
|   | Активне стримування              | 18шт. червоних і синіх лампочок   |
|   |                                  |   |
|   | Мережевий інтерфейс              | POE   |
|   | API                              | Підтримка інтерфейсу API  |
|   | TF-карта пам'яті                 | <b>Вбудований слот для SD-карт</b>  |
| Кнопка скидання                         | Так                              |   |
| <b>Функція ШІ</b>                       | ШІ                               | SMD (пішоходи та транспортні засоби) / Вторгнення в периметр /<br>Перетин лінії / Вторгнення / Вхід в зону / Вихід із зони  |
| <b>Функція нічного бачення</b>          | ІЧ світло                        | 1 шт. 2Вт ІЧ-світло   |
|   | Дист. доп. підсвітки             | ІЧ: до 20м  |
|   | Тепле біле світло                | 1шт.  |
|   | Кольорове нічне бачення          | До 20м  |
| <b>Загальні технічні характеристики</b> | Рівень водонепроникності         | IP67  |
|   | Умови експлуатації               | -30°C ~ +60°C, Вологість <90%   |
|   | Матеріал                         | Пластик і метал   |
|   | Вага                             | 225г  |
|   | Кронштейн                        | Стандартна конфігурація   |
|   | Розміри                          | 112,2мм x 62,8мм  |