

Комплект циліндричних камер з NVR N2402



| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Назва моделі | | N2402 |
| NVR | | |
| Відео | Роздільна здатність | 12МП, 8МП, 4МП, 3МП, 2МП(1080P), 1.3МП(960P), 1.0МП(720P) |
| Відеостандарт | Вхід | 50Мбіт/с |
| | Вихід | 48Мбіт/с |
| Робочі характеристики | | |
| Майстер установки | | Так |
| Наживо/Відтворення | Стиснення | Аудіо: G.711a Відео: H.264/H.265 |
| | Частота кадрів | 4К: 30к/с 4МП: 60к/с 2МП: 120к/с 1МП: 240к/с |
| | ШІ | Розпізнавання осіб/транспортних засобів/облич |
| | Події | SMD (рівень чутливості 1~8) |
| | | Втрата відео Звуковий сигнал, електронна пошта, push-повідомлення в мобільний застосунок |
| | Функція відтворення | Швидкий перехід вперед/назад (2x, 4x, 8x, 16x) |
| | | Повільне перемотування вперед (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x) |
| Відтворення | 1 канал 8МП | |
| Інтерфейс користувача/ Моніторинг | Локальний | New UI |
| | WEB | IE10/11 Safari V12.1 вище Firefox V.52 вище Google Chrome V.57 вище Edge V.79 вище |
| | | Мобільний переглядач |
| | | |
| Інтерфейс | | |
| Скидання пароля | Кнопка скидання | Так |
| Монітори | | |
| | HDMI | 1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160/EDID) |
| Підключення | POE | 4*RJ45, 802.3at/af |
| | Ethernet | 1 RJ45 10/100 Base-T |
| | | |
| | Індикатори стану | Мережа: синій; / живлення та HDD: червоний |
| | USB | USB 2.0 - 2 шт + (тильна панель) |
| | Аудіовихід | так (1Вт) |
| | | |
| HDD | 1*3,5-дюймовий SATA HDD, 2 ТБ Toshiba | |
| | | |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| | RS485 | Немає даних |
| | Вхід/вихід сигналу тривоги | Немає даних |
| Загальна інформація | | |
| Мова OSD | | Українська/ Англійська/Французька/Іспанська/Португальська/ Німецька/Італійська/Грецька/Данська/Фінська/Російська/ Іврит/Турецька/Болгарська/Арабська/Корейська/Японська |
| Конструкція | Розміри (ШхГхВ) | 80*150*160 |
| Електричні характеристики | Вхідна напруга/струм | DC48В/1,5А |
| | Споживання (без HDD) | 6Вт |
| Навколишнє середовище | Робоча температура/ вологість | Температура: 0 °С ~ +40 °С (32 °F ~ 104°F) Вологість: менше 90 % відносної вологості |
| Камера | | |
| Класифікація параметрів | Опис функцій | Технічні характеристики |
| Камера | Датчик зображення | 1/3" |
| | Пікселі | 4МП |
| | Макс. роздільна здатність | 2560Г* 1440 |
| | Відеостандарт | PAL/NTSC |
| | Фокусна відстань | 2,8мм |
| | Діафрагма | F1.0 |
| | Кут огляду | Г:100.6° В:53.8° Д:119.7° |
| | Мін. освітлення | Колір: 0,05люкс при (F1.0, AGC увімкнено) Ч/б: 0,005люкс при (F1.0, AGC увімкнено) 0 люкс з ІЧ |
| | Баланс білого | Авто |
| | Коефіцієнт посилення | Авто |
| | BLC | Так |
| | Маска конфіденційності | До 4 зон |
| | WDR | DWDR |
| | 3D-шумозаглушення | Так |
| Відео | Стиснення відео | H.264 / H.265 |
| | Передача відео | Підтримка подвійного потоку |
| Системна інтеграція | Аудіовхід | Вбудований 1 мікрофон |
| | Аудіовихід | Вбудований 1 динамік |
| | Активне стримування | 18шт. червоних і синіх лампочок |
| | | |
| | Мережевий інтерфейс | POE |
| | API | Підтримка інтерфейсу API |
| | TF-карта пам'яті | Вбудований слот для SD-карт |
| Кнопка скидання | Так | |
| Функція ШІ | ШІ | SMD (пішоходи та транспортні засоби) / Вторгнення в периметр / Перетин лінії / Вторгнення / Вхід в зону / Вихід із зони |
| Функція нічного бачення | ІЧ світло | 1 шт. 2Вт ІЧ-світло |
| | Дист. доп. підсвітки | ІЧ: до 20м |
| | Тепле біле світло | 1шт. |
| | Кольорове нічне бачення | До 20м |
| Загальні технічні характеристики | Рівень водонепроникності | IP66 |
| | Умови експлуатації | -30°C ~ +60°C, Вологість <90% |
| | Матеріал | Пластик і метал |
| | Вага | 225г |
| | Кронштейн | Стандартна конфігурація |
| | Розміри | 112,2мм x 62,8мм |