

## 4МП Wi-Fi циліндрична камера W2 з функцією активного стримування



### Технічні характеристики

- Роздільна здатність: 4МП
- Кут огляду: 113°
- Аудіо та пам'ять: вбудовані мікрофон та динамік, **слот для SD-карти (до 1ТБ)**, кнопка скидання
- Інтерфейс живлення: DC 12В
- Мережа: Wi-Fi 2.4ГГц, подвійна зовнішня антена
- Нічне бачення: Кольорове та чорно-біле (інфрачервоне)
- ШІ: виявлення людей / транспортних засобів / тварин
- Приватність: Підтримка режиму приватності

Назва моделі	W2
<b>Відео</b>	
Матриця	1/3"
Ефективні пікселі	4МП 2560 × 1440
Система сканування	Прогресивна CMOS
Мінімальна освітленість	Колір 0,06 люкс при F1,6 (AGC); Ч/Б 0 люкс при ув. ІЧ
<b>Тип об'єктива</b>	
Фокусна відстань	2,8мм
Діафрагма	F1.6
Кут огляду	Г: 96° В: 52° Д: 113°
Мінімальна відстань до об'єкта	0,5м
Тип об'єктива	Фіксований
<b>Функціональні характеристики</b>	
ІЧ LED	1
Тепле світло	2
Сигнальна лампа	Червоне та синє світло
Видима довжина ІЧ	До 20м
Видима довжина теплового світла	До 20м
Тип додаткового світла	Стандартне біле світло, перемикається на інфрачервоне світло
Налаштування зображення	Режим «День і ніч»/Режим кольору/Інтелектуальний режим
VLC	Вимкнути/Увімкнути
Широкий динамічний діапазон	DWDR
Цифрове зменшення шуму	3D DNR
AGC	Авто
Баланс білого	Авто
Витримка електронного затвора	1/5 ~ 1/20000 с
Перевертання/Поворот	Перевертання/Поворот
Аудіо	1 мікрофон, 1 динамік
Скидання пристрою	Кнопка скидання
Виявлення руху	Вимкнути/Увімкнути
ШІ	Виявлення людей/транспортних засобів/тварин
<b>Мережа</b>	
Бездротовий зв'язок	Wi-Fi 2,4ГГц
Формат стиснення відео	H.265/H.264
Макс. роздільна здатність	Основний потік: 2560×1440 @15 к/с Додатковий потік: 1280×720 @15 к/с
Бітрейт	Від 256кбіт/с до 4Мбіт/с
Метод контролю бітрейту	CBR/VBR
Можливість потокового передавання	Подвійний потік (основний/додатковий)
Протокол	Onvif
Безпека	складний пароль; автентифіковані ім'я користувача та пароль
Метод потокової передачі	Одноадресна/багатоадресна передача
Макс. доступ користувачів	5
Інтерфейс користувача	APP/ Web/VMS
<b>Навколишнє середовище</b>	
Робоча температура / вологість	-30~+55°C/менше ніж ≤ 90% відносної вологості
Захист	IP67
<b>Електричні характеристики</b>	
Живлення	DC 12В,1А
<b>Механічні характеристики</b>	
Матеріал	Пластик і метал
Вага	231г
Розміри (ВхШхГ)	ф70,9*144,8 мм
Безпека	<b>Загальна інформація: TLS1.3 https</b> <b>Потокові дані: AES256</b>