

Датчики руху та фотореле ТМ «АВТ»

Код товару	Найменування	Номинальна напруга	Освітленість	Колір корпусу	Висота установки	Швидкість спрацювання	ІР захист	Регулювання	Тип	Час затримки	Робоча напруга	Кут виявлення, °	Ціна, у.о. за 1 шт.
1019431	#01/1 Датчик руху настінний накладний білий 180° макс.1200Вт	1200W	10-2000 lux	білий	0,5-3,5 м	0,6-1,5 м/с	IP44	так	настінно-накладний	від 10 сек ± 3 сек до 7 хв ± 2 хв	220-240В	180	5,97
1019432	#01/2 Датчик руху настінний накладний чорний 180° макс.1200Вт	1200W	10-2000 lux	чорний	0,5-3,5 м	0,6-1,5 м/с	IP44	так	настінно-накладний	від 10 сек ± 3 сек до 7 хв ± 2 хв	220-240В	180	5,97
1019433	#02/1 Датчик руху арматурний накладний білий 180° макс.1200Вт	1200W	10-2000 lux	білий	2 - 4 м	0,6-1,5 м/с	IP44	так	арматурний-накладний	від 10 сек ± 3 сек до 7 хв ± 2 хв	220-240В	180	6,55
1019434	#02/2 Датчик руху арматурний накладний чорний 180° макс.1200Вт	1200W	10-2000 lux	чорний	2 - 4 м	0,6-1,5 м/с	IP44	так	арматурний-накладний	від 10 сек ± 3 сек до 7 хв ± 2 хв	220-240В	180	6,18
1019437	#03/1 Датчик руху стельовий накладний білий IR 360° макс.1200 Вт	1200W	10-2000 lux	білий	2 - 4 м	0,6-1,5 м/с	IP20	так	стельовий накладний	від 10 сек ± 3 сек до 7 хв ± 1 хв	220-240В	360	6,86
1019438	#04/1 Датчик руху стельовий врізний білий 360° макс.1200 Вт	1200W	10-2000 lux	білий	2,2 - 4 м	0,6-1,5 м/с	IP20	так	стельовий врізний	від 10 сек ± 3 сек до 7 хв ± 2 хв	220-240В	360	6,15
1019439	#05/1 Датчик руху врізний білий 360° макс.100 Вт	100W	10-2000 lux	білий	1,8 - 2,5 м	0,6-1,5 м/с	IP20	так	врізний	від 10 сек до 7 хв ± 2 хв	220-240В	360	5,85
1019435	#06 Фотореле сутінкове (день-ніч) накладне 1400 Вт	1400W	10-40 lux	білий	-	-	IP44	ні	сутінковий	-	220-240В	180	2,49
1019436	#07 Фотореле сутінкове (день-ніч) накладне 2400 Вт	2400W	2-100 lux	білий	-	-	IP44	так	сутінковий	-	220-240В	180	3,77

Код товару	Найменування	Макс. навантаження LED	Номинальний струм, А	Напруга, V	Відстань спрацювання	ІР захист	Регулювання	Робочі положення	Розміри корпусу (Д*В*Ш)	Розміри датчика (Д*В*Ш)	Довжина дроту	Робоча температура	Ціна, у.о. за 1 шт.
1020873	#08 Датчик руху ІЧ на вжаху (ON-OFF) 5А макс.500Вт	500W	5А	AC220-240 V	5-6 см	IP20	Ні	ON/OFF	90 мм x 36 мм x 21 мм	38 мм x 17,5 мм x 20 мм	2 м	от -20 до +40С°	7,46
1020874	#09 Датчик руху ІЧ на відкриття дверей (ON-OFF) 5А макс.500Вт	500W	5А	AC220-240 V	на відкриття/закриття	IP20	Ні	ON/OFF	90 мм x 36 мм x 21 мм	38 мм x 17,5 мм x 20 мм	2 м	от -20 до +40С°	7,46
1020875	#10 Сенсор на дотик до металу (ON-OFF) 5А макс.500Вт	500W	5А	AC220-240 V	на дотик (до металу)	IP20	Ні	ON/OFF	90 мм x 36 мм x 21 мм	38 мм x 17,5 мм x 20 мм	2 м	от -20 до +40С°	8,44

Сенсорні вимикачі для дзеркал ТМ «MTK electro»

Код товару	Найменування	Робоча напруга	Вихідна напруга	Макс. навантаження	Розміри сенсора, мм	Розміри контролера, мм	Розміри кнопки, мм	Довжина проводу, мм	Колір підсвічування	Кількість сенсорів	Сумісність з пливкоо (антизап.)	ІР захист та роб.тем-ра	Ціна, у.о. за 1 шт.
1022526	#11 Сенсорний вимикач для дзеркал, 1 клавіша, 1*500W, DC220V	170-240 V	220 V	500 W	48x39x15 мм	55x40x22 мм	50x35 мм	110*18 см	Синій	1		IP44 -20С° +50С°	9,189750221
1022513	#12 Сенсорний вимикач для дерев'яних поверхонь 220В	170-240 V	220 V	500 W	48x39x15 мм	55x40x22 мм	50x35 мм	116*18 см	-	1		IP44 -20С° +50С°	9,34
1022514	#13 Сенсорний вимикач для дзеркал (Підсвітка/Підігрів) 220В	170-240 V	220 V	500 W	9x35x8 мм	55x40x22 мм	32x23 мм (2 кнопки)	17*17 см	Білий/Синій	2	Так	IP44 -20С° +50С°	15,31878162
1022515	#14 Сенсорний вимикач для дзеркал 12В (ON/OFF/DIM)	12 V	12 V	60 W	65x63x14 мм		42x25 мм	17,5 см	Білий/Синій	1		IP20 -20С° +50С°	4,22
1022516	#15 Сенсорний вимикач для дзеркал 12В (ON/OFF/DIM/Підігрів)	12 V	12 V	60 W	117x53x10 мм		30x23 мм (2 кнопки)	16 см	Білий/Синій	2	Так	IP44 -20С° +50С°	5,666216556
1022517	#16 Реле для сенсорного вимикача для дзеркал	170-240 V	170-240 V		26x20x19 мм			16*9,5 см				IP44 -20С° +50С°	1,441297166

Плівки нагрівальні (антизапотівання дзеркал) ТМ «MTK electro»

Код товару	Найменування	Робоча напруга	Вихідна напруга	ІР захист	Навантаження	Довжина*Ширина, мм	Призначення	Ціна, у.о. за 1 шт.
1022523	Нагрівальна плівка кругла (антизапотівання) 250 мм 1,5-2,5 W/dm2	220-240 V	220 V	IP54	1,5-2,5 W/dm2	250*250	Підігрів дзеркал. Підключення: один дріт до живлення AC 220V, другий дріт до реле	3,77
1022524	Нагрівальна плівка кругла (антизапотівання) 300 мм 1,5-2,5 W/dm2	220-240 V	220 V	IP54	1,5-2,5 W/dm2	300*300	Підігрів дзеркал. Підключення: один дріт до живлення AC 220V, другий дріт до реле	3,951682961
1022521	Нагрівальна плівка овальна (антизапотівання) 200*300 мм 1,5-2,5 W/dm2	220-240 V	220 V	IP54	1,5-2,5 W/dm2	200*300	Підігрів дзеркал. Підключення: один дріт до живлення AC 220V, другий дріт до реле	4,078245761
1022522	Нагрівальна плівка овальна (антизапотівання) 250*400 мм 1,5-2,5 W/dm2	220-240 V	220 V	IP54	1,5-2,5 W/dm2	250*400	Підігрів дзеркал. Підключення: один дріт до живлення AC 220V, другий дріт до реле	5,040123041
1022994	Нагрівальна плівка прямокутна (антизапотівання) 200*300 мм 1,5-2,5 W/dm2	220-240 V	220 V	IP54	1,5-2,5 W/dm2	200*300	Підігрів дзеркал. Підключення: один дріт до живлення AC 220V, другий дріт до реле	3,75
1022518	Нагрівальна плівка прямокутна (антизапотівання) 250*500 мм 1,5-2,5 W/dm2	220-240 V	220 V	IP54	1,5-2,5 W/dm2	250*500	Підігрів дзеркал. Підключення: один дріт до живлення AC 220V, другий дріт до реле	4,82
1022519	Нагрівальна плівка прямокутна (антизапотівання) 300*400 мм 1,5-2,5 W/dm2	220-240 V	220 V	IP54	1,5-2,5 W/dm2	300*400	Підігрів дзеркал. Підключення: один дріт до живлення AC 220V, другий дріт до реле	4,22
1022520	Нагрівальна плівка прямокутна (антизапотівання) 400*600 мм 1,5-2,5 W/dm2	220-240 V	220 V	IP54	1,5-2,5 W/dm2	400*600	Підігрів дзеркал. Підключення: один дріт до живлення AC 220V, другий дріт до реле	8,66