








































Врізні безрамкові панелі ТМ «AVT» VENECIA							
Код товару	№	Найменування	Фото	Колір світіння	Характеристики	Тип	Ціна, у.о. за 1 шт.
1019905	#486/1 (Square)	#486/1 AVT-SQUARE VENECIA-15W 5000K Світлодіодний світильник		Pure White	Вхідна напруга: 185V-265V 50Hz <b>Потужність: 15W</b> Яскравість: 1500 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 5000K Матеріал: пластик Габарити: 115*32 mm Габарити под врізку: 54-110 mm <b>Термін служби: 40,000 годин</b>	Точковий	3,01
Врізні безрамкові панелі ТМ «AVT» ESTER							
1019305	#473/1 (Round)	#473 ESTER-KPYГ-12W 5000K Світлодіодний світильник		White	Вхідна напруга: 85V-265V 50Hz-60Hz <b>Потужність: 12W</b> Яскравість: 1200 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 5000K Матеріал: пластик Габарити: 100*20 mm Габарити под врізку: 50-90 mm <b>Термін служби: 40,000 годин</b>	Точковий	2,34
1019331	#474/1 (Round)	#474 AVT-ROUND ESTER-18W 5000K Світлодіодний світильник		White	Вхідна напруга: 85V-265V 50Hz-60Hz <b>Потужність: 18W</b> Яскравість: 1800 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 5000K Матеріал: пластик Габарити: 120*20 mm Габарити под врізку: 50-100 mm <b>Термін служби: 40,000 годин</b>	Точковий	2,85
1019332	#475/1 (Round)	#475 AVT-ROUND ESTER-24W 5000K Світлодіодний світильник		White	Вхідна напруга: 85V-265V 50Hz-60Hz <b>Потужність: 24W</b> Яскравість: 2400 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 5000K Матеріал: пластик Габарити: 170*20 mm Габарити под врізку: 50-160 mm <b>Термін служби: 40,000 годин</b>	Точковий	4,60
1019333	#476/1 (Round)	#476 AVT-ROUND ESTER-36W 5000K Світлодіодний світильник		White	Вхідна напруга: 85V-265V 50Hz-60Hz <b>Потужність: 36W</b> Яскравість: 3500 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 5000K Матеріал: пластик Габарити: 225*20 mm Габарити под врізку: 50-210 mm <b>Термін служби: 40,000 годин</b>	Точковий	6,70
1019334	#477/1 (Square)	#477 AVT-SQUARE ESTER-12W 5000K Світлодіодний світильник		White	Вхідна напруга: 85V-265V 50Hz-60Hz <b>Потужність: 12W</b> Яскравість: 1200 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 5000K Матеріал: пластик Габарити: 100*20 mm Габарити под врізку: 50-90 mm <b>Термін служби: 40,000 годин</b>	Точковий	2,52
1019335	#478/1 (Square)	#478 AVT-SQUARE ESTER-18W 5000K Світлодіодний світильник		White	Вхідна напруга: 85V-265V 50Hz-60Hz <b>Потужність: 18W</b> Яскравість: 1800 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 5000K Матеріал: пластик Габарити: 120*20 mm Габарити под врізку: 50-100 mm <b>Термін служби: 40,000 годин</b>	Точковий	3,24
1019336	#479/1 (Square)	#479 AVT-SQUARE ESTER-24W 5000K Світлодіодний світильник		White	Вхідна напруга: 85V-265V 50Hz-60Hz <b>Потужність: 24W</b> Яскравість: 2400 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 5000K Матеріал: пластик Габарити: 170*20 mm Габарити под врізку: 50-160 mm <b>Термін служби: 40,000 годин</b>	Точковий	4,97
1019337	#480/1 (Square)	#480 AVT-SQUARE ESTER-36W 5000K Світлодіодний світильник		White	Вхідна напруга: 85V-265V 50Hz-60Hz <b>Потужність: 36W</b> Яскравість: 3500 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 5000K Матеріал: пластик Габарити: 225*20 mm Габарити под врізку: 50-210 mm <b>Термін служби: 40,000 годин</b>	Точковий	7,98
Врізні безрамкові панелі з датчиком руху ТМ «AVT» SENSOR ESTER (IP40)							
Код товару	№	Найменування	Фото	Колір світіння	Характеристики	Тип	Ціна, у.о. за 1 шт.
1022816	#470/1 (ROUND)	#470/1 AVT-SENSOR ROUND ESTER-9W 5000K Pure White Світлодіодний світильник		White	Вхідна напруга: 185V-265V 50Hz <b>Потужність: 9W</b> Яскравість: 950 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 5000K Матеріал: пластик Габарити: 90*36 mm Габарити под врізку: 54-110 mm <b>Термін служби: 30,000 годин</b>	Точковий	8,69

1022818	#472/1 (ROUND)	#472/1 AVT-SENSOR ROUND ESTER-18W 5000K Pure White Світлодіодний світильник		White	Вхідна напруга: 185V-265V 50Hz <b>Потужність: 18W</b> Яскравість: 1900 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 5000K Матеріал: пластик Габарити: 132*36 mm Габарити под врізку: 54-110 mm <b>Термін служби: 30,000 годин</b>	Точковий	10	
1022817	#471/1 (SQUARE)	#471/1 AVT-SENSOR SQUARE ESTER-9W 5000K Pure White Світлодіодний світильник		White	Вхідна напруга: 185V-265V 50Hz <b>Потужність: 9W</b> Яскравість: 950 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 5000K Матеріал: пластик Габарити: 92*36 mm Габарити под врізку: 54-110 mm <b>Термін служби: 30,000 годин</b>	Точковий	8,99	
1022819	#489/1 (SQUARE)	#489/1 AVT-SENSOR SQUARE ESTER-18W 5000K Pure White Світлодіодний світильник		White	Вхідна напруга: 185V-265V 50Hz <b>Потужність: 18W</b> Яскравість: 1900 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 5000K Матеріал: пластик Габарити: 132*36 mm Габарити под врізку: 54-110 mm <b>Термін служби: 30,000 годин</b>	Точковий	10,58	
<b>Світлодіодні світильники накладні ТМ «MOTOKO» серія GLORIA (IP40)</b>								
1022807	#510/1 (ROUND)	#510/1 MOTOKO-GLORIA- ROUND 24W-4000K IP40 Світлодіодний світильник білий		White	Вхідна напруга: 85V-265V 50Hz <b>Потужність: 24W</b> Яскравість: 2400 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 4000K Матеріал: метал Колір корпусу: білий Габарити: 160*40 mm <b>Термін служби: 30,000 годин</b>	Накладний	12,05	
1022808	#511/1 (ROUND)	#511/1 MOTOKO-GLORIA- ROUND 24W-4000K IP40 Світлодіодний світильник графітовий		White	Вхідна напруга: 85V-265V 50Hz <b>Потужність: 24W</b> Яскравість: 2400 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 4000K Матеріал: метал Колір корпусу: сірий Габарити: 160*40 mm <b>Термін служби: 30,000 годин</b>	Накладний	12,05	
1022811	#514/1 (ROUND)	#514/1 MOTOKO-GLORIA ROUND 36W-4000K IP40 Світлодіодний світильник білий		White	Вхідна напруга: 85V-265V 50Hz <b>Потужність: 36W</b> Яскравість: 3600 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 4000K Матеріал: метал Колір корпусу: білий Габарити: 212*40 mm <b>Термін служби: 30,000 годин</b>	Накладний	15,07	
1022812	#515/1 (ROUND)	#515/1 MOTOKO-GLORIA ROUND 36W-4000K IP40 Світлодіодний світильник графітовий		White	Вхідна напруга: 85V-265V 50Hz <b>Потужність: 36W</b> Яскравість: 3600 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 4000K Матеріал: метал Колір корпусу: сірий Габарити: 212*40 mm <b>Термін служби: 30,000 годин</b>	Накладний	15,07	
1022815	#518/1 (ROUND)	#518/1 MOTOKO-GLORIA ROUND 48W-4000K IP40 Світлодіодний світильник білий		White	Вхідна напруга: 85V-265V 50Hz <b>Потужність: 48W</b> Яскравість: 4800 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 4000K Матеріал: метал Колір корпусу: білий Габарити: 278*52 mm <b>Термін служби: 30,000 годин</b>	Накладний	22,6	
1022829	#519/1 (ROUND)	#519/1 MOTOKO-GLORIA ROUND 48W-4000K IP40 Світлодіодний світильник графітовий		White	Вхідна напруга: 85V-265V 50Hz <b>Потужність: 48W</b> Яскравість: 4800 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 4000K Матеріал: метал Колір корпусу: сірий Габарити: 278*52 mm <b>Термін служби: 30,000 годин</b>	Накладний	22,6	
1022809	#512/1 (SQUARE)	#512/1 MOTOKO-GLORIA SQUARE 24W-4000K IP40 Світлодіодний світильник білий		White	Вхідна напруга: 85V-265V 50Hz <b>Потужність: 24W</b> Яскравість: 2400 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 4000K Матеріал: метал Колір корпусу: білий Габарити: 160*40 mm <b>Термін служби: 30,000 годин</b>	Накладний	12,81	
	#513/1	#513/1 MOTOKO-GLORIA SQUARE 24W-4000K IP40			Вхідна напруга: 85V-265V 50Hz <b>Потужність: 24W</b> Яскравість: 2400 lm <b>Колір: White</b>			



1022810	#513/1 (SQUARE)	SQUARE 24W-4000K IP40 Світлодіодний світильник графітовий		White	Колірна температура: 4000K Матеріал: метал Колір корпусу: сірий Габарити: 160*40 mm Термін служби: 30,000 годин	Накладний	12,81	
1022813	#516/1 (SQUARE)	#516/1 MOTOKO-GLORIA SQUARE 36W-4000K IP40 Світлодіодний світильник білий		White	Вхідна напруга: 85V-265V 50Hz Потужність: 36W Яскравість: 3600 lm Колір: White Колірна температура: 4000K Матеріал: метал Колір корпусу: білий Габарити: 212*40 mm Термін служби: 30,000 годин	Накладний	17,33	
1022814	#517/1 (SQUARE)	#517/1 MOTOKO-GLORIA SQUARE 36W-4000K IP40 Світлодіодний світильник графітовий		White	Вхідна напруга: 85V-265V 50Hz Потужність: 36W Яскравість: 3600 lm Колір: White Колірна температура: 4000K Матеріал: метал Колір корпусу: сірий Габарити: 212*40 mm Термін служби: 30,000 годин	Накладний	17,33	
<b>Світлодіодні світильники накладні TM «AVT» серія SILVER (IP40)</b>								
1020693	490/1 (ROUND)	#490/1 AVT-ROUND 18W- SILVER Pure White Світлодіодний світильник		SILVER	White	Вхідна напруга: 185-265V 50Hz Потужність: 18W Яскравість: 2000 lm Колір: White Колірна температура: 5000 K Матеріал: пластик Габарити: 150*35 mm Термін служби: 30,000 годин	Накладний	6,03
1020694	491/1 (ROUND)	#491/1 AVT-ROUND 24W- SILVER Pure White Світлодіодний світильник		SILVER	White	Вхідна напруга: 185-265V 50Hz Потужність: 24W Яскравість: 2600 lm Колір: White Колірна температура: 5000 K Матеріал: пластик Габарити: 180*35 mm Термін служби: 30,000 годин	Накладний	7,53
1020695	492/1 (ROUND)	#492/1 AVT-ROUND 36W- SILVER Pure White Світлодіодний світильник		SILVER	White	Вхідна напруга: 185-265V 50Hz Потужність: 36W Яскравість: 3500 lm Колір: White Колірна температура: 5000 K Матеріал: пластик Габарити: 230*35 mm Термін служби: 30,000 годин	Накладний	10,92
1020696	493/1 (ROUND)	#493/1 AVT-ROUND 48W- SILVER Pure White Світлодіодний світильник		SILVER	White	Вхідна напруга: 185-265V 50Hz Потужність: 48W Яскравість: 4600 lm Колір: White Колірна температура: 5000 K Матеріал: пластик Габарити: 300*40 mm Термін служби: 40,000 годин	Накладний	16,57
1020697	494/1 (Square)	#494/1 AVT SQUARE 18W- SILVER Pure White Світлодіодний світильник		SILVER	White	Вхідна напруга: 185-265V 50Hz Потужність: 18W Яскравість: 1800 lm Колір: White Колірна температура: 5000 K Матеріал: пластик Габарити: 150*150*35 mm Термін служби: 40,000 годин	Накладний	6,63
1020698	495/1 (Square)	#495/1 AVT-SQUARE 24W- SILVER Pure White Світлодіодний світильник		SILVER	White	Вхідна напруга: 185-265V 50Hz Потужність: 24W Яскравість: 2400 lm Колір: White Колірна температура: 5000 K Матеріал: пластик Габарити: 180*180*35 mm Термін служби: 40,000 годин	Накладний	8,51
1020699	496/1 (Square)	#496/1 AVT-SQUARE 36W- SILVER Pure White Світлодіодний світильник		SILVER	White	Вхідна напруга: 185-265V 50Hz Потужність: 36W Яскравість: 3500 lm Колір: White Колірна температура: 5000 K Матеріал: пластик Габарити: 230*230*35 mm Термін служби: 40,000 годин	Накладний	11,90
1020700	497/1 (Square)	#497/1 AVT-SQUARE 48W- SILVER Pure White Світлодіодний світильник		SILVER	White	Вхідна напруга: 185-265V 50Hz Потужність: 48W Яскравість: 4600 lm Колір: White Колірна температура: 5000 K Матеріал: пластик Габарити: 300*300*40 mm Термін служби: 40,000 годин	Накладний	18,08
<b>Світлодіодні світильники накладні TM «AVT» серія GALACTIC (зоряне небо) IP40 без пульта</b>								
1022556	#498 AVT- ROUND	#498 AVT-ROUND 18W- GALACTIC White Світлодіодний світильник		GALACTIC	White	Вхідна напруга: 175-265V 50Hz Потужність: 18W Яскравість: 1450 lm Колір: White Колірна температура: 5000 K Матеріал: пластик	Накладний	6,33

1022557	#499 AVT-ROUND	#499 AVT-ROUND 30W- GALACTIC White світлодіодний світильник		White	Габарити: 260x63,5 mm Термін служби: 30,000 годин Вхідна напруга: 175-265V 50Hz Потужність: 30W Яскравість: 4600 lm Колір: White Колірна температура: 5000 K Матеріал: пластик Габарити: 335*63,5 mm Термін служби: 30,000 годин	Накладний	8,74
1022558	#500 AVT-SQUARE	#500 AVT-SQUARE 18W- GALACTIC White світлодіодний світильник		White	Вхідна напруга: 175-265V 50Hz Потужність: 18W Яскравість: 1450 lm Колір: White Колірна температура: 5000 K Матеріал: пластик Габарити: 290*64 mm Термін служби: 30,000 годин	Накладний	9,04
1022559	#501 AVT-SQUARE	#501 AVT-SQUARE 30W- GALACTIC White світлодіодний світильник		White	Вхідна напруга: 175-265V 50Hz Потужність: 30W Яскравість: 4600 lm Колір: White Колірна температура: 5000 K Матеріал: пластик Габарити: 340*64 mm Термін служби: 30,000 годин	Накладний	11,30




Панельні світлодіодні світильники 600x600 TM «AVT» Prismatic





Код товару	№	Найменування	Фото	Колір світильника	Характеристики	Тип	Ціна, у.о. за 1 шт.
1022869	#455/1	#455/1 LED панель AVT PRISMATIC 600x600 36W 6500K 3800Lm		Cool White	Вхідна напруга: AC175-265 V Потужність: 36W Яскравість: 3800 lm Колір: Cool White Колірна температура: 6500 K Матеріал: Метал Габарити: 595*595*19 mm Термін служби: 30,000 годин	Накладний, врізний	10,55
1022870	#455/2	#455/2 LED панель AVT PRISMATIC 600x600 36W 5000K 3800Lm		White	Вхідна напруга: AC175-265 V Потужність: 36W Яскравість: 3800 lm Колір: White Колірна температура: 5000 K Матеріал: Метал Габарити: 595*595*19 mm Термін служби: 30,000 годин	Накладний, врізний	10,55
1022871	#456	#456 LED панель AVT PRISMATIC 600x600 72W 6500K 8000Lm		Cool White	Вхідна напруга: AC175-265 V Потужність: 72W Яскравість: 8000 lm Колір: Cool White Колірна температура: 6500 K Матеріал: Метал Габарити: 595*595*19 mm Термін служби: 30,000 годин	Накладний, врізний	14,16

LED панель TM «AVT» 600x600 OPAL

Код товару	№	Найменування	Фото	Колір світильника	Характеристики	Тип	Ціна, у.о. за 1 шт.
1022872	#457/1	#457/1 LED панель AVT OPAL 600x600 36W 6500K 3800Lm		Cool White	Вхідна напруга: AC175-265 V Потужність: 36W Яскравість: 3800 lm Колір: White Колірна температура: 6500 K Матеріал: Метал Габарити: 595*595*19 mm Термін служби: 30,000 годин	Накладний, врізний	10,55
1022873	#457/2	#457/2 LED панель AVT OPAL 600x600 36W 5000K 3800Lm		White	Вхідна напруга: AC175-265 V Потужність: 36W Яскравість: 3800 lm Колір: White Колірна температура: 5000 K Матеріал: Метал Габарити: 595*595*19 mm Термін служби: 30,000 годин	Накладний, врізний	10,55

LED панель TM «AVT» 600x600

Код товару	№	Найменування	Фото	Колір світильника	Характеристики	Тип	Ціна, у.о. за 1 шт.
1022614	458/2 LED панель AVT	458/2 LED панель AVT 600x600 36W 5000K 3800Lm		Natural White	Вхідна напруга: AC185-260 V Потужність: 36W Яскравість: 3600 lm Колір: White Колірна температура: 5000 K Матеріал корпусу: Метал Габарити: 595*595*34 mm Термін служби: 30,000 годин	Накладний, врізний	11,00
1022615	458/1 LED панель AVT	458/1 LED панель AVT 600x600 36W 6500K 3800Lm		Cool White	Вхідна напруга: AC185-260 V Потужність: 36W Яскравість: 3600 lm Колір: Cool White Колірна температура: 6500 K Матеріал корпусу: Метал Габарити: 595*595*34 mm Термін служби: 30,000 годин	Накладний, врізний	11,00
1023095		Накладна рамка для панелі 600x600 AVT пластикова			Матеріал: Пластик Габарити: 600*600 mm		4,37

LED панель TM «AVT» ART 600x600							
Код товару	№	Найменування	Фото	Колір світіння	Характеристики	Тип	Ціна, у.о. за 1 шт.
1022510		LED панель AVT ART 600x600 48W 5000K 4800Lm		White	Вхідна напруга: AC185-260V Потужність: 48W Яскравість: 4800 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 5000 K Матеріал корпусу: Метал Габарити: 595*595*13 mm <b>Термін служби: 30,000 годин</b>	Вбудований/ Накладний	12,28
LED панель TM «AVT» ART 600x600 розбірна							
Код товару	№	Найменування	Фото	Колір світіння	Характеристики	Тип	Ціна, у.о. за 1 шт.
1022879		LED панель розбірна AVT ART 600x600 48W 5000K 6000Lm		White	Вхідна напруга: AC185-260V Потужність: 48W Яскравість: 6000 lm <b>Колір: White</b> Колірна температура: 5000 K Матеріал корпусу: Метал Габарити: 595*595*15 mm <b>Термін служби: 30,000 годин</b>	Вбудований/ Накладний/ Підвісний	9,79
1022880		LED панель розбірна AVT ART 600x600 48W 6500K 6000Lm		Cool White	Вхідна напруга: AC185-260V Потужність: 48W Яскравість: 6000 lm <b>Колір: Cool White</b> Колірна температура: 6500 K Матеріал корпусу: Метал Габарити: 595*595*15 mm <b>Термін служби: 30,000 годин</b>	Вбудований/ Накладний/ Підвісний	9,79
Драйвер для LED панелей							
1022653		Драйвер AVT для LED панелей 40-48 W			Вхідна напруга: 85-265V Вихідна напруга: 60-80V DC 600mA ± 0.5% Потужність: 40-48W Струм: AC 0,35A Max η:0,88 Габарити: 88*30*21 mm		4,07