

Функції:

Підтримка режиму **AP** (точка доступу) Мережевий протокол **ONVIF**

Варіофокальний об'єктив **2,7-12 мм**

Запис **8MP**

Кут огляду: горизонтальний кут огляду **102.7°-32.2°**

Інфрачервоні світлодіоди: **36 шт**

Дальність роботи в нічному режимі: **30 м**

Логін: **admin** Пароль: **123456**

Застосунок **Linklemo** для **Android та iOS**

Відскануйте програмне забезпечення

IP-камер для налаштування

IPBatchTool для ПК →



Характеристики

Модель VLC-4840DFI

Застосунок для IOS, Android

Linklemo

Камера

Матриця	Fullhan 4K DSP+1/2.8" SONY 8MP CMOS
Об'єктив	F=2.7-12мм
Кут огляду	102.7°-32.2°
ІЧ-підсвітка	36 світлодіодів, дальність ІЧ 30м
Чутливість	Color 0.05Lux@F1.2; B/W 0.005Lux@F1.2
WDR	Digital WDR; >80db
Кодек	H.264, H.265

Відео

Запис основний	3840*2160, 1-15FPS/S
Запис другорядний	2880*1664, 2560*1440, 2304*1296, 1920*1080, 1280*720, 1-15FPS/S
Бітрейт	704*576, 800*448, 640*480, 640*360, 352*288, 1-15FPS/S
	128Kbps-8Mbps

Тривога

Детектор руху	По руху та інтелектуальний запис за людиною
Сповіщення	Відправка повідомлення на мобільний телефон

Мережа

Мережевий інтерфейс	1*RJ45 , 10/100M10-100 Base-T
Мережевий протокол	ONVIF
Режим передачі	P2P

Загальні характеристики

Мікрофон	Вбудований
Живлення	DC 12В (1A)/PoE
Споживча потужність	5 Вт
Робоча температура	-30°C~+60°C Вологість 10%~90%
Матеріал корпусу	Метал
Ступінь захисту	IP67
Габарити	Ø135×100 мм
Вага	600 гр