

Функції:

Підтримка режиму **AP** (точка доступу)
 Мережевий протокол **ONVIF**
 Варіофокальний об'єктив **2,7-12 мм**
 Запис **8MP**
 Кут огляду: горизонтальний кут огляду **102.7°-32.2°**
 Інфрачервоні світлодіоди: **36 шт**
 Дальність роботи в нічному режимі: **30 м**
 Логін: **admin** Пароль: **123456**
 Застосунок **Linklemo** для **Android та iOS**



Відскануйте програмне забезпечення
 IP-камер для налаштування
IPBatchTool для ПК →



Характеристики

Модель		VLC-4840DFI
Застосунок для iOS, Android		Linklemo
Камера	Матриця	Fullhan 4K DSP+1/2.8" SONY 8MP CMOS
	Об'єктив	F=2.7-12мм
	Кут огляду	102.7°-32.2°
	ІЧ-підсвітка	36 світлодіодів, дальність ІЧ 30м
	Чутливість	Color 0.05Lux@F1.2; B/W 0.005Lux@F1.2
	WDR	Digital WDR; >80db
	Кодек	H.264, H.265
Відео	Запис основний	3840*2160, 1-15FPS/S 2880*1664, 2560*1440, 2304*1296, 1920*1080, 1280*720, 1-15FPS/S
	Запис другорядний	704*576, 800*448, 640*480, 640*360, 352*288, 1-15FPS/S
	Бітрейт	128Kbps-8Mbps
Тривога	Детектор руху	По руху та інтелектуальний запис за людиною
	Сповіщення	Відправка повідомлення на мобільний телефон
Мережа	Мережевий інтерфейс	1*RJ45 , 10/100M10-100 Base-T
	Мережевий протокол	ONVIF
	Режим передачі	P2P
Загальні характеристики	Мікрофон	Вбудований
	Живлення	DC 12В (1A)/PoE
	Споживча потужність	5 Вт
	Робоча температура	-30°C~+60°C Вологість 10%~90%
	Матеріал корпусу	Метал
	Ступінь захисту	IP67
	Габарити	Ø135×100 мм
Вага	600 гр	