

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.Київ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.Дніпро: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71








OSMO

Компания OSMO (Мюнстер, Германия) является европейским флагманом среди производителей финишных масел и восков. Прежде всего необходимо отметить немецкое качество масел. Компания Осмо имеет многолетний опыт разработки масел для защиты древесины от вредных воздействий. Преимущество масел Осмо заключается в их экологичности и малом расходе. Масло с твердым воском имеют 100% натуральный состав растительных масел и безопасный растворитель. Безопасно для людей и животных. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, прочность и износостойкость. Используя масла Осмо вы можете быть уверены в ее защищенности и сохранении натурального цвета. ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ OSMO с 2020 года.




№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	--------	------------------------------

Дата последнего изменения прайса 01.04.2026


Масла с твердым воском OSMO





1	ХАРДВОСК ОЙЛ ОРИГИНАЛ ОСМО		Масло с твердым воском OSMO HARDWACHS-OL ORIGINAL для підлоги	Специальное бесцветное органорастворяемое натуральное масло с воском, для внутренних работ. Рекомендовано для финишной защитной отделки массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, OSB-плит, а также мебели и изделий из клееной древесины. Не закрывает поры, позволяет древесине "дышать", обладает водоотталкивающим эффектом, очень устойчиво к нагрузкам и истиранию, выдерживает попадание колы, вина, кофе. Не трескается, не шелушится, не отслаивается. Подходит для детских игрушек. Возможен частичный ремонт поверхности. Наносится в два слоя без предварительного грунтования. Открытое время - 30 мин, сушка -10 часов для одного слоя.	3011 бесцветный гляцевый, 3032 бесцветный шелковисто-матовый, 3065 бесцветный полуматовый, 3062 бесцветный матовый	A	0,125	л	976,50	1050,00
						A	0,375	л	1418,25	1525,00
						A	0,75	л	2232,00	2400,00
						A	2,5	л	6756,45	7265,00
						C	10	л	25216,95	27115,00
2	ХАРДВОСК ОЙЛ ЭФФЕКТ НАТУРАЛ ОСМО		Масло с твердым воском OSMO HARDWACHS-OL EFFEKT NATURAL для підлоги	Бесцветное органорастворяемое натуральное масло с воском, для внутренних работ. Рекомендовано для предварительной однослойной защитной отделки массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, OSB-плит, а также мебели и изделий из клееной древесины. Сохраняет естественный вид древесины, без эффекта "поджиг", обеспечивает невидимую, но надежную защиту. Вторым слоем наносится финишное покрытие OSMO HARDWACHS-OL. Открытое время - 30 мин, сушка -24 часа перед нанесением второго слоя.	3041 натуральный тон древесины	A	0,125	л	976,50	1050,00
						A	0,75	л	2287,80	2460,00
						A	2,5	л	6900,60	7420,00
3	ХАРДВОСК ОЙЛ ФАРБИГ ОСМО		Масло с твердым воском OSMO HARDWACHS-OL FARBIG для підлоги	Цветное органорастворяемое натуральное масло с воском, для внутренних работ. Рекомендовано для предварительной однослойной защитной отделки массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, OSB-плит, а также мебели. Применяется ТОЛЬКО на светлой древесине европейских пород (сосна, ольха, бук, дуб и т.п.). Придает древесине красивый равномерный оттенок, подчеркивает структуру. Вторым слоем наносится финишное покрытие OSMO HARDWACHS-OL, для выделенных полов - финишное покрытие - белое (3040). Открытое время - 30 мин, сушка -24 часа перед нанесением следующего слоя.	3040 белый, 3067 светло-серый, 3071 мед, 3072 янтарь, 3073 terra, 3074 графит, 3075 черный	C	0,125	л	976,50	1050,00
						C	0,75	л	2287,80	2460,00
						C	2,5	л	6900,60	7420,00
						C	10	л	26188,80	28160,00
4	ТОПОЙЛ ОСМО		Масло с твердым воском OSMO TOPOIL для меблів та стільниць	Защитное органорастворяемое масло с твердым воском, для внутренних работ. Идеально подходит для финишной отделки мебели из дерева, столешниц, любых рабочих деревянных поверхностей (кухонные столешницы, письменные столы, подоконники, полки и т.п.). Придает поверхностям водоотталкивающие свойства, очень устойчиво к нагрузкам и истиранию. Безопасно для пищевых продуктов. Абсолютно экологично для людей, животных, растений. Наносится в 2 слоя. Открытое время - 15 мин, сушка -8-10 часов перед нанесением 2-го слоя.	3028 бесцветный шелковисто-матовый, 3058 бесцветный матовый, 3061, 3068 натур, 3037, 3038, 3039	A	0,125	л	976,50	1050,00
						A	0,5	л	1562,40	1680,00
5	ЧОППИНГ БОРД ОЙЛ ОСМО		Масло с твердым воском OSMO SHOPPING BOARD OIL для обробних дошок і стільниць	Специализированное органорастворяемое натуральное масло с твердым воском, для внутренних работ. Рекомендовано для двуслойной защитной отделки деревянных досок для нарезания. Образуется особопопрочную поверхность, не позволяет жидкостям впитываться в древесину доски. Абсолютно экологически чистый продукт. Открытое время - 15 мин, сушка -10 часов перед 2-ым слоем.	3099 бесцветный матовый	A	0,5	л	1562,40	1680,00

Масла для внутренних работ OSMO


6	ДЕКОРВОСК ТРАНСПАРЕНТ ОСМО		Масло защитное OSMO DEKORWACHS TRANSPARENTE FARB-TONE інтер'єрна	Декоративное органорастворяемое цветное натуральное масло для внутренних работ. Применяется для защиты и декоративной отделки любых внутренних деревянных поверхностей: стен, дверей, плинтусов, изделий из клееной древесины, ДВП, МДФ, для тонирования деревянных полов, также для перекрашивания темноокрашенных поверхностей. Рекомендовано также для мебели и детских игрушек. Придает поверхностям устойчивость к влаге, истиранию и бытовой химии. Открытое время - 30 мин, сушка -12 часов перед нанесением 2-го слоя.	3102 бук дымчатый, 3103 дуб светлый, 3111 белый, 3118 серый гранит, 3119, 3123, 3136, 3137, 3138, 3143, 3144, 3161, 3164 3166 3168	C	0,125	л	976,50	1050,00
						C	0,375	л	1381,05	1485,00
						C	0,75	л	2139,00	2300,00
						C	2,5	л	6593,70	7090,00
7	ДЕКОРВОСК ИНТЕНСИВ ОСМО		Масло защитное OSMO DEKORWACHS INTENSIVE FARB-TONE інтер'єрна	Представлена в 15 натуральных и 4 насыщенных оттенках. Декоративное морение (бейцевание) - через 20 мин стереть остатки тканью без ворса, при необходимости получения интенсивного оттенка - через 12 часов нанести 2-й слой. Тонирование полов - через 24 часа (не 12!), нанести слой масла с твердым воском HARDWACHS-OL. Если используется белый цвет 3111, то финишный слой - OSMO HARDWACHS-OL FARBIG 3040 белый.	3132 серо-бежевый, 3169 черный, 3172 шелк, 3181 галька, 3186 белый матовый, 3188 снег	C	0,125	л	976,50	1050,00
						C	0,375	л	1562,40	1680,00
						C	0,75	л	2455,20	2640,00
						C	2,5	л	7440,00	8000,00
8	ОЙЛ-БЕЙЦ ОСМО		Морилка масляная OSMO OL-BEIZE для деревини	Органорастворяемая морилка-бейц на основе натуральных масел, для внутренних работ. Применяется для тонирования всех типов деревянных полов, лестниц, мебели, любых изделий из древесины. Позволяет получить благородные полупрозрачные (в 1 слой) или интенсивные (в 2 слоя) оттенки. Просто наносится - кистью, валиком, падом или безворсовой ветошью. Открытое время - 30 мин, сушка -12 часов перед 2-ым слоем.	3501 белый, 3512, 3514, 3516, 3518, 3519 натуральный, 3541, 3543, 3564, 3590 черный	C	0,125	л	976,50	1050,00
						C	0,5	л	1887,90	2030,00
						C	1	л	3547,95	3815,00
						C	2,5	л	7998,00	8600,00

Масла для наружных работ OSMO


9	УФ-ШУТС-ОЙЛ ОСМО		Олія антисептична OSMO UV-SCHUTZ-OL для дерев'яних фасадів і зрубів	Бесцветное органорастворяемое защитное масло с УФ-фильтром и биоцидами для наружных работ. Применяется для защиты любых вертикальных деревянных поверхностей от атмосферных воздействий, УФ-излучения, биокоррозии (гниль, синева, плесень). В качестве самостоятельного покрытия без цвета замедляет процесс посерения древесины на 3-4 года (фактор УФ-защиты = 12), если применять поверх тонированной лазури - значительно увеличивает интервал между реставрациями. Открытое время - 15 мин, сушка -12 часов. Не тонируется.	420 бесцветный шелковисто-матовый	C	0,750	л	1887,90	2030,00
						C	2,500	л	5733,45	6165,00

10	ХОЛЬЦШУТ С ОЙЛ-ЛАЗУРЬ ОСМО		Лазурь-масло антисептическое OSMO HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR для терас і садових меблів	Органораствляемое защитное масло с биоцидами для наружных работ. Применяется для защитной окраски деревянных поверхностей: окон, ставней, дверей, деревянных фасадов, балконов, террас, садовой мебели, заборов, беседок - универсальное применение для деформирующихся и недеформирующихся элементов и конструкций. Не требует грунтования. Особенно устойчива к атмосферным воздействиям, УФ-лучам, биокоррозии. Наносится в 2 слоя с сушкой 4 часа. Тонируется + 18 оригинальных оттенков.	700 бесцветный матовый + 18 оригинальных оттенков	C	0,125	л	976,50	1050,00
						C	0,75	л	2013,45	2165,00
						C	2,5	л	6082,20	6540,00
						C	25	л	54651,45	58765,00
11	ТЕРРАСЕН-ОЙЛ ОСМО		Масло атмосферостойкое OSMO TERRASEN-ÖL для терас і садових меблів	Органораствляемое специализированное защитное масло для наружных работ, не содержит биоциды. Применяется для защиты и ухода за горизонтальными деревянными поверхностями - открытые и закрытые террасы, садовый паркет, садовая мебель. Подходит для древесины всех типов. Создает очень гладкое, грязе-водоотталкивающее покрытие. Легко реставрируется без шлифовки. Наносится в 2 слоя. Открытое время - 15 мин, сушка -12 часов. Тонируется в более, чем 100 оттенков + 9 оригинальных оттенков.	007 бесцветный для тика, 010 термодревесина натурал + 9 оригинальных оттенков	C	0,125	л	957,90	1030,00
						C	0,75	л	1581,00	1700,00
						C	2,5	л	4836,00	5200,00
						C	25	л	42910,20	46140,00
12	АНТИРУТШ ТЕРРАСЕН-ОЙЛ ОСМО		Масло антискользящее OSMO ANTI-RUTSCH TERRASEN-ÖLE для терас і садових меблів	Органораствляемое бесцветное защитное масло с антискользящим эффектом для наружных террас, не содержит биоциды. Применяется для защиты и ухода за горизонтальными деревянными поверхностями, особенно гладких террас и лестниц из древесины любых видов. Наносится в 1 слой поверх тонированного масла для террас. Запечатывает цветное масло, значительно продлевая срок службы древесины. Открытое время - 15 мин, сушка -12 часов.	430 бесцветный	C	0,125	л	957,90	1030,00
						C	0,75	л	1581,00	1700,00
						C	2,5	л	4836,00	5200,00
						C	25	л	42910,20	46140,00
13	ХИРНХОЛЬЦ ВОСК ОСМО		Воск влагозащитный OSMO HIRNHOLZ-WACHS для торцов древесины	Органораствляемый бесцветный состав восков для наружных работ. Применяется для защиты торцов древесины всех типов - террасные и фасадные доски, свес кровли, торцы бревен и т.п. Устойчив к атмосферным воздействиям, защищает торцы от растрескивания, резко снижает торцевое водопоглощение и разбухание или усушку. Наносится в 2 слоя, межслойная сушка - 4 часа.	5735 бесцветный	C	0,375	л	976,50	1050,00
						C	2,5	л	1785,60	1920,00





Масла для камня и бетона ОСМО

14	БЕТОНОЙЛ ОСМО		Масло защитное OSMO BETON-ÖL для каменю та бетону	Специализированное органораствляемое натуральное масло, для внутренних работ. Рекомендовано для двуслойной защитной отделки любого натурального или искусственного камня, изделий из бетона, неглазурированной плитки, столешниц, подоконников, рабочих кухонных поверхностей. Придает водоотталкивающие свойства, делает поверхность устойчивой к истиранию.	610 бесцветный шелковистый	C	0,75	л	1692,60	1820,00
						C	2,5	л	5101,05	5485,00

Пробники масла ОСМО

15	ТЕСТЕР ОСМО		Тестер масла OSMO SACHET в ассортименте	Пробник 5 мл, содержащий оригинальный продукт из линейки OSMO, предназначен для проведения пробного выкраса на оригинальном материале заказчика.	ассортимент	A	5	мл	83,70	90,00
----	-------------	---	---	--	-------------	---	---	----	-------	-------

Средства для очистки и ухода ОСМО

16	СРЕДСТВО 8016 ВИШ-ФИКС ОСМО		Засіб синтетичний OSMO WISCH-FIX для догляду за деревиною з HARDWACHS-OL	Высокоэффективный концентрат для очистки и ухода за полами, мебелью, и другими поверхностями, обработанными маслом с твердым воском (например, OSMO HARDWACHS-OL). Реставрирует и питает древесину, не выщелачивает ее. Содержит натуральные компоненты. Разведение - 1 колпачок на 2 литра воды.	8016 бесцветный	C	1	л	1185,75	1275,00
17	СРЕДСТВО 8026 СПРЕЙ ОСМО		Засіб синтетичний OSMO SPRAY CLEANER для догляду за деревиною з TOPOIL	Средство в виде спрея для очистки и восстановления древесины, покрытой маслом с твердым воском для столешниц и мебели, например, OSMO TOPOIL. Активно очищает, не повреждая поверхность, нужно просто распылить средство на поверхности и протереть сухой тряпкой и просушить.	8026 бесцветный	C	0,5	л	688,20	740,00
18	ОЧИСТИТЕЛЬ 3029 ВПР ОСМО		Очиститель восковый OSMO WACHSPFLEGE-UND REINIGUNGSMITTEL от сложных пятен на древесине	Средство для ухода и очистки древесины, прежде всего полов и мебели, от сложных пятен, например, жира или крема для обуви. Оптимально подходит для поверхностей, обработанных маслами с твердым воском (OSMO HARDWACHS-OL, OSMO TOPOIL или других производителей). Активно очищает и одновременно реставрирует поверхности.	3029 бесцветный	C	0,5	л	1092,75	1175,00
						C	1	л	1701,90	1830,00
19	ОЧИСТИТЕЛЬ 6609 КРАФТ ГЕЛЬ ОСМО		Очиститель синтетический OSMO KRAFT GEL для удаления серого слоя древесины	Средство для удаления серого слоя древесины, которая образовалась от действия УФ-лучей, для наружных работ. Глубоко впитывается в древесину, размягчая серый слой, который через 20-ти минутного действия легко удаляется щеткой и водой. После нанесения защитных масел древесина полностью восстанавливает естественный цвет. Биоразлагаемый продукт, без запаха.	6609 бесцветный	C	0,5	л	613,80	660,00
						C	2,5	л	3245,70	3490,00
						C	5	л	5845,05	6285,00

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!