



UNIKRIT UNIGRUNT

**Грунт глибокого проникнення
Для підготовки та укріплення мінеральних поверхонь
перед виконанням опоряджувальних робіт всередині та
зовні будівель**



Опис матеріалу:

UNIKRIT UNIGRUNT це високоякісний професійний акриловий грунт що застосовується для поверхневого зміцнення і просочення пористих, неміцних і сильно мінеральних підстав (легкий бетон, штукатурка, гіпсові та цегляні поверхні) всередині і зовні будинків перед обклеюванням шпалерами, забарвленням, шпатлюванням, перед укладанням керамічної плитки, нівелюючих сумішей

Технічні характеристики матеріалу:

Акрилові сополімери та функціональні домішки

Молочно-білий колір

Витрата 0,1-0,2 л/м²

Температура нанесення: від +5 ° С до +30° С

Висихання 2-4 години при +20 ° С

Пакування в тарі 5,10,20 л

Застосування:

Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016. Основа має бути сухою, міцною, рівною, з однорідним водопоглинанням та без видимих руйнувань. Перед застосуванням ґрунтовки поверхню слід очистити від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію. Для надійного зміцнення мінеральної поверхні необхідно проґрунтувати методом «мокрый по мокрому» до повного насичення.

Роботи слід виконувати при температурі основи

від +5 ° С до +30 ° С. Готовий розчин може наноситися пензлем, валиком, розпиленням. При нанесенні необхідно забезпечити максимальне проникнення розчину в основа. Наноситься в 1-2 шари в залежності від поглинання поверхні. Інструменти потрібно відразу після використання промити водою.

Зберігання 12 місяців у фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях із постійною температурою від +5 ° С до +35 ° С. При транспортуванні **берегти від заморозування!**