



Deye



Модель:		SE-F5
Хімічний склад акумулятора		LiFePO4
Ємність (А/год)		100
Масштабованість		Макс. 32 од. паралельно
Номинальна напруга (В)		51.2
Робоча напруга (В)		44.8 ~ 57.6
Енергія (кВт·год)		5.12
Струм заряду/ розряду (А)[2]	Макс. безперервний	100/120 А
	Пік (2 хв, 250С)	150
Рекомендована глибина розряду		80%
Розміри (Ш x В x Д, мм)		370 x 140 x 548
Приблизна вага (кг)		41
Головний LED індикатор		Світлодіод (SOC, робота, захист) і зумер
Ступінь захисту IP корпусу		IP21
Робоча температура		Заряд: 0~55°C Розряд: -20°C~55°C
Температура зберігання		0°C ~ 35°C
Вологість		5% ~ 95%
Висота		≤3000м
Життєвий цикл		≥6000 (25°C±2°C, 0.5C / 0.5C, 90%DOD, 70%EOL)
Встановлення		Настінний монтаж, підлоговий монтаж, Монтаж у стійку
Порт зв'язку		CAN2.0, RS485, WiFi+Bluetooth+додаток
Гарантійний період		10 років
Енергетична пропускна здатність		8МВт·год
Сертифікація		UN38.3, MSDS

Контакти:



38 (097) 322 03 60
38 (097) 332 00 52



smartgridslc@gmail.com



smartgrid.org.ua



м. Київ, проспект Берестейський 65,
корпус «Б», оф. 261

