

ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ SINGO2000PLUS



ПОРТАТИВНА ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ / СОНЯЧНИЙ ГЕНЕРАТОР ІЕТЕК SINGO2000PLUS

Портативна система зберігання енергії 2400 Вт

Ємність: 1920 Вт-год

Акумулятор: LiFePO4

Ресурс циклів: 4000+

Розміри: 355×355×226 мм

Вага: 21 кг

LCD-екран: 97 × 48 мм

Охолодження: примусове повітряне

Робоча температура: 0–40 °C (зарядання), –20...40 °C (розрядження)

Відносна вологість: 0–95 %, без конденсації

Ступінь захисту: IP20

Рівень шуму: <65 дБ

Інтерфейси зв'язку: Wi-Fi / Bluetooth

LED-підсвічування: 3 Вт

ОСОБЛИВОСТІ ІЕТЕК SINGO2000PLUS

Вихідна потужність 2400 Вт і пікова потужність 4800 Вт для роботи різних пристроїв.

Надшвидка зарядка від 0% до 100% за 1.5 години.

Універсальні вихідні порти.

Акумуляторні елементи LiFePO4 з більш ніж 4000 циклами зарядки.

Функція ДБЖ з часом перемикання 10 мс.

Відмінний захист BMS для забезпечення безпеки.

Інтелектуальне управління через додаток для зручного моніторингу.

Singo2000Plus забезпечує номінальну вихідну потужність 2400 Вт і може витримувати стрибки напруги до 4800 Вт. Технологія SmartDrive автоматично вмикається, коли підключені прилади перевищують 2400 Вт, забезпечуючи безпечну та ефективну подачу енергії без шкоди для продуктивності. Singo2000Plus може жити практично всі предмети першої необхідності, від повнорозмірних холодильників і мікрохвильових печей до чайників і фенів.

СИНУСОЇДАЛЬНИЙ ВИХІД ЗМІННОГО СТРУМУ УАЛОВИТЕ СВОЄ

