

Сонячна електростанція 8000Вт, 8кВт, 10240 Вт\*год, Wh, 10,24kWh, кВт\*год, 48V, 48В, в кредит, оплату частинами в Приватбанк, монобанк, кредитування без відсотку, ціна під ключ, з монтажем, доставкою та монтажним комплектом, на автономному, сонячному, solar інверторі 8кВт, MUST PV18-8048 PRO II, однофазному, 1 фаза, сонячних фотомодулях, PV, ФЕМ, панелях 410Вт, та акумуляторах, батареях, герметичні, літій-залізо-фосфатні, LiFePO4, 48V, 48В, 100Ah, 100а\*год, 51,2V 100 Ah, ,24 kWh, 200 Ампер-годин, 51,2 Вольта, літєвих, LiFePO4, FelicityESS FLA48100UG1, електрична станція з інвертором, зовнішніми акумуляторами та комплектуючими, для власного споживання, безперебійного, резервного живлення, забезпечення автономного безперебійного електропостачання, під ключ, з монтажем, пусконаладжувальними роботами, монтаж виконується на садову ділянку, дах ферми, будинку, складу, гаража, адміністративну будівлю, школу, заклад освіти, лікарню, виробництво

**Місцезнаходження складу:** м. Київ

**Доставка по Україні:** не врахована в ціні

**Доставка по Києву:** Нова пошта, післяплата або самовивіз

**Активні акції та знижки:** ТАК!

**Беремо участь у тендерах:** ТАК!

**Дізнайтеся про свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44**

### Характеристики акумулятора



Місткість	100 А·год
Напруга акумулятора	51.2 В
Тип	LiFePO4 (літій-залізо-фосфатний)
Номинальна потужність	5.12 кВт
Розміри (В×Ш×Г)	575 × 483 × 133 мм
Захист	Від короткого замикання
	Від перевантаження
	Від перегріву
	Від переполсування

Вага

43 кг

### Характеристики інвертора



Номінальна потужність	8000 Вт
Пікова потужність	16000 Вт
Форма вихідного сигналу	Чиста синусоїда
Напруга АКБ	48 В
Макс. напруга холостого ходу PV	500 В
Макс. вхідний струм від мережі	120 А
Макс. струм заряду (MPPT)	120 А
ККД	90–93%
Розміри	425 × 527 × 145 мм