

Солнечная электростанция 8000Вт, 8кВт, 10240 Вт*ч, Wh, 10,24kWh, кВт*ч, 48V, 48В, в кредит, оплату частями в Приватбанк, монобанк, кредит без процента, цена под ключ, с монтажом, доставкой и монтажным комплектом, на автономном, солнечном, solar инверторе 8кВт, MUST PV18-8048 PRO II, однофазном, 1 фаза, солнечных фотомодулях, PV, ФЭМ, панелях 410Вт, и аккумуляторах, батареях, герметичных, литий-железо-фосфатных, LiFePO4, 48V, 100Ah, 100а*ч, 51,2V 100Ah, ,24W, Ампергод, 51,2 Вольта, литиевых, LiFePO4, FelicityESS FLA48100UG1, электрическая станция с инвертором, внешними аккумуляторами и комплектующими, для собственного потребления, бесперебойного, резервного питания, обеспечения автономного бесперебойного электроснабжения, под ключ, с монтажом, пусконаладивающими работами, монтаж выполняется на садовый участок, крышу фермы, дома, склада, гаража, административное здание, школу, заведения образования, больницы, производство

Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Активные акции и скидки: ДА!

Участвуем в тендерах: ДА!

Узнай свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (75) 277-51-63, +380 (97) 888-59-36, +380 (66) 469-68-44

Характеристики аккумулятора



Емкость 100 А*ч

Напряжение аккумулятора 51.2 В

Тип LiFePO4 (литий-железо-фосфатный)

Номинальная мощность	5.12 кВт
Размеры (В×Ш×Г)	575 × 483 × 133 мм
Защита	От короткого замыкания
	От перегрузки
	От перегрева
Вес	От переплюсовки
	43 кг

Характеристики инвертора



Номинальная мощность	8000 Вт
Пиковая мощность	16000 Вт
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида
Напряжение АКБ	48 В
Макс. напруга холостого ходу PV	500 В
Макс. входной ток от сети	120А
Макс. ток заряда (MPPT)	120А
КПД	90–93%
Размеры	425 × 527 × 145 мм